



KVADRO spol. s r.o.

Cihelní č.p. 290
735 81 Bohumín - Skřečoň

pracoviště : Hlávkova 3
702 00 Ostrava

tel: 596 136 895

fax: 596 136 894






Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

10/2013 - Dokumentace pro výběrové řízení OPRAVENO PO PŘIPOMÍNKÁCH 07/2013

INVESTOR : Správa železniční dopravní cesty s.o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ, Nerudova 1 772 58 Olomouc		ČÍSLO PARÉ	
PROJEKTANT STAVBY Böhm Radek 	VYPRACOVAL Böhm Radek 		KONTROLOVAL Kielor Jaromír 
NÁZEV STAVBY : Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.O. - Ostravice PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,960 Provozní soubor : Stavební objekt :		DATUM	červenec 2013
		ÚČEL	DUR
		MĚŘÍTKO	
		FORMÁT	
		Č. ZAK.	60441
		ČÁST	C.
C. Souhrnná technická zpráva			

C. Souhrnná technická zpráva

1. Popis stavby

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Navržená stavba se nachází na železniční trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice v traťovém úseku zastávka Ostravice zastávka - Ostravice. Umístění stavby je dáno šířkou drážního pozemku a rozsahem záměru. Stavba se nachází na pozemku Českých drah, akciové společnosti (přejezdová konstrukce a navazující úseky, výstražníky B,D,F). Dále se stavba nachází na pozemcích Obce Ostravice (výstražníky A1, A2, C, E1, E2, směrovou-výškovou úpravu komunikace, nové zařízení SSZ a vodorovné dopravní značení), na pozemku ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (část směrové-výškové úpravy komunikace od přejezdu, vodorovné dopravní značení, nové SSZ).

b) zhodnocení staveniště

Lokalita stavby se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy, v k.ú. Ostravice 1. Přístup na staveniště je možný po stávající silnici I/56 nebo po železnici. Plocha pro zařízení staveniště je řešena v rámci související stavby přejezdu v km 5,850. Výkopová zemina z kabelové trasy se použije pro zához a přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Na pozemky určené pro stavbu „**Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice, PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,960**“ je možné umisťovat stavby a zařízení dopravní infrastruktury.

d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

Navržená stavba vychází ze zadávacích podkladů a zohledňuje současné technické i legislativní požadavky platné pro navrhovaný typ stavby. Stavba řeší výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Pro napájení technologie nového PZS bude položen napájecí kabel z rozvodny dopravní Ostravice do rozvaděče na pilíři vedle reléového domku. V rámci stavby bude rovněž provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku a přejezdové konstrukce. Nově budované zařízení a položené kabely bude nutné v rámci realizace stavby geodeticky zaměřit. Pro stavbu reléového domku bude vytvořen oddělený geometrický plán a bude zanesen do katastru nemovitostí pod samostatným parcelním číslem.

Popis jednotlivých SO a PS

SO01: Železniční svršek (P7476)

SO02: Železniční spodek (P7476)

SO03: Železniční přejezd (P7476)

Předmětem stavby je rekonstrukce jednokolejného přejezdu na trati Frýdlant n.O. – Ostravice. Bude provedena rekonstrukce žel. svršku, spodku a v nezbytné míře úprava

komunikace křižující dráhu. Přejezd bude nově rozšířen o prostor společný pro chodce a cyklisty.

Směrové a výškové řešení trati nebude měněno. Kolej křižuje komunikaci pod úhlem 85°. Po provedení stavebních zásahu do přejezdu bude kolej podbita, včetně přilehlých úseku, v rozsahu cca 100 m na každou stranu od přejezdu. V tomto stupni projektové dokumentace se uvažuje s rekonstrukcí železničního svršku se v rozsahu dvou kolejových polí délky 25m a 12,5m, symetricky k ose komunikace na přejezdu. V dalším stupni dokumentace, je nutné prověřit rozsah rekonstrukce železničního svršku. Důvod je rozdílný typ svršku (dřevěné pražce) v těsné blízkosti přejezdu a případné vyjmutí z koleje stávajících LISů. Materiál železničního svršku bude nový. Pod přejezdovou konstrukcí budou upevňovací součásti v antikorozním provedení.

Rekonstrukce železničního spodku bude provedena v rozsahu rekonstrukce žel. svršku. Bude zřízena ZKPP, v rozsahu konstrukce přejezdu a úseku dlouhých 10m od kraje přejezdové konstrukce. Výběhy mimo ZKPP budou v délce 5,0m. Odvodnění zemní pláně se provede do vsakovacího žebra, které bude umístěno 2,8m od osy koleje, vlevo ve směru staničení. Vsakovací žebro bude provedeno v celé délce rekonstrukce železničního spodku a svršku.

Komunikace bude na přejezdové konstrukci mezi závěrnými zídками šířky 8m – jedná se o volnou šířku komunikace. Uspořádání ve směru staničení 1x0,5m vodící proužek, 2x3,5m jízdní pruh, 1x0,5m vodící proužek. Dále na tento hlavní dopravní prostor navazuje zelený pás proměnné šířky. Tento zelený pás odděluje přidružený dopravní prostor, ve kterém je umístěn společný prostor pro chodník a cyklostezku šířky 3m. Cyklostezka a chodník křižují dráhu pod úhlem 90°. Rozdíl mezi úhly křížení komunikace a chodníku jsou vyrovnány zeleným pásem. Komunikace a chodník jsou napojeny na stávající stav. Pro plynulé napojení na stávající stav, budou upraveny stávající chodníky. Především se vybudují signální a varovné pásy, navádějící chodce na přechod přes koleje a na nově třízený přechod rovnoběžný s kolejí.

Konstrukce přejezdu bude provedena z celopryžových vnějších i vnitřních panelů (šířka konstrukce 8,4m), včetně závěrných zídek. Konstrukci chodníku budou tvořit 4 odlehčené celopryžové panely, určené pro použití v přechodech pro chodce (stavební šířka 3,6m). Povrchové vody z komunikace jsou odvodněny podélným spádem komunikace od přejezdu.

Skladba komunikace:

Asfaltový beton pro obrusní vrstvy (střednězrný)	ACO 11 (ABS II)	40 mm
Postřik živичný spojovací z asfaltu		0,5
kg/m ²		
Asfaltový beton pro ložní vrstvy (střednězrný)	ACL 16 (OKS I)	70 mm
Postřik živичný infiltr, asfalt.		1,0
kg/m ²		
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD	150 mm
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD	min 150 mm
Celkem		min 410 mm

Skladba chodníku D2-D-1-O-PIII:

Dlažba	DL 80	80 mm
Kladelcí vrstva (drcené kamenivo 2-5mm)	L 40	40 mm
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD	min 200 mm
Celkem		min 320 mm

PS01: PZS v km 5,960

V rámci provozního souboru bude na stávajícím železničním přejezdu zabezpečeném přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie 3SNL vybudováno nové PZS kategorie 3ZBI s šesti stožáry výstražníku(závor) s celkem sedmi světelnými výstražníky. Výstraha na přejezdu bude spouštěna vstupem kolejového vozidla do přibližovacího úseku. Přibližovací úseky budou tvořeny snímači počítače náprav se směrovým výstupem. Vnitřní technologie PZS bude umístěna v reléovém domku v km 6,048 vybudovaném v rámci související stavby. Ovládání a indikace nového PZS budou zobrazeny na monitoru JOP v DK žst. Frýdlant nad Ostravicí. Součástí provozního souboru jsou také demontáže stávajícího PZS.

PS02: SSZ křižovatky silnice I/56 x MK (u žel. přejezdu)

Provozní soubor řeší výstavbu nového SSZ na křižovatce silnice I/56 s místní komunikací v blízkosti železničního přejezdu. SSZ bude na křižovatce instalováno z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na křižovatce a bude nadstavbou PZS v event. Km 5,960, se kterým bude propojeno vazbou. Vazba bude jednostranná a to, že informace z PZS budou přenášeny do řadiče SSZ. Opačným směrem bude přenášena pouze informace o poruše. SSZ bude řízeno v dynamickém režimu. V rámci SSZ budou signalizovány dva přechody pro chodce.

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby

a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

- geodetické zaměření
- katastrální mapy
- místní šetření
- rozhodnutí Drážního úřadu o změně způsobu zabezpečení přejezdu
- zápis z jednání ze dne 31. 5. 2013, 6. 6. 2013

V průběhu zpracování dokumentace byl proveden průzkum inženýrských sítí, zjištěná vedení byla zakreslena do výkresové dokumentace. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části.

V samotné oblasti stavby se nacházejí tyto stávající sítě těchto organizací:

SMP Net, s.r.o. (RWE Distribuční služby, s.r.o.) – plynovod STL

ČEZ Distribuce, a.s. – NN nadzemní, NN podzemní

Telefónica Czech Republic, a.s. – sdělovací kabel

Obec Ostravice – vodovod, osvětlení

Svazek obcí Čistá Odra – kanalizace

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa elektrotechniky a energetiky – nn kabely

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa sdělovací a zabezpečovací techniky – zabezpečovací kabely

Správa železniční dopravní cesty, s.o., TÚDC – metalický kabel (v údržbě ČD Telematiky)

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany

Ochranné pásmo elektrického vedení :

Veškerá kabelová vedení nová i stávající mají stanovené hranice ochranného pásma 1 m pro vedení do 110kV a 3m pro vedení nad 110kV od krajního kabelu na každou stranu.

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu :

u napětí nad 1kV do 35kV včetně.....	1 m pro závěsná kabelová vedení
u napětí nad 1kV do 35kV včetně.....	2 m pro vodič s izolací
u napětí nad 1kV do 35kV včetně.....	7 m pro vodič bez izolace
u napětí nad 35kV do 110kV včetně.....	12 m
u napětí nad 110kV do 220kV včetně.	15 m
u napětí nad 220kV do 400kV včetně	20 m
u napětí nad 400kV	30 m

Ochranné pásmo telekomunikací :

Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo plynovodů :

Ochranným pásmem je prostor v blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu..

Ochranné pásmo činí :

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany půdorysu
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

U plynových zařízení se dále podle zákona č. 458 / 2000 Sb. stanovuje bezpečnostní pásmo. Bezpečnostním pásmem se pro tyto účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace:

Ochranné pásmo definuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti. Nedojde k zásahu do krajinných systémů či do krajinného rázu. Stavbou nebude dotčeno ochranné pásmo lesních porostů (do 50m

od lesního pozemku). Nová kabelová trasa nebude překonávat umělé stavby (mosty, propustky), neovlivní vodní poměry ve vodních tocích a nebude mít na ně negativní vliv. Stavba samotná se nachází v ochranném pásmu dráhy a její realizací není nutné toto pásmo měnit.

c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Stavba nevyžaduje asanační nebo bourací práce. Pro umístění nového reléového domku s technologií PZS bude nutné pokácení vzrostlého jehličnatého stromu.

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

Pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky s ochranou ZPF stavbou nebudou dotčeny.

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

Staveniště je dobře přístupné z železnice i silnice I/56. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí.

Napojení na zdroje.

• *Elektřina*

Napájení technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení v reléovém domku je řešeno v rámci související stavby přejezdu v km 5,850. Součástí této stavby je pokládka napájecího kabelu z rozvaděče KS P7476 na pilíři vedle reléového domku do řadiče SSZ.

f) údaje o souvisejících stavebách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy

Předmětná stavba „PZS Frýdlant n. O. - Ostravice v km 5,960“ je součástí souboru staveb pod názvem „Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice“. V rámci tohoto souboru staveb bude provedeno zabezpečení vybraných přejezdů na trati, které jsou zabezpečeny dnes pouze výstražnými kříži a také provedena rekonstrukce PZS v km 5,960 (typ VÚD). Jedná se o následující stavby:

- 1) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,494“
- 2) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,850“
- 3) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 1,910“
- 4) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 2,030“
- 5) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,354“
- 6) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,730“
- 7) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,838“
- 8) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 3,916“

- 9) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,171“
- 10) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,308“
- 11) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,445“
- 12) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,594“
- 13) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,720“
- 14) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 4,924“
- 15) „PZS Frýdlant n.O. - Ostravice v km 5,850“

Další přejezd v km 2,882 bude zabezpečen v rámci související stavby „Výstavba PZS v km 2,882 (P7463) trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice“. Zabezpečení všech přejezdů na trati je nutný předpoklad k budoucímu zvýšení traťové rychlosti. V současnosti je také realizovaná související stavba „Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí“ v rámci, které dojde mimo jiné k výstavbě nového staničního zabezpečovacího zařízení elektronického typu ve stanici Frýdlant nad Ostravicí. V rámci stavby dojde k úpravám na přejezdu E v km 0,997 a bude provedeno přejmenování označení stávajícího PZS v k 0,997, místo označení „E“ bude nově mít označení „A“. Zároveň bude také součástí stavby úprava spouštění výstrahy na přejezdu v km 5,960 ve stanici Ostravice při jízdách směrem ze stanice (k obsluze tlačítka „Výstraha při odjezdu“ bude zřízena ještě možnost spuštění výstrahy pomocí dálkového ovladače). Doplnění dálkového spouštění výstrahy rádiovým vysílačem ve stanici Ostravice bude provedeno umístěním přijímače na budově zastávky, ve které je umístěna stávající ovládací skříňka PZS. Budou dodány celkem 4 vysílače (počet svazků klíčů na D3).

Během provádění zemních prací na železničním svršku, železničním spodku a při výkopových pracích na kabelové trase vznikne přebytečná zemina, která je uvedena v odpadech. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po její realizaci uvedeny do původního stavu včetně osetí travním semenem. Přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku dle kategorie odpadu.

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii

a) popis navrhovaného provozu

Navržené přejezdové zabezpečovací zařízení umožňuje zvýšení traťové rychlosti a tím i zkrácení jízdních dob vlaků.

b) předpokládané kapacity provozu a výroby

Kapacita provozu je dána grafikonem vlakové dopravy.

c) návrh řešení dopravy v klidu

Netýká se.

d) odhad potřeby materiálu, surovin

6 stožáry výstražníku (závor) s 7 světelnými výstražníky
6ks závor

2 snímače počítače náprav
1 skříňka místního ovládání
1 řadič SSZ včetně venkovních prvků SSZ
Kabely délky 1,1 km.

e) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby lze rozřadit dle zákona č.185/2001 Sb. (a jeho prováděcích vyhlášek – vyhláška č. 381/2001Sb. – Katalog odpadů) do následujících kategorií:

Kód:	Odpad:	Kategorie:	Množství (t):
070299	Pryžové podložky	O	0,01
150101	Obaly papírové	O	0,1
150102	Obaly plastové	O	0,1
150103	Obaly dřevěné	O	0,1
160214	Likvidované sděl. a zab. zařízení	O	2
170101	Beton	O	16,49
170203	PE podložky	O	0,01
170302	Vybouraný asf. beton bez dehtu	O	64
170405	Železa a ocel	O	5,28
170411	Zbytky kabelů	O	0,2
170508	Štěrka čistý	O	180,8
170504	Výkopová zemina čistá	O	370,8

S odpadem bude naloženo dle povahy. Kovový odpad bude odvezen do šrotu, ostatní obyčejný odpad na skládku a případný nebezpečný odpad do sběru nebezpečného odpadu. Zhotovitel, stavební dozor i osoba odpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli budou dodržovat ustanovení směrnice SŽDC č. 96 o nakládání s odpady. Investor a zhotovitel stavby zabezpečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávajícími legislativními požadavky. V rozpočtové části stavby jsou vyhrazeny prostředky na likvidaci odpadů stavby.

V dalším stupni projektu bude upřesněno množství a specifikace odpadu, který při stavbě vznikne a bude rozřazen do jednotlivých kategorií dle zákona č.185/2001 Sb. (a jeho prováděcích vyhlášek – vyhláška č. 381/2001Sb. – Katalog odpadů).

f) odhad potřeby vody a energií pro výrobu

Netýká se.

g) řešení ochrany ovzduší

Při realizaci dojde k dočasnému znečištění ovzduší, které bude minimalizováno technologickou kázní zhotovitele.

h) řešení ochrany proti hluku

Zdrojem hluku v rámci stavby mohou být dočasně stavební práce. Tento zdroj bude dočasný, jeho vliv lze omezit technologickou kázní dodavatele stavby a

úpravou dopravních procesů po dobu realizace stavby. Ke zmírnění emitovaného hluku budou přijata preventivní opatření: např. hlukově náročné práce nebudou prováděny v časných ranních či pozdních večerních hodinách.

i) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob

Ruční výkopy budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků dráhy a cestujících. Všechny nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami.

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření a souhrn prací je nutno provést odborně v souladu s platnými normami a předpisy. Provoz a výstavba musí respektovat především Zákon o požární ochraně č. 91/1995 Sb. Během výstavby nesmí dojít k omezení jízdy vozidel integrovaného záchranného systému. Součástí vybavení reléového domku bude také hasičský přístroj pro splnění podmínek požární ochrany.

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Během provozu zařízení budou průběžně prováděny povinné revize a kontroly. Zjištěné závady budou odstraněny. PZS je napájeno bezpečným napětím, do vnitřních prostor reléového domku mají vstup povolený pouze pověřeni pracovníci SŽDC.

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Železniční přejezd bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé a slabozraké.

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k zásahu do krajinných systémů či do krajinného rázu. Bodové zdroje znečištění ovzduší během a po realizaci stavby se nepředpokládají. Dočasným plošným zdrojem znečištění ovzduší a hluku může být stavba samotná v době realizace, zejména při manipulaci s materiálem a odpadem. Tento negativní jev bude působit pouze po omezenou dobu stavebních prací a lze jej eliminovat technologickou kázní dodavatele na přijatelnou míru.

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů

Provoz stavby nespadá do kategorie rizikových. Při provozu není předpoklad ohrožení stavu přírody, a proto nejsou navržena žádná speciální opatření pro její ochranu. Zhotovitel stavby musí mít na zřeteli bezvadný stav stavební techniky tak, aby nedocházelo k únikům provozních kapalin a následně ke znečištění podzemních vod.

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby

Realizací stavby vzniknou ochranná pásma elektrických kabelů a zařízení v souladu s platnými normami. Stávající ochranné pásmo dráhy zůstane zachováno.

8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) povodně

Lokalita stavby není v záplavovém území

b) sesuvy půdy

Dotčená lokalita stavby ani okolí stavby nebylo v minulosti zasaženo sesuvy půdy a není předpoklad ani do budoucna s těmito vlivy uvažovat.

c) poddolování

Lokalita není dotčená vlivy poddolování

d) seizmicita

V lokalitě stavby nejsou evidovány vlivy seizmicity.

e) radon

Není požadován z důvodu charakteru stavby.

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Při realizaci navržené stavby může dojít k dočasnému krátkodobému zvýšení hluku v nejbližším okolí stavby, při využití strojní techniky apod. Toto bude zmírněno organizací výstavby, např. časovým omezením činnosti stavebních strojů, práce mimo klidové časové pásmo.

Přejezd se nachází v zastavěné oblasti. Z tohoto důvodu budou ve výstražnících použity zvonce do obytných částí. Hlasitost zvukové výstrahy dle ČSN 34 2650 ve vzdálenosti 7m od zdroje nemá být menší než 60 dB a větší než 80 dB. V případě, že zařízení umožňuje automatickou korekci hlasitosti, má být hlasitost větší o 15 dB než je hluk pozadí (čl. 5.1.3.4).

9. Civilní ochrana

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Součástí stavby není žádné zařízení ani prostory určené pro civilní obranu.