

Bojkovice žst.



Obsah

Bojkovice žst.

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
CONTURA RAIL DA W504	
Datový list svítidla	4
Nástupiště	
Plánovací údaje	5
Kusovník svítidel	6
Svítidla (situační plán)	7
Ztvárnění 3D	8
Renderování nepravými barvami	9
Venkovní plochy	
Nástupiště	
Isolinie (E, horizontálně)	10
Přechod přes koleje	
Isolinie (E, horizontálně)	11
Nástupiště u koleje č.5	
Isolinie (E, horizontálně)	12




elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail**Bojkovice žst. / Kusovník svítidel**


11 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 4651 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5000 lm
Výkon svítidla: 38.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA50 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




1 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 2)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 6511 lm
Světelný tok (Zdroje:): 7000 lm
Výkon svítidla: 54.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA70 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



18 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 3)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3721 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 30.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA40 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.





elmont-invest s.r.o.


Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail

CONTURA RAIL DA W504 / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93


Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.



elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail

Nástupiště / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:1407

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	11	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)* (1.000)	4651	5000	38.0
2	1	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 2)* (1.000)	6511	7000	54.0
3	18	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 3)* (1.000)	3721	4000	30.0

*Pozměněné technické údaje

Celkem: 124648 Celkem: 134000 1012.0




elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail**Nástupiště / Kusovník svítidel**


11 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 4651 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5000 lm
Výkon svítidla: 38.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA50 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




1 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 2)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 6511 lm
Světelný tok (Zdroje:): 7000 lm
Výkon svítidla: 54.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA70 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



18 ks CONTURA RAIL DA W504 (Typ 3)
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3721 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4000 lm
Výkon svítidla: 30.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 39 73 94 100 93
Osazení: 1 x COBS22 DA40 (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




elmont-invest s.r.o.

Zpracovatel Libor Mrázek

Telefon

Fax

e-mail

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou**Nástupiště / Svítidla (situační plán)**

Měřítko 1 : 1407

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení
1	11	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 1)*
2	1	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 2)*
3	18	CONTURA RAIL DA W504 (Typ 3)*

*Pozměněné technické údaje




elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail

Nástupiště / Ztvárnění 3D






elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail

Nástupiště / Renderování nepravými barvami



0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 lx



elmont-invest s.r.o.

Zpracovatel Libor Mrázek


Telefon

Fax

e-mail


Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Nástupiště / Nástupiště / Isolinie (E, horizontálně)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 1407

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(132.415 m, 151.341 m, 0.000 m)



Rastr: 222 x 15 Body

 E_m [lx]
26

 E_{min} [lx]
9.61

 E_{max} [lx]
48

 E_{min} / E_m
0.375


 E_{min} / E_{max}
0.199



elmont-invest s.r.o.


Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad SázavouZpracovatel Libor Mrázek
Telefon
Fax
e-mail

Nástupiště / Přejchod přes koleje / Isolinie (E, horizontálně)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 115

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(179.134 m, 168.451 m, 0.000 m)



Rastr: 60 x 10 Body

 E_m [lx]
46

 E_{min} [lx]
30

 E_{max} [lx]
54

 E_{min} / E_m
0.654

 E_{min} / E_{max}
0.549

Telefon
Fax
e-mail