

POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	CELK. KS	POZNÁMKA
<div data-bbox="69 491 120 544" data-label="Text"> <div>O</div> <div>01</div> </div>	<div data-bbox="150 199 327 225" data-label="Text">(POHLED Z EXTERIÉRU)</div> <div data-bbox="320 304 524 727" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="775 233 1041 258" data-label="Text">OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ</div> <div data-bbox="775 269 1276 295" data-label="Text">ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU OKNA 950/1450 MM</div> <div data-bbox="775 306 1512 331" data-label="Text">–MIN. 3–KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</div> <div data-bbox="775 343 1536 368" data-label="Text">–VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VNITŘNÍ PVC PARAPET Z KOMŮRKOVÉHO PLASTU</div> <div data-bbox="775 379 1747 405" data-label="Text">–BARVA: ANTRACIT, RAL 7016 – BUDE UPŘESNĚNO DLE VZORNÍKU BAREV KONKRÉTNÍHO VÝROBCE</div> <div data-bbox="775 416 1252 442" data-label="Text">–PROVEDENÍ: VIZ POZNÁMKA NA TITULNÍ STRANĚ</div> <div data-bbox="775 453 1426 478" data-label="Text">–ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO 33.2–16–4–16–4</div> <div data-bbox="775 489 1686 515" data-label="Text">–NEREZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ 4–POLOHOVOU KOVOVOU KLIKOU SE ZÁMKEM,</div> <div data-bbox="775 526 1187 552" data-label="Text">–MIN. TROJITÉ NAVLÉKANÉ EPDM TĚSNĚNÍ,</div> <div data-bbox="775 563 1756 627" data-label="Text">–PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OŠETŘENA MULTIFUNKČNÍ IMPREGNOVANOU TĚSNÍCÍ BOBTNAVOU PÁSKOU (NAPŘ. ILLBRUCK ...)</div> <div data-bbox="775 635 1122 660" data-label="Text">$U_{wmax} = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $g = 0,50$</div> <div data-bbox="775 671 1646 697" data-label="Text">PARAPETNÍ PLECHY OKEN VNĚJŠÍ, BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU ROVINNÉ PLECHY Z</div> <div data-bbox="775 708 1706 734" data-label="Text">POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU: POLYESTEROVOU</div> <div data-bbox="775 745 1263 770" data-label="Text">VRSTVOU O SÍLE 50 MIKRONŮ, BARVA: RAL 7016</div> <div data-bbox="775 778 828 831" data-label="Text"> <div>K</div> <div>01</div> </div>	1	BEZ POZNÁMKY