




Generální projektant: TAPA projekt TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 430 557 e-mail:postmaster@tapa-pj.cz		Projektant části: TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Ing. Petr Myslivec Michaela Kubátová		Výpis výrobků: VÝPLNĚ OTVORŮ výkres ST02 ul. REMEŠOVA					List: 6
Akce: VÝMĚNA OKEN A OPRAVA FASÁDY NERUDOVA 1 OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE													
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ				
(I301)	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1850/2200	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1850/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	14	17	17	–	48 ks				
(I302)	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1250/2200	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1250/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	2	–	–	–	2 ks				
(I303)	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1850/1180	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1850/1180 rám plast. odstín: interier – bílý, exterieur – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540-2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	–	1	–	–	–	1 ks				