




Generální projektant: TAPA projekt <small>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO: 25 92 93 13, tel. +420 569 430 557 e-mail: postmaster@tapa-pj.cz</small>		Projektant části: TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01		Zodp. projektant: Ing. Petr Myslivec		Vypracoval: Ing. Petr Myslivec Michaela Kubátová		Výpis výrobků: VÝPLNĚ OTVORŮ výkres ST04 ul. NERUDOVA					List: 25
Akce: VÝMĚNA OKEN A OPRAVA FASÁDY NERUDOVA 1 OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE													
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ				
1326	Např. Dafoplast, Sulko atd.	 2700/2200 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 2700/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	–	1	1	1	–	3 ks				
1327	Např. Dafoplast, Sulko atd.	 2700/1900 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 2700/1900 rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	–	–	–	–	1	1 ks				
1328	Např. Dafoplast, Sulko atd.	 1800/3100 Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!	Okno venkovní vícedílné s balk.dveřmi, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 2800/1900 rám plast. odstín: interier – bílý, exterie – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	–	–	3	–	–	3 ks				