




Generální projektant: <b>TAPA projekt</b> <small>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO: 25 92 93 13, tel. +420 569 430 557 e-mail: postmaster@tapa-pj.cz</small>		Projektant části: <b>TAPA projekt s.r.o.</b> <b>Waldhauserova 948</b> <b>Havlíčkův Brod 580 01</b>		Zodp. projektant: <b>Ing. Petr Myslivec</b>		Vypracoval: <b>Ing. Petr Myslivec</b> <b>Michaela Kubátová</b>		Výpis výrobků: <b>VÝPLNĚ OTVORŮ</b> výkres ST01 TŘÍDA SVOBODY					List: <b>1</b>
Akce: <b>VÝMĚNA OKEN A OPRAVA FASÁDY NERUDOVA 1</b> <b>OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE</b>													
Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ				
(I319)	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 1800/2200 <b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1800/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	–	9	9	9	–	27 ks				
(I320)	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 1800/1900 <b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1800/1900  rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	–	–	–	–	12	12 ks				
(I313)	Např. Dafeplast, Sulko otd.	 1400/1400 <b>Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!</b>	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1400/1400 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré+conex Un dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006	13	–	–	–	–	13 ks				