Generální projektant:	Projektant části:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků:	List:
TAPA projekt TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 430 557 e-mail:postmaster@tapa-p.cz	TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Ing. Petr Myslivec	Ing. Petr Myslivec Michaela Kubátová	**VÝPLNĚ OTVORŮ** výkres ST02 ul. REMEŠOVA	**12**

Akce: VÝMĚNA OKEN A OPRAVA FASÁDY NERUDOVA 1
OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE

Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
1337	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 2950/3260	Prosklená stěna vnější vícedílná, plastová s dveřmi na terasu, vč.kování, madel, pák.ovladačů do stávajícího staveb.otvoru rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	–	–	–	1	–	1 ks
1342	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1200/1400	Okno venkovní dvoudílné, pevné a výsuvné, plastové, vč.kování, madel, pák.ovladačů a zajištění otevřené polohy u posuvného křídla do stávajícího staveb.otvoru 1200/1400 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré+conex Un dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 Okno umístěno v průjezdu do dvora. **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	1	–	–	–	–	1 ks
1341	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1400/1400	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové vč.kování, madel, pákových ovladačů, včetně osazeného vantilátoru se sítí proti hmyzu (osazení bude upřesněno investorem při realizaci) do stávajícího staveb.otvoru 1400/1400 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré+conex Un dle ČSN 73 0540–2, rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	2	–	–	–	–	2