

M 1:50



M 1:50



M 1:25



BETON.PATKA C20/25 XC2 (10 ks)
(MOŽNÉ PROVEDENÉ KRUHOVÉ PRŮMĚRU 300mm)



- ZÁBRADLÍ KOTVENO DO PODKLADU POMOCÍ 4 KS KOTEV 14mm
- ZÁBRADLÍ BUDE OSAZENO DO LOŽE Z POLYMERBETONOVÉ MALTY TL.10mm
- PATKY PŘIVAŘENY KE SLOUPKŮM OBVODOVÝM SVAREM tl.4mm
- MAXIMÁLNÍ DILATAČNÍ DÉLKA ZÁBRADLÍ 8,0m

- ÚPRAVA POVRCHU NA STUPEŇ SA3 + ŽÁROVÝ ZINK + OCHRANNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM ONS 0 (DLE S5/4 PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCEL.KONSTRUKCE)
- BARVA ZÁBRADLÍ : SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍM ZÁBRADLÍM (RAL UPŘESNÍ SPRÁVCE, ST)

POZNÁMKA 2 :
ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT ROZDĚLENO DO DILATAČNÍCH CELKŮ (POSODÍ ZHOTOVITEL).
ZHOTOVITEL PŘI REALIZACI STAVBY SI ZPRACUJE REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI.

VÝKAZ OCEL.PRVKŮ

CELKEM	191,0 kg
--------	----------

POZN.: Celková délka zábradlí 6,40 bm.

VÝKAZ VÝZTUŽE

(BETON C 20/25, OCEL (V) 10 425)

16.0kg

POZN.: Počet základových patek zábradlí 5 ks.



signal
PROJEKT

DMC
Havlíčkův Brod

Ing. Milan Lukášek	<i>Specialista:</i> Ing. Pavel Bláha
---------------------------	---

Označeni investora:
S639220019

Zakázka: 23-014-40-113

D.2.1. 8

SO 12-50-01

Cislo prílohy (typ/poradi): **2 002**

Stupeň dokumentace:

Smluvní datum zpracování:

Příloha:	Revize:
----------	---------

S-kód:	Stupeň dokumentace:																			Část:	Objekt:										Podobjekt:										Příloha:	Revize:									
5	6	3	9	2	2	0	0	1	9	-	P	D	P	S	-	D	2	1	0	8	-	S	0	1	2	5	0	0	1	-	X	X	-	2	-	0	0	3	-	0	0	0									
(Prostor pro další informace)																																																			