

Poznámka:

Výška umístění vypínačů a přepínačů - střed 1,1m nad podlahou. U všech výšek se rozumí - nad čistou podlahou.  
Výška umístění zásuvek v obytných místnostech - střed 0,25m nad podlahou, v koupelně dolní okraj 1,2m nad podlahou.  
U vývodů pro nástěnná svítidla ponechat volný konec kabelu cca 1,5m.  
Svítidla budou osazována na osu dveří / osu místností, pokud není ve výkrese uvedeno jinak.


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP			
Č. MÍST.	PLOCHA	NADM. VÝŠKA	SV. VÝŠKA
2P01	14,25	519,43	700-2690
2P02	147,71	519,43	1600-2060
	161,96		

Legenda – silnoproud:

- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20
- Dvojfázová zásuvka 16A pod omítku, 230V, IP20
- Nástěnné svítidlo
- Vypínač jednofázový pod omítku, IP20, řaz.1
- Rozváděč silnoprůdu
- Svítidlo led, přisazené, průměr 375mm, 230V, led modul 27W, 2900lm, IP40, senzor pohybu  
vybraná světla na chodbách a schodištích instalována s integrovaným senzorem pohybu

Výkres nezvětšujte a nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem.

OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM



± 0,000 = 512,250 m n. m.

Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE:		ADRESA STAVBY:	
PACOV - OPRAVA (OBÁLKA BUDOVY, ČÁSTEČNÁ DEMOLICE)		Nádraží 366, 395 01 Pacov	
SO: 01 01 02		PS: 01 01 02	
INVESTOR:		Č. ZAKÁZKY:	
Správa železnic, státní organizace		2020-005	
Dátum:		PARÉ:	
03/2021			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZOVAL:	
>TAT		Ing. Martin Hulan (ČKAIT - 0013781)	
DigiTry Art Technologies s.r.o.		HLAVNÍ PROJEKTANT:	
Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8		Ing. Jiří Krejčí	
IČ: 01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
PROJEKTANT ČÁSTI:		Ing. Jaroslav Janeček	
PMR elektro s.r.o.		VYPRACOVAL:	
U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4		Václav Procházka	
info@pmr.cz			
www.pmr.cz			
STUPEŇ:		ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
NÁZEV PŘÍLOHY:		INDEX ČÁSTI:	
PŮDORYS 3NP		D.1.4.1	
		REVIZE:	
		-	
		Č. PŘÍLOHY:	
		06	
		FORMÁT:	
		A2	
		MĚŘÍTKO:	
		1:50	