

LEGENDA:

BOURANÉ KONSTRUKCE

OZNAČENÍ DVEŘÍ - VIZ TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ OKEN - VIZ TABULKA OKEN

OZNAČENÍ SKLADY PODLAHY

OZNAČENÍ SKLADBY STĚNY

OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ OSTATNÍCH ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ ODSTRAŇOVANÝCH SOUVRSTVÍ STĚN

LEGENDA:

Vsv= Světla výška v daném místě
Vsh= Výška spodní hrany/nadpraží
Vp= Výška podhledu
V= Výška nad podlahou (sokl, apod.)

+200,00 Výšková úroveň v daném místě (m.n.m. Bpv)

1PP053b Číslo místnosti
13,65m2 Podlahová plocha místnosti
207,87 Výšková úroveň čisté podlahy místnosti (m.n.m. Bpv)
Vsv=1560 Světla výška místnosti (mm)

Pozn: Číslování místností v PD kopíruje číselné označení místností používané uživatelem objektu / prostor

VK= Výška klenby
PK= Pařba klenby

Záchodová mísa (bez rozlišení typu)

Umyvadlo (bez rozlišení typu)

Pisoár (bez rozlišení typu)

Sprchový kout

Předpokládaný průběh konstrukce

Velkoobjemový zásobníkový ohříváč vody

SPECIFIKACE DVEŘÍ:

Odstraňované dveře v rámci 2.NP:

BP.D-08 interiérové dveře, jednokřídlé dřevěné dveře plné, rámová zárubeň, s prahem
rozměr odstraňovaných dveří: 950x2150 mm 1 ks

SPECIFIKACE OKEN:

Odstraňované okna v rámci 2.NP:

BP.O-06 dřevěné jednokřídlé okno, int. - dřevěný parapet , ext. - parapet z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
rozměr odstraňovaného okna: 605x1300 mm 1 ks
BP.O-07 dřevěné trojkřídlé dvojité okno s nadsvětlíkem v jedné třetině, int. - dřevěný parapet , ext. - parapet z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
rozměr odstraňovaného okna: 1700x1800 mm 2 ks
BP.O-08 dřevěné trojkřídlé dvojité okno s nadsvětlíkem v jedné třetině, int. - dřevěný parapet , ext. - parapet z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
rozměr odstraňovaného okna: 1750x1800 mm 4 ks
BP.O-09 dřevěné dvoukřídlé dvojité okno s nadsvětlíkem, int. - dřevěný parapet , ext. - parapet z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
rozměr odstraňovaného okna: 1050x1850 mm 1 ks
BP.O-10 dřevěné dvoukřídlé okno s nadsvětlíkem, int. - dřevěný parapet , ext. - parapet z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
rozměr odstraňovaného okna: 1050x1700 mm 1 ks

SPECIFIKACE PODLAH:

Odstraňovaná podlahové souvrství:

BP.P-02 volné ložené PVC
BP.P-04 keramická dlažba kladená do malty
BP.P-05 volné ložený koberec

SPECIFIKACE OSTATNÍCH ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ:

Odstraňované prvky v rámci 2.NP:

BP.OST-03 nástěnný elektrický zásobníkový ohříváč vody, 100L 1 ks
BP.OST-04 litinový radiátor žlábkový 300x1100 mm 2 ks
BP.OST-05 litinový radiátor žlábkový 1400-1600x600 mm 3 ks

SPECIFIKACE ODSTRAŇOVANÝCH SKLADEB STĚN:

Odstraňované prvky v rámci 2.NP:

BP.ST-02 POBYTOVÉ A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI malířského nátěr -
štuková omítka 2-3

BP.ST-03 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR omyvatelný olejový nátěr do výšky 1,4 metru malířský nátěr do výšky 1,4 metru po strop štuková omítka - 2-3

SPECIFIKACE ODSTRAŇOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ:

BP.K-01 Okapový svod D125, dl=8,5 m 4 ks
BP.K-02 Dplechování obvodové římsy, rš=320 mm, dl=57,81 m 1 ks
BP.K-03 Parapetní plech, rš=240 mm, dl=1,70 m 2 ks
BP.K-04 Parapetní plech, rš=240 mm, dl=1,75 m 4 ks
BP.K-05 Parapetní plech, rš=240 mm, dl=1,05 m 2 ks


Tabulka místností 2.NP - bourací práce						
Č. míst	Plocha	Úroveň podlahy	Sv. výška	Povrchová úprava - podlaha	Povrchová úprava - stěny	Povrchová úprava - strop
1P01	14,09	3,80	3000	keramická dl.	vápenná štuková omítka, omyvatelný olejový nátěr 1,4 m	vápenná štuková omítka
1P02	2,00	3,80	3000	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P03	1,55	3,80	3000	keramická dl.	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P04	14,62	3,80	3000	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P05	1,15	3,82	3000	keramická dl.	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P06	22,66	3,79	2950	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P07	21,20	3,79	2950	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P08	8,78	3,78	2960	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P09	6,86	3,78	2960	keramická dl.	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P10	17,80	3,76	3000	koberec	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P011	22,42	3,76	3000	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
1P012	18,39	3,78	2950	PVC	vápenná štuková omítka	rákosový podhled, vápenná štuková omítka
CELKEM	133,72					

POZNÁMKY

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JSOU KÓTOVÁNY VČETNĚ OMÍTEK.
- VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- PŘED ZAPOČETIM BOURACÍCH PRACÍ SE V DOTČENÝCH PROSTORECH ODPOJÍ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY A SÍTĚ.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODŠHORA.
- VLASTNÍ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE.
- BOURACÍ PRÁCE SE BUDOU PROVÁDĚT RUČNĚ, BUDE SE UŽÍVAT MAXIMÁLNĚ REZÁNÍ PRO SNÍŽENÍ VIBRACÍ DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH NESMÍ BÝT POŠKOZENY NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU !!!
- PŘI BOURÁNÍ MUSÍ BÝT POUŽITY TAKOVÉ MECHANIZMY, KTERÉ NEPRODUKUJÍ VELKÉ OTŘESY.
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NEBO VZNIKNOU JAKÉKOLIV DEFORMACE NEBO TRHLINY, PRÁCE NA OBJEKTU MUSÍ BÝT OKAMŽITĚ ZASTAVENY A MUSÍ BÝT PŘIVOLÁN STATIK !!!

OZNAČENÉ SKLADBY OMÍTKOVÝCH SOUVRSTVÍ STĚN BUDOU ODSTRANĚNÝ NA ÚROVĚŇ JÁDROVÝCH OMÍTEK.

Výkres nezvětšujte a nepřeměřujte. Nesrovnalosti konzultujte s projektantem.



+ 0,000 = 512,250 m n. m.

OZN.		POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM
Souřadný systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv				
NÁZEV AKCE:			ADRESA STAVBY:	
PACOV - OPRAVA (OBÁLKA BUDOVY, ČÁSTEČNÁ DEMOLICE)			Nádraží 366, 395 01 Pacov	
INVESTOR:			SO:	SO 01 01 02
SPRÁVA ŽELEZNIC			Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
Správa železnic, státní organizace			2020-005	
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			DATUM:	
IČ: 70994234			10/2020	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			HLAVNÍ PROJEKTANT:	
>TAT			Ing. Jiří Krejčí	
DigITry Art Technologies s.r.o.			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	
Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8			Ing. Martin Hulan (ČKAIT - 0013781)	
IČ: 01930249			VYPRACOVAL:	
DigITry Art Technologies s.r.o.			Ing. Jiří Krejčí	
Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8				
IČ: 01930249				
STUPEŇ:			ČÁST:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	
DPS				
NÁZEV PŘÍLOHY:			INDEX ČÁSTI:	REVIZE:
Bourací práce - 2.NP			D.1.1	
			FORMÁT:	MEŘÍTKO:
			840x400 mm	1:50
			Č. PŘÍLOHY:	
			BP.03	