

Bližší specifikace předmětu plnění (příloha č. 5 Zadávací dokumentace)

Technická specifikace zdvihací pracovní plošiny za osobní automobil

Základní technické údaje:

- Přívěsná pracovní plošina umístěná na jednoosé nápravě
- Tažné zařízení 50 mm, nájezdová brzda
- Šířka opěr při ustavení max. 3,70 m
- Celková transportní výška max. 1,95 m
- Celková transportní šířka max. 1,10 m
- Celková transportní délka max. 6,10 m
- Celková hmotnost včetně požadované výbavy max. 1 300 kg
- Pohon hydraulického čerpadla elektromotorem 230V / 50 Hz

Pracovní rozsah:

- Pracovní výška min. 11,80 m
- Výška podlahy koše min. 9,80 m
- Stranový dosah min. 7,5 m
- Horizontální rotace plošiny min. 355°
- Hliníkový koš o minimálních rozměrech 0,7 x 0,7 x 1,1 m
- Nosnost koše v celém rozsahu bez omezení min. 125 kg

Konstrukční vlastnosti:

- Transportní rychlost zapsaná v technickém průkazu min. 80 km/h
- Nouzové mechanické ovládání ramene a opěr z podvozku
- Teleskopický (ne kloubovo-teleskopický) systém ramen plošiny
- Kyvné rameno (JIB) s vertikální rotací min. 130°, délky min. 1,10 m, max. 2,50 m, na kterém je uchycen koš
- 4x opěry hydraulicky ovládané
- Rozšiřitelná náprava do celkové šíře min. 1,50 m
- Pojezd přívěsu hydraulicky ovládaný přítlačnými válci

Minimální výbava:

- Ovládací panel na podvozku a v koši
- Kryt ovládacího panelu na podvozku a v koši
- Světelná indikace ustavení opěr v pracovní pozici
- Proudový chránič a zásuvka v koši 230 V
- Homologace a výbava podle platné legislativy ČR, umožňující provoz po veřejných komunikacích

Záruční doba:

- **Min. 12 měsíců**

Součást dodávky:

- Revizní zpráva zdvihacího zařízení
- Revize elektro
- Dokumenty, umožňující registraci a provoz po veřejných komunikacích podle platné legislativy ČR
- Návod k obsluze a údržbě v češtině v tištěné podobě
- Katalog náhradních dílů
- Zaškolení pracovníků na obsluhování a údržbu plošiny v rámci návodu k obsluze
- Prohlášení o shodě
- Deník zdvihacího zařízení
- Instalace a uvedení do provozu
- Doprava a předání v místě určení