

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:





Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Jan Pokorný
--------------------------	------------------	--------------	------------------

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách</b>	Označení investora: S621900252
		Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části: <b>D.2.2.1</b>
Název objektu/dílčí části:	<b>ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Architektonicko-stavební řešení</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-71-01 .01</b>
Název přílohy:	Výpis ostatních prvků	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 059</b>
Název dílčí části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Bc. Jiří Plesník	Ing. Jan Pokorný	Formáty: 6xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Pardubický	Hlinsko v Čechách [639303]	1611 E3
		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>30.11.2023</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S	- D 2 2 0 1	- S O 1 1 7 1 0 1	- 0 1	- 2 - 0 5 9	- P 0 0

[Prostor pro další informace]

## Obecné poznámky:

- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.  
  
U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska
- 2) dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
- 5) Kotvení prvků bude zakryto samotným prvkem nebo pohledovým šroubem
- 6) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
- 7) Veškeré prvky budou vzorovány v rámci AD

Označení	Název	Popis	Umístění		Množství	Měrná jedn.	Poznámka	Revize
			V podlaží	místnost/navazující prvek				
O/01	Anglický dvorek	Anglické dvorky plastové, rozměry 1000x1250x400 mm (Š x V x H). Dvorek bude kotven do zdiva, utěsněn hydroizolací, dle technických požadavků výrobce. Rozměry budou upřesněny dle reálné rozměru otvoru do sklepa. Sklepní světlíky budou případně doplněny o prodlužující nástavce. Světlík bude ukončen pochozím roštem mřížkovým 30/15mm (velikost mezer ve směru chůze nejvýše 15 mm), s povrchovou úpravou v žárovém pozinku. Kolem anglického dvorku bude skladba We02	1.PP	1S02, 1S05, 1S08	3	ks		P00
O/02	Tepelně izolační kotevní prvek	Kotevní plný prvek k přerušení tepelných mostů pod výplně otvorů na polyuretanové bázi z tvrdé pěny, rozměr 60x300mm, sestava více kusů podle délky otvoru, tepelná vodivost 0,086 W/(mK)	1.NP	Otvor DE/01	3,6	bm		P02
				Otvor DE/02	1,15			P02
				Otvor DE/03	1,65			P02
				Otvor DE/04 (2x)	3,3			P02
				Otvor DE/05	1,65			P02
				Otvor DE/06	1,45			P02
				Otvor DE/07 (3x)	2,85			P02
				Otvor DE/08	1,05			P02
				Otvor DE/09	1,25			P02
				Otvor DE/10	1,15			P02
O/03	Neobsazeno							
O/04	Revizní dvířka ocelové do zdiva	Protipožární dvířka 300x300mm ocelová, EW 30 DP1	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP	Bude upřesněno	9	ks		P00
O/05	Revizní dvířka SDK	Revizní dvířka atypická, provedeno z akustické perforované desky tl. 12,5mm - rozptýlené kulaté děrování, kotveno na magnety, rozměr 400x400mm	1.NP	OP18	1	ks	Lem přetmelení SDK perforované desky je řešeno v min. šířce.	P02
O/06		Revizní dvířka systémová, hliníkový rámeček s tlačným zámkem US, deska SDK 12,5mm standardní, rozměr 300x300mm	1.NP	O905, OP19, OP21, OP22	4	ks		P02
O/07		Revizní dvířka systémová, hliníkový rámeček s tlačným zámkem US, deska SDK 12,5mm standardní, rozměr 400x400mm	1.NP	OP03, OP04	2	ks		P02
			2.NP	1P03, 1P04, 1P05, 1P06, 1P08, 1P09, 1P10, 1P12, 1P14, 1P15, 1P16, 1P19, 1P20, 1P21, 1P22, 1P23	21	ks		P02
O/08		Revizní dvířka systémová, hliníkový rámeček s tlačným zámkem US, deska SDK 12,5mm standardní, rozměr 600x600mm	2.NP	1P16	1	ks		P02
O/09		Revizní dvířka systémová, hliníkový rámeček s tlačným zámkem US, rozměr 300x300mm, EI 30	3.NP	2P15, 2P16, 2P21, 2P22, 2P23, 2P24, 2P25	7	ks		P02
O/10		Revizní dvířka systémová, hliníkový rámeček s tlačným zámkem US, rozměr 600x600mm, EI 30	3.NP	2P13	1	ks		P02
O/11	Revizní dvířka atypická, provedeno z akustické perforované desky tl. 12,5mm - rozptýlené kulaté děrování, kotveno na magnety, rozměr 300x300mm	1.NP	OP18	1	ks		P02	
O/12	Dávkovač tekutého mýdla	Nástěnný prvek, uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	1.NP	OP09, OP12, OP15	4	ks	Není dodávkou stavby	P00

Označení	Název	Popis	Umístění		Množství	Měrná jednotka	Poznámka	Revize
			V podlaží	místnost/navazující prvek				
O/13	Zrcadlo antivandal	nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, skryté upevnění proti krádeži, velikost 600x600mm ve výšce 1200mm	1.NP	OP09, OP12	2	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/14	Zrcadlo pro imobilní	nakloпенé zrcadlo nad umyvadlem 10°, nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, tl. materiálu 1mm, skryté upevnění proti krádeži, velikost 600x900mm, s.h. 900mm	1.NP	OP15	1	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/15	Zásobník na papírové ručníky antivandal	Nerez, povrchová úprava matová, uzamykatelný, přisazená montáž, pro 600 útěrek	1.NP, 2.NP	OP09, OP12, OP15, 1P15	4	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/16	Koš na papírové utěrky	Bílý, objem 50l, umístěný v blízkosti umyvadla	1.NP	OP09, OP12, OP15	3	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/17	WC štětka antivandal	Závěsná, plast, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	1.NP	OP10, OP13, OP15	3	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/18	Zásobník toaletního papíru antivandal	Nerezová ocel, povrchová úprava matová, uzamykatelný, pro role 290x100mm	1.NP, 2.NP	OP10, OP13, OP15, 1P15	4	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/19	Koš na hygienické potřeby	závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otvíravým víkem, objem 5-10l, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	1.NP	OP10, OP15	2	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/20	Háček na oblečení běžný	nerezový, matový, na bezbariérový 2ks, výška osazení 1100 až 1400 mm	1.NP	OP10, OP13, OP15	4	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/21	Madlo WC	Nerezové, sklopné, výška osazení 600mm spodního líce, délka madla 800mm	1.NP	OP15	2	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/22	Madlo umyvadlo	nerezové, svislé, po straně umyvadla, výška osazení 800mm, délka madla 700mm	1.NP	OP15	1	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/23	Odkládací polička antivandal	nerez, vedle umyvadla, V=800mm	1.NP	OP15	1	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/24	Zrcadlo	obdélníkové, 40x60cm	2.NP	1P15	1	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/25	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/26	Přebalovací pult	Závěsný, sklopný, montážní výška 900mm	1.NP	OP15	1	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/27	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/28	Zásobník na hygienické sáčky	Povrch matný nerez, montáž na stěnu	1.NP	OP10, OP15	2	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/29	Klaprám A0	Hliníkový rám, bez osvětlení, velikost A0, včetně montážního materiálu	1.NP	Bude upřesněno	1	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/30	Klaprám A1	Hliníkový rám, bez osvětlení, velikost A1, včetně montážního materiálu	1.NP	Bude upřesněno	2	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/31	Klaprám A2	Hliníkový rám, bez osvětlení, velikost A1, včetně montážního materiálu	1.NP	Bude upřesněno	2	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/32	Klaprám A3	Hliníkový rám, bez osvětlení, velikost A2, včetně montážního materiálu	1.NP	Bude upřesněno	3	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/33	Klaprám A4	Hliníkový rám, bez osvětlení, velikost A2, včetně montážního materiálu	1.NP	Bude upřesněno	3	ks	Není dodávkou stavby	P00
O/34	Požární ucpávka	Požární ucpávka dle PBŘ	1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP	Bude upřesněno	15	ks	Potrubí vnější průměr větší než 30mm	P00
O/35	Požární přepážka	Odolnost EI 45 DP1	1PP	1S05 / šachta Š4	1	ks	Potrubí DN 125	P00
O/36	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/37	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/38	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/39	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
		Přenosný hasicí přístroj práškový, s náplní 6kg s hasicí schopností 21A, zavěšen na systémový závěs součástí přístroje, kotven	1.PP	1S05	1	ks		P02
			1.NP	OP18	1	ks		P02

Označení	Název	Popis	Umístění		Množství	Měrná jednotka	Poznámka	Revize
			V podlaží	místnost/navazující prvek				
O/40	Hasicí přístroj	Systémový záves sodeast přístroje, kotveno na hmoždinky, výška rukojeti hasicího přístroje 1,0 m nad podlahou	2.NP	1P01	1	ks		P02
				1P05	1	ks		P02
				1P09	1	ks		P02
			3.NP	2P05	1	ks		P02
				2P12	1	ks		P02
O/41	Hasicí přístroj	Přenosný hasicí přístroj sněhový, s náplní 6kg s hasicí schopností 21A, zavěšen na systémový záves součástí přístroje, kotveno na hmoždinky, výška rukojeti hasicího přístroje 1,0 m nad podlahou	1.NP	OP02	1	ks		P02
				OP06	1	ks		P02
				OP07	1	ks		P02
				OP08	1	ks		P02
				OP14	1	ks		P02
O/42	Hodiny na fasádě objektu	Exteriérové hodiny, hranatý design s průměrem ciferníku 60cm, hliníkový rám s voděodolným pláštěm, ciferník klasický průmyslový design bez čísel, podsvícené, dálkově řízené nastavení času, umístěné na jihovýchodní fasádě nad vstupem ve výšce 4730mm horní líc hodin, kotveno pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem	2.NP	jihovýchodní fasáda budovy	1	ks		P02
O/43	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/44	zrušeno	x	x	x	x	x	x	x
O/45	Mincovník	Nerezová vestavná skříň do zdi, snímač mincí Kč + EUR, magnetický spínač pro blokaci dveří, schránka na mince, počítačadlo mincí, GSM modul pro naplněnost kasičky, zátka/kryt pro budoucí osazení platebního terminálu, 1x euro klíč pro ZTP u místnosti OP15	1.NP	OP16 - před dveřmi veřejných WC	3	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/46	Požární značky	Značky F001 (hasicí přístroj) provedení formou luminiscenční tabulky plechové kotveno na hmoždinky.	1PP - 3.NP	-	11	ks		P02
O/47	Požární značky	Značky E001, E002 (únikový východ vlevo, v pravo) provedení formou luminiscenční tabulky plechové kotveno na hmoždinky.	1PP - 3.NP	-	20	ks		P02
O/48	Bezpečnostní značky	P002 (zákaz kouření), P003 (zákaz výskytu otevřeného ohně, P011 (zákaz použití vody pro hašení), W021 (výstraha, hořlavý materiál) provedení formou luminiscenční tabulky plechové kotveno na hmoždinky.	1PP - 3.NP	-	10	ks		P02
O/49	Označení měřidel a hlavních uzávěrů vody a elektro	Provedení formou luminiscenční tabulky samolepicí	1PP - 3.NP	-	5	ks		P02
O/50	Klaprámy	Hliníkový rám, aplikace v interiéru budovy, bez osvětlení, velikost A1 dle potřeby nájemce	1.NP	OP18	3	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/51	Háčky na oděv	Nábytkový nástěnný kovový dvojháček na oděv, povrch chrom satén, rozměry 78x125x70mm, výška kotvení 1,8m	1PP - 3.NP	Kanceláře, nočnížny, zázemí dopravce	30	ks	Není dodávkou stavby	P02
O/52	Přechodová lišta/ukončovací lišta/dilatační lišta dlažby 8mm interiérová - rovná	Hliníkový profil šířky 35 mm plochý, délka 70-90 cm, eloxované provedení s protiskluzovými drážkami	1.NP-3.NP	-	31	ks	Celková délka 30,6m.	P02

Označení	Název	Popis	Umístění		Množství	Měrná jedn.	Poznámka	Revize
			V podlaží	místnost/navazující prvek				
O/53	Přechodová lišta interiéru - schodová	Schodový profil hliníkový pro zasunutí vinylové podlahoviny o tloušťce do 5 mm s protiskluzovými drážkami, l=1200mm	2.NP-3.NP	1P01, 1P13, 2P01, 2P12, 2P14	7	ks		P02
O/54	Systém autonomní detekce a signalizace	Autonomní bateriový detektor kouře	2.NP	1P04, 1P17	2	ks		P02
			3.NP	2P03, 2P04, 2P06, 2P07, 2P08, 2P09, 2P19, 2P12, 2p18	9	ks		P02
O/55	Fasádní dvířka	Fasádní revizní dvířka zabudovány do konstrukce s tepelně izolační výplní XPS 20mm, připraveno pro aplikaci fasádní omítky, zavírání na magnet bez pantů, vnitřní rozměr 20x20cm, vnější rozměr 25x25cm	1.NP	jihovýchodní fasáda budovy, na odvodu dešťového svodu u vstupu	1	ks		P02