

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRAŤ:	Brno-Horní Heršpice - Jihlava						PŘEJEZD v km 177,918							
DRUH:	PZS 3SBI					Závory: bez závor				Označení: A / P3663				
Komunikace:	silnice III. tř. č. 4031					Rozhodující uživatelé: vozidla								
d <sub>p</sub> (m)	12,4	t <sub>x</sub> (s)	-	t <sub>u</sub> (s)	-	t <sub>v</sub> (s)	24,77	V <sub>s</sub> (km.h <sup>-1</sup> )	5	α (°)	115			
d <sub>T</sub> (m)	34,4	t <sub>b1</sub> (s)	6	t <sub>u1</sub> (s)	-	t <sub>z</sub> (s)	-	V <sub>v</sub> (km.h <sup>-1</sup> )	20	β <sub>1</sub> (°)	-			
d <sub>Z</sub> (m)	-	t <sub>b2</sub> (s)	3	t <sub>u2</sub> (s)	-	t <sub>zz</sub> (s)	-	a (m.s <sup>-2</sup> )	-	β <sub>2</sub> (°)	-			
d <sub>s</sub> (m)	22	t <sub>l</sub> (s)	34,77	t <sub>o</sub> (s)	-	t <sub>r</sub> (s)	1	t <sub>rp</sub> (s)	-	s <sub>p</sub> (m)	4			
Kolej číslo	Zábrzdna vzdálenost	d <sub>v</sub> (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t <sub>gA</sub> (s)	t <sub>A</sub> (s)	t <sub>As</sub> (s)	L <sub>D</sub> (m)	t <sub>e</sub> (s)	t <sub>r</sub> (s)	t <sub>k</sub> (s)	t <sub>ks</sub> (s)		
1	700	571	lichý	177,912	-	-	-	1228	0	100	424	480		
			sudý	177,924	-	-	-	808	0	100	349	480		

POZITIVNÍ SIGNAL												
Volné úseky vždy LK, V1-2												
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel: -												
Úseky	T1 OK-BR	1K	3aK	5K								
kromě	-	-	-									
nemusí být volné při	L=0	S1=0	S3a=0	S5=0								

VYSTRAHA												
ozna- čení	jízda od - do	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V <sub>t</sub> (km.h <sup>-1</sup> ) (změna od náv., od km)	L <sub>p</sub> (m)	L <sub>ps</sub> (m)	L <sub>ps</sub> zač. v km	t <sub>zv</sub> (s)	t <sub>zvs</sub> (s)	t <sub>n</sub> (s)	t <sub>ns</sub> (s)	při volném úseku	pozn.
A1 (T1 OK-BR)	L - 1K	1+	80(177,500) 75	746	1222	176,690	21	20	25	26		
A1 (T1 OK-BR)	L - 3aK, 5K	1-	80(177,500) 75(177,699) 50	632	1222	176,690	26	20	20	26		
-	L - 1K, 3aK, 5K		80(177,500) 75(177,699) 40 - PN	547	-	-	-	-	16	26		
A2 (1K)	S1 - Okříšky		80(178,056) 75	764	777	178,701	0	0	30	30		
-	S1 - Okříšky		80(178,056) 75(178,037) 40(177,931) 75 - PN	665	-	-	-	-	25	30		
A3 (3aK)	S3a - Okříšky		50(177,931) 75	486	662	178,586	12	0	24	30		
-	S3a - Okříšky		50(178,088) 40(177,931) 75 - PN	446	-	-	-	-	21	30		
A4 (5K)	S5 - Okříšky		50(177,931) 75	486	624	178,548	9	0	24	30		
-	S5 - Okříšky		50(178,083) 40(177,931) 75 - PN	448	-	-	-	-	21	30		
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením: Při ovládání z PST.1												
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel): LK, V1-2												
ZVUKOVÁ VYSTRAHA												
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích: A2												
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:												
po sklopení břevna závor:												

POZNAMKY												
- údaje černě převzaty z tabulky přejezdu schválené 20. 11. 2019, protokol č. 193/2019-ZT												
- rychlost při PN = 40 km/h												
- u PZS není při jízdách cestách měřena mezní doba anulace, PZS je kryto návěstidly SZZ												
- obsluhou rozsvílit přivolavací návěst před přejezdem je dovoleno až po uplynutí doby tn												
- pro návěstidla L, S1, S3a a S5 žst. Bransouze platí:												
-pohotovostní stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení povolujícího návěstního znaku na návěstidle												

Zpracováno 8.7.2021, Ing. Milan Lukášek, Excel

PS 26-01-11 SZZ Bransouze

Tabulka přejezdu A/P3663

305