

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRAŤ:		Brno-Horní Heršpice - Jihlava					PŘEJEZD v km 178,837							
DRUH:		PZS 3ZBI				Závory: s celými závorami				Označení: B / P3664				
Komunikace:		silnice III. tř. č. 4031				Rozhodující uživatelé: chodec								
d _p (m)	31,8	t _x (s)	-	t _u (s)	11	t _v (s)	41,76	V _s (km.h ⁻¹)	3	α (°)	44			
d _T (m)	34,8	t _{b1} (s)	6	t _{u1} (s)	0	t _z (s)	-	V _v (km.h ⁻¹)	20	β ₁ (°)	90			
d _Z (m)	34,8	t _{b2} (s)	3	t _{u2} (s)	0	t _{zz} (s)	42	a (m.s ⁻²)	-	β ₂ (°)	90			
d _s (m)	3	t _l (s)	62,76	t _o (s)	13	t _r (s)	1	t _{rp} (s)	-	s _p (m)	14,3			
Kolej číslo	Zábrzdňá vzdálenost	d _v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t _{gA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _r (s)	t _k (s)	t _{ks} (s)		
1	700	571	lichý	178,830	-	-	-	-	-	-	-	-		
			sudý	178,845	-	-	-	-	-	-	-	-		

POZITIVNÍ SIGNAL													
Volné úseky vždy V6, SK													
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel: Vk2+													
Úseky	před L1	před L3	T1 BR-LJ										
	-	-	-										
kromě													
nemusí být volné při	L1=0	L3=0	S=0										

VYSTRAHA													
ozna- čení	jízda od - do	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V _t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L _p (m)	L _{ps} (m)	L _{ps} zač. v km	t _{zv} (s)	t _{zvs} (s)	t _n (s)	t _{ns} (s)	při volném úseku	pozn.	
B1 (T1 OK-BR)	L, L1 - Luka n. J.	1+	80(177,500) 75(178,056) 80	1358	2140	176,690	35	35	57	57			
-	L1 - Luka n. J.		75(178,056) 80(178,701) 40(178,781) 80-PN	1281	-	-	-	-	54	-			
B2 (V1-2)	L3 - Luka n. J.	1-, 2+	50(178,781) 80	891	924	177,906	2	0	55	57			
	Lc3a - Luka n. J.								47	57			
	Lc5a - Luka n. J.	1-, 2-	50(178,548) 40(178,656) 50(178,781) 80	864					42	57			
-	L3 - Luka n. J.		50 (178,701) 40(178,781) 80 - PN	871	-	-	-	-	54	-			
B3 (T1 BR-LJ)	S - 1K	6+	80	1396	1514	180,359	5	0	56	56			
B3 (T1 BR-LJ)	S - 3aK, 5K	6-	80 (179,012) 40	1228	1514	180,359	12	0	48	56			
-	S - 1K, 3aK, 5K		80 (179,012) 40 - PN	1228	-	-	-	-	48	-			
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením: -													
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel): V6, SK													
ZVUKOVÁ VYSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnících: A2													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:				A1	B								
po sklopení břevna závor:				A	B								

POZNÁMKY													
- měřeno od staničníku 178,8													
- rychlost při PN = 40 km/h													
- u PZS není při jízdách cestách měřena mezní doba anulace, PZS je kryto návěstidly SZZ													
- obsluhou rozsvítit přivolávací návěst před přejezdem je dovoleno až po uplynutí doby tn													
- pro návěstidla L1, L3 a S žst. Bransouze platí:													
-pohotovostní stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení povolujícího návěstního znaku na návěstidle													

Zpracováno 8.7.2021, Ing. Milan Lukášek, Excel

PS 26-01-11 SZZ Bransouze	306
Tabulka přejezdu B/P3664	