

VÝPIS VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET /KS/
37		<p>UMYVADLO NEREZ-ANTIVANDAL NEREZOVÁ S MATNÝM, NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM, BEZ OTVORU PRO BATERII. SE SKRYTÝM SIFONEM ROZMĚR 400/350/600MM ROHOVÝ VENTIL VŘETENOVÝ S FILTREM A ROZETROU- NEREZ/MOSAZ CHROMOVANÁ VÝŠKA HORNÍ HRANY 800mm, vzdálenost od boční stěny 450mm, OSOVÁ VZDÁLENOST UMYVADEL STANDARDNĚ 800MM (MINIMÁLNĚ 700MM) PŘED UMYVADLEM MIN 1100mm OPTIMÁLNĚ 1500mm DODÁVKA ZHOTOVITEL</p>	budova A 3
38		<p>NEREZOVÝ PISOÁR SE SKRYTÝM SPLACHOVÁNÍM antivandalové provedení, závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou montáž přes servisní otvor a speciální šrouby, reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny) doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04, samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu materiál AISI - 304, povrch matný, VZDÁLENOST MEZI PISOÁRY NA OSU 800MM, VZDÁLENOST OD STĚNY MIN. 450MM DODÁVKA ZHOTOVITEL</p>	budova A 2
39		<p>UMYVADLO IMOBILNÍ MATERIÁL NEREZ S MATNÝM, NEBO KARTÁČOVANÝM POVRCHEM BEZ OTVORU PRO BATERII ROZMĚR 550/650/500 SIFON: CHROM/MOSAZ/CHROMOVANÁ ABS, NEREZ ROHOVÝ VENTIL VŘETENOVÝ S FILTREM A ROZETOU: NEREZ, MOSAZ CHROMOVANÁ /NIKLOVÁ DODÁVKA ZHOTOVITEL</p>	budova A 1
40	<p>NOUZOVÉ TLAČÍTKO Z BEZBARIÉROVÉHO WC DODÁVKA ZHOTOVITEL</p>	<p>OPTICKÁ SIGNALIZACE (ČERVENÉ SVĚTLO SC) NAD DVEŘMI DO WC Ž. (VE VESTIBULU). V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A TO VE VÝŠCE 600 AŽ 1200MM NAD PODLAHOU UMÍSTIT INTERCOM TSI S OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM. DRUHÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO INTERKOMU TSI UMÍSTIT VE VÝŠCE MAX 150MM NAD PODLAHOU. INTERCOM, BUDE POMOCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SŽ PROPOJEN DO POKLADEN. DÁLE JE NUTNO DO MÍSTNOSTI BEZBARIÉROVÉHO WC V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY UMÍSTIT BULOVACÍ TLAČÍTKO TN PRO ZRUŠENÍ VOLÁNÍ A VYOPNUTÍ SVĚTLA NAD DVEŘMI DO WC ŽENY NOUZOVÉ TLAČÍTKO OPATŘIT CEDULÍ SOS</p>	budova A 1