



Legenda

- dlažba zámková standardní
- dlažba hladká - bez zkosených hran, vazba "na spáru"
- signální a varovný pás v nástupišti - dlažba s výstupky, šedá
- signální a varovný pás mimo nástupišť - dlažba s výstupky, červená

Pro povrchy pochozích ploch musí být dodrženo kritérium protiskluznosti: součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objevitel:
SZDC
SZDC, s.r.o.
Dlažběná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Oblánská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MARTIN RAIBR
Garant profese:
ING. JITKA DOUBKOVÁ

Vedoucí ateliéru: ING. JIŘÍ SYROVÝ	Odpovědný projektant S.D./O./P.S.: ING. JITKA DOUBKOVÁ	Vypracoval: ING. JIŘÍ SYROVÝ	Kontroloval: ING. MILOŠ KRAMES
---------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Název akce:
ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ PRUNÉŘOV - KADAŇ

Číslo smlouvy:
16-333.208

Projektový stupeň:
DSP

Datum:
11/2017

Číslo části:
E.1.2.2

Měřítko:
1 : 100

Podstata přílohy:
11 x A4

Číslo přílohy:
3

PŮDORYS