

## ES/EU prohlášení o shodě

Ve smyslu směrnic ES 94/9/ES Dodatek VIII, 2004/108/ES Dodatek II, 2009/125/ES Dodatek IV, 2011/65/EU Dodatek VI, popř. od 20. dubna 2016 ve smyslu směrnice EU 2014/34/EU Dodatek VII a 2014/30/EU Dodatek II

### Výrobce:

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
IČO: 45148465

### prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

OKC, OKCE, OKCV, OKCEV, TO, OKH, OKHE, OKHE ONE, OKHV, OKHEV, TO UP, TO IN, BTO UP, BTO IN, PTO, TPK, TJ, NAD, UKV, NADO, NADE, NADOE, NADS, NADOS,  
uvedených v certifikátu č. B-00615-21 vydán dne 31.3.2021 (dokument uveden v příloze).

### na něž se vztahuje toto prohlášení, souhlasí s následujícími předpisy Evropské unie:

Směrnice o EMC: 2014/30/EU  
Směrnice o nízkém napětí: 2014/35/EU  
Požadavky na ekodesign: 2009/125/EC  
Prováděcí nařízení ekodesignu: (EU)812/2013, (EU)814/2013  
Omezení užívání rizikových látek (RoHS): 2011/65/EU  
Nařízení EU: 2017/1369  
Nařízení vlády: 118/2016 Sb., 163/2002Sb., 215/2016 Sb., 117/2016 Sb., 481/2012 Sb. a 312/2005 Sb.

### Seznam harmonizovaných českých technických norem:

ČSN EN 12897:2017 + A1:2020  
ČSN EN 60335-1 ed.3:2012 + O1:2014 + O2:2019 + A1:2019 + A11:2014 + A13:2018 + A14:2020 + A2:2019 + Z1:2014 + Z2:2016  
ČSN EN 60335-2-21 ed.2:2004 + A1:2005 + A2:2009 + O1:2007 + O2:2008 + O3:2011  
ČSN EN 62233:2008  
ČSN EN 50440:2016 + A1:2021  
ČSN 06 0830:2014 + Z1:2014  
ČSN 06 1010:1984 + a:1986


### Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal certifikát č. B-00615-21 ze dne 31.3.2021.

Firma Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, jimiž zajišťuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, které jsou na ně aplikované.

V Dražicích 31.3.2021

 **DRAŽICE**  
ČLEN SKUPINY NIBE  
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou  
DIČ CZ45148465

  
Ing. Karel Pacourek  
ředitel společnosti







**Strojírenský zkušební ústav, s.p.**  
Certifikační orgán certifikující produkty  
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

# CERTIFIKÁT

číslo: **B-00615-21**

výrobci: Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.  
Dražice 69  
294 71 Benátky nad Jizerou  
Česká republika

identifikační číslo: 45148465

na výrobky: Ohřivače vody zásobníkové, zásobníky teplé vody, ohřivače vody  
průtokové elektrické, akumulární nádrže, systémové jednotky

typové označení: viz 2. až 8.strana  
varianty: viz 2. až 8.strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:  
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00470-21 ze dne 2021-03-08.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-15414/1/TZ ze dne 2021-03-31, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2023-03-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 9. straně.

V Brně dne 2021-03-31



Ing. Aleš Onderek  
zástupce vedoucího  
certifikačního orgánu

B-00615-21 Strana 1 (9)







Specifikace výrobků:

**Ohřivače vody – typová řada OKC:**

Výrobek	Příklad označení
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované: závěsné svislé</b>	
s plochou výměníku 0,41 m <sup>2</sup>	OKC 80
OKC 80	
s plochou výměníku 0,68 m <sup>2</sup>	OKC 100
OKC 100, 125, 160, 200, 220	
Objem: [l] 73, 93, 117, 145, 194, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé</b>	
OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 200, 220	OKCE 200
Objem: [l] 49, 75, 97, 122, 149, 199, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární</b>	
OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300 S/2,2 kW	OKCE 200 S/2,2 kW
OKCE 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 800, 1000 S/3-6 kW	OKCE 200 S/3-6 kW
OKCE 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 800, 1000 S/5-9 kW	OKCE 1000 S/5-9 kW
OKCE 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 800, 1000 S/8-12 kW	OKCE 1000 S/8-12 kW
OKCE 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 800, 1000 S	OKCE 1000 S
Objem: [l] 98, 128, 157, 210, 250, 300, 350, 389, 450, 462, 750, 800, 969	
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované: vodorovné</b>	
OKCV 100, 125, 160, 200, 220	OKCV 200
Objem: [l] 98, 123, 148, 201, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: vodorovné</b>	
OKCEV 100, 125, 160, 200, 220	OKCEV 200
Objem: [l] 98, 123, 148, 201, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé</b>	
TO 20, 30	TO 20
TO 20.1, 30.1	TO 20.1
Objem: [l] 20, 30	
<b>Zásobníky teplé vody: závěsné svislé</b>	
s plochou výměníku 1,08 m <sup>2</sup>	OKC 100/1 m <sup>2</sup>
OKC 100, 125, 160, 200, 220/1 m <sup>2</sup>	
OKC 200/1 m <sup>2</sup> 2/4 kW	OKC 200/1 m <sup>2</sup> 2/4 kW
Objem: [l] 95, 120, 147, 195, 220	
<b>Zásobníky teplé vody: vodorovné</b>	
OKCV 100, 125, 160, 200, 220 NTR	OKCV 200 NTR
Objem: [l] 98, 123, 148, 201, 220	
<b>Zásobníky teplé vody: stacionární</b>	
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR	OKC 200 NTR
OKC 200, 250 NTRR	OKC 200 NTRR
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 1000 NTR/BP	OKC 200 NTR/BP
OKC 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 1000 NTRR/BP	OKC 200 NTRR/BP
Objem: [l] 30, 40, 50, 60, 87, 113, 148, 200, 208, 234, 242, 285, 296, 363, 373, 433, 447, 710, 725, 930, 945	





Výrobek		Příklad označení
Zásobníky teplé vody (horní vývody): stacionární		
OKC 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV		OKC 200 NTR/HV
Objem: [l] 80, 87, 113, 144, 200, 250		
OKC 80.1, 100.1, 125.1, 160.1, 200.1, 250.1 NTR/HV		OKC 200.1 NTR/HV
Objem: [l] 80, 87, 113, 144, 200, 250		
Zásobníky teplé vody: Z-závěsné svislé		
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z		OKC 200 NTR/Z
Objem: [l] 30, 40, 50, 60, 76, 95, 120, 148, 196		
Zásobníky teplé vody: stacionární		
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem		OKCE 200 NTR/2,2 kW
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2 kW		
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2 kW		OKCE 200 NTRR/2,2 kW
OKCE 300 NTR/3-6 kW		OKCE 300 NTR/3-6 kW
OKCE 300 NTRR/3-6 kW		OKCE 300 NTRR/3-6 kW
OKCE 300 NTR/6,6 kW		OKCE 300 NTR/6,6 kW
OKCE 300 NTRR/6,6 kW		OKCE 300 NTRR/6,6 kW
OKCE 100, 125 NTR/HV/2,2 kW		OKCE 100 NTR/HV/2,2 kW
OKCE 80.1, 100.1, 125.1, 160.1, 200.1, 250.1 NTR/HV/2,2 kW		OKCE 100.1 NTR/HV/2,2 kW
Objem: [l] 80, 85, 110, 149, 200, 208, 233, 241, 250, 285, 288, 292, 294		
Zásobníky teplé vody: stacionární		
OKC 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 NTR/SOL		OKC 500 NTR/SOL
OKC 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 NTRR/SOL		OKC 500 NTRR/SOL
OKC 400, 500 NTRR/HP/SOL		OKC 400 NTRR/HP/SOL
Objem: [l] 160, 200, 242, 275, 300, 350, 352, 450, 469		
Zásobníky teplé vody: stacionární		
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTR/HR		OKC 200 NTR/HR
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/HR		OKC 200 NTRR/HR
Objem: [l] 160, 200, 250, 300, 400, 500		
Zásobníky teplé vody: stacionární		
OKC 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 900, 1000 NTR/HP		OKC 200 NTR/HP
Objem: [l] 160, 208, 234, 286, 352, 469, 600, 710, 800, 900, 930		

Zásobník OKC...NTR(NTRR)/HR je spojením ohřivače vody (nahore) a akumulární nádrže (hydraulický rozdělovač - HR, dole).

Objem akumulární nádrže je 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 l.

Na štítku zásobníků OKC...NTR (NTRR)/HR je uváděn objem ohřivače vody/objem akumulární nádrže (např. OKC 200 NTR/HR 100).







### Ohřivače vody – typová řada OKH:

Výrobek	Příklad označení
Ohřivače vody zásobníkové kombinované: závěsné svislé	
s plochou výměníku 0,41 m <sup>2</sup>	OKH 80
OKH 80	
s plochou výměníku 0,68 m <sup>2</sup>	OKH 100
OKH 100, 125, 160, 200, 220	
Objem: [l] 73, 93, 117, 145, 194, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé	
OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 200, 220	OKHE 200
Objem: [l] 50, 75, 100, 121, 153, 200, 220	
OKHE ONE 20, 30, 50, 80, 100, 120	OKHE ONE 20
Objem: [l] 20, 28, 41, 65, 80, 98	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kW	OKHE 200 S/2,2 kW
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW	OKHE 200 S/3-6 kW
Objem: [l] 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové kombinované: vodorovné	
OKHV 100, 125, 160, 200, 220	OKHV 200
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické: vodorovné	
OKHEV 100, 125, 160, 200, 220	OKHEV 200
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 220	
Zásobníky teplé vody: závěsné svislé	
s plochou výměníku 1,08 m <sup>2</sup>	OKH 100/1 m <sup>2</sup>
OKH 100, 125, 160, 200, 220/1 m <sup>2</sup>	
Objem: [l] 95, 120, 147, 195, 220	
Zásobníky teplé vody: stacionární	
OKH 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV	OKH 100 NTR/HV
Objem: [l] 87, 113, 125, 160, 200, 250	
Zásobníky teplé vody: vodorovné	
OKHV 100, 125, 160, 200, 220 NTR	OKHV 200 NTR
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 220	
Zásobníky teplé vody: stacionární	
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR	OKH 200 NTR
OKH 200, 250 NTRR	OKH 200 NTRR
Objem: [l] 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Zásobníky teplé vody: stacionární	
OKH 100, 125, 160, 200, 250 NTR/BP	OKH 200 NTR/BP
OKH 200, 250, NTRR/BP	OKH 200 NTRR/BP
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 250	
Zásobníky teplé vody: Z-závěsné svislé	
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z	OKH 200 NTR/Z
Objem: [l] 30, 40, 50, 60, 76, 95, 120, 148, 196	






Výrobek	Příklad označení
<b>Zásobníky teplé vody: stacionární</b>	
pomocné elektrické topné těleso	OKHE 200 NTR/2,2 kW
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW	
OKHE 200, 250 NTRR/2,2 kW	OKHE 200 NTRR/2,2 kW
Objem: [l] 80, 100, 125, 160, 200, 250	
<b>Ohřivače vody zásobníkové tlakové:</b>	
připojení nad odběrné místo	TO 10 UP
TO UP 5, 10, 15	
Objem: [l] 6,2; 9,8; 14,8	
připojení pod odběrné místo	TO 10 IN
TO IN 5, 10, 15, 30	
Objem: [l] 6,6; 9,9; 14,9; 30	
<b>Ohřivače vody zásobníkové beztlakové:</b>	
připojení nad odběrné místo	BTO 10 UP
BTO UP 5, 10	
Objem: [l] 5,5; 9,8	
připojení pod odběrné místo	BTO 10 IN
BTO IN 5, 10	
Objem: [l] 5,7; 9,9	
<b>Ohřivače vody průtokové elektrické:</b>	
PTO 3,5; 5; 6,5; 8	PTO 3,5
Objem: [l] neuvádí se	
PTO 0733, 1733, 2733, 3733	PTO 0733
Objem: [l] Neuvádí se	

#### Ohřivače vody – typová řada SMART:

Výrobek	Příklad označení
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované: závěsné svislé</b>	
s plochou výměníku 0,68 m <sup>2</sup>	OKC 100 SMART
OKC 100, 125, 160, 200, 220	
Objem: [l] 93, 117, 145, 194, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé</b>	
OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 200, 220	OKCE 200 SMART
Objem: [l] 49, 75, 97, 122, 149, 199, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární</b>	
OKCE 100, 125 S/2,2 kW	OKCE 100 S/2,2 kW SMART
Objem: [l] 98, 128	
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované: vodorovné</b>	
OKCV 100, 125, 160, 200, 220	OKCV 200 SMART
Objem: [l] 98, 123, 148, 201, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: vodorovné</b>	
OKCEV 100, 125, 160, 200, 220	OKCEV 200 SMART
Objem: [l] 98, 123, 148, 201, 220	








Výrobek	Příklad označení
<b>Zásobníky teplé vody kombinované: závěsné svislé</b>	
s plochou výměníku 1,08 m <sup>2</sup>	OKC 100/1 m <sup>2</sup> SMART
OKC 100, 125, 160, 200, 220/1 m <sup>2</sup>	
Objem: [l] 95, 120, 147, 195, 220	
<b>Zásobníky teplé vody: stacionární</b>	
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem	OKCE 125 NTR/2,2 kW SMART
OKCE 100, 125 NTR/2,2 kW	
Objem: [l] 85, 110	
<b>Zásobníky teplé vody kombinované: závěsné svislé</b>	
s plochou výměníku 0,41 m <sup>2</sup>	OKH 80 SMART
OKH 80	
s plochou výměníku 0,68 m <sup>2</sup>	OKH 100 SMART
OKH 100, 125, 160, 200, 220	
s plochou výměníku 1,08 m <sup>2</sup>	OKH 100/1 m <sup>2</sup> SMART
OKH 80, 100, 125, 160, 200, 220/1 m <sup>2</sup>	
Objem: [l] 73, 93, 117, 145, 194, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: závěsné svislé</b>	
OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 200, 220	OKHE 200 SMART
Objem: [l] 50, 77, 100, 125, 149, 200, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: S-stacionární</b>	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2 kW	OKHE 200 S/2,2 kW SMART
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6 kW	OKHE 200 S/3-6 kW SMART
Objem: [l] 80, 100, 125, 160, 200, 250	
<b>Ohřivače vody zásobníkové kombinované: vodorovné</b>	
OKHV 100, 125, 160, 200, 220	OKHV 200 SMART
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 220	
<b>Ohřivače vody zásobníkové elektrické: vodorovné</b>	
OKHEV 100, 125, 160, 200, 220	OKHEV 200 SMART
Objem: [l] 100, 125, 160, 200, 220	
<b>Zásobníky teplé vody: stacionární</b>	
pomocné elektrické topné těleso	OKHE 200 NTR/2,2 kW SMART
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2 kW	
OKHE 200, 250 NTRR/2,2 kW	OKHE 200 NTRR/2,2 kW SMART
Objem: [l] 80, 100, 125, 160, 200, 250	





**Příslušenství:**

Výrobek	
<b>TPK – topná příruba s keramickými tělesy</b>	
TPK	150-8/1,5 kW
TPK	150-8/2,2 kW
TPK	150-8/3,3 kW
TPK	150-8/4 kW
TPK	150-8/6 kW
TPK	150-8 S/2,2 kW
TPK	168-8/2,2 kW
TPK	168-8/3,3 kW
TPK	168-8/4 kW
TPK	168-8/6 kW
TPK	210-12/2,2 kW
TPK	210-12/3,3 kW
TPK	210-12/3-6 kW
TPK	210-12/6,6 kW
TPK	210-12/5-9 kW
TPK	210-12/12 kW
<b>TJ – šroubovací topná jednotka</b>	
TJ	6/4"- 2 kW
TJ	6/4"- 2,5 kW
TJ	6/4"- 3,3 kW
TJ	6/4"- 3,75 kW
TJ	6/4"- 4,5 kW
TJ	6/4"- 6 kW
TJ	6/4"- 7,5 kW
TJ	6/4"- 9 kW
TJ	6/4" S - 2 kW
TJ	6/4" S - 2,5 kW
TJ	6/4" S - 3,3 kW
TJ	6/4" S - 3,75 kW
TJ	6/4" S - 4,5 kW
TJ	6/4" S - 6 kW
TJ	6/4" S - 7,5 kW
TJ	6/4" S - 9 kW
TJ	6/4" E - 2 kW
TJ	6/4" E - 2,5 kW
TJ	6/4" E - 3,3 kW
TJ	6/4" E - 3,75 kW
TJ	6/4" E - 4,5 kW
TJ	6/4" E - 6 kW
TJ	6/4" E - 7,5 kW
TJ	6/4" E - 9 kW







### Akumulační nádrže – typová řada:

Výrobek		Příklad označení
<b>Akumulační nádrže: stacionární (provedení v1 až v20)</b>		
NAD	40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NAD 400
UKV	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500	UKV 400
NADO	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NADO 400
NADE	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NADE 400
NADOE	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NADOE 400
NADS	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NADS 400
NADOS	50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	NADOS 400
Objem: [l]	50, 80, 120, 200, 265, 316, 320, 350, 358, 400, 405, 450, 470, 475, 600, 700, 772, 775, 820, 930, 999, 1250, 1507, 2007, 2500, 3000, 4000 (v1 - v20)	

Verze v1 až v20 se liší světlostí a umístěním nátrubků podle požadavků zákazníka (neplatí pro nádrže UKV).

Nádrže NADO, NADOE slouží současně k ohřevu užitkové vody prostřednictvím zabudovaného zásobníku (nádrž v nádrži) ve vnitřním prostoru. Objem zásobníku je 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 100, 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350, 400 l podle objemu akumulační nádrže.

### Systémové jednotky:

Výrobek			Příklad označení
Se zásobníky:			
	Objem zásobníku teplé vody [l]:	Objem vyrovnávacího zásobníku [l]:	
HMTM	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80	HMTM 250/50
HMTS-6	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80	HMTS 250/50-6
HMTS-8-12	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80	HMTS 250/50-8-12
HMTS-16	200, 250, 300, 400	40, 50, 60, 70, 80	HMTS 250/50-16
Bez zásobníků:			
	Typ podle výkonu tepelného čerpadla:		
HUBERT monoblock	*		HUBERT monoblock
HUBERT split	6, 8-12, 16		HUBERT 8-12 split
HUBERT monoblock +	*		HUBERT monoblock +
HUBERT split +	6, 8-12, 16		HUBERT 8-12 split +
HM – hydraulický modul, T – teplá voda, M – monoblok, S – split, * – výkon se neuvádí			





## PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení stavebního technického osvědčení, podle kterého byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. až 8. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu se stavebním technickým osvědčením specifikovaným na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

