



Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2024	Čistopis	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>SP+EŽ_TV Malšice-Slapy</b>	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
<b>Zhotovitel části / objektu:</b>	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista: Ing. Martin Raibr

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy včetně - projektová dokumentace“</b>	Označení (S-kód):
		Zakázka: 23-194.208
Název části:	Trakční vedení	Označení části: D.2.3.1
Název objektu:	<b>Slapy - Malšice, oprava TV</b>	Číslo objektu / komplexu: SO 02-81-01
Název přílohy:	Stavební tabulka	Číslo přílohy: 3.001
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Jaroslav Pajas	Oleksandr Ivashko	Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Dle průvodní zprávy	202
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
X X X X X X X X X X	P D X X	D 2 3 1 X
		S O 0 2 8 1 0 1
		X X
		3
		0 0 1
		0 0 0

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ					
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥				⊥ x II	HRANA				
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA	POD TK				
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm					
		15	360	3	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	7,5	0				
						0	30				220												TS	245
					347																			
		13	370	3	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	10				
						10	90				350					QQ								
					354											8/75								
		11	380	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP24	800x600	11	10				
						10	90				340					6								90/10
					340											3	1	150						
		9	380	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP32	800x600	12,5	20				
						20	80				340					6								90/10
					340											3	1	150						
		7	380	3	HP80c		260x240	M36	2,5	8	3	1	20				BP32	800x600	12,5	10				
						10	100				360					6								90/10
					340											3	1	200						
		5	360	3	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0				
						0	80				270													
					347																			
		4	360	3	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	7,5	0				
						0	40				230												TS	245
					347																			
		3	360	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP16	800x1000	10	0				
						0	70				310					10								90/10
					320											3	3	150		8				
		2	350	1	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	9	10				
						10	70				270												TS	245
					337																			
		1	380	1	HP100e		280x340	M42	2,5	12	3	3	20		8		BP6	800x1000	9	30				
						30	40				310					10								100/12
					340											3	3	100		12				
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 1							
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10							
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001							

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ						
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK						
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm						
		24	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 30					
					nad																				
			347		30	90	250																		
		23	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 10					
					nad																				
			347		10	70	250																		
		22	400	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	20					
			387		20	70	280																		
		21	370	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40					
			357		40	60	190																		
		20K	390	1	Kd		100x140										I	22	1,2	120	8m				
			385		20	80	320																		
		20	390	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	20					
			377		20	80	290																		
		19	420	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50					
			403		50	60	300																		
		18	360	1	HTSd		140x160	KS42		1				KARI			TS	324	8,5	50					
														QQ											
			344		50	70	370							8/75											
		17	360	1	HTSd		140x160	KS42		1				KARI			TS	324	8,5	50					
														QQ											
			344		50	70	370							8/75											
		16	370	1	HP80c		240x260	M36	2,5	12		3	3	20		8	BP4	600x800	9	20					
			340		20	60	320									3						3	150		
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 2								
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10								
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001								

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ			
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
1	360	32A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	10		
	347		10	80	280																	
1	360	32			HTSd		140x160	KS42		1							TS	324	8,5	nad 10		
	344		nad 10	90	330																	
1	360	31A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	90		
	347		90	70	350																	
1	360	31			HTSd		140x160	KS42		1				KARI			TS	324	8,5	60		
																PP						
	344		60	30	340							8/75										
1	360	30A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	90		
	347		90	70	350																	
1	400	30			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	30		
	387		30	60	280																	
		29	370	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12		3	3	20		8	BP6	800x1000	9	0		
	330		0		70	310					3	3	150		6							
		28	360	1	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	7,5	nad 10		
	347		nad 10		90	270																
		27	370	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12		3	3	20			BP6	800x1000	9	50		
	330		50		70	360					3	3	150		6						8	
		26	540	1	NSc		100x140	KS36		1				KARI			TS	245	8,5	nad 40		
	527		nad 40		120	270							8/75									
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24				list č. 3			
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko				listů : 10			
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV														příloha : 3,001			

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ					
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm					
		39	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 10				
					nad																			
			337		10	80	260																	
		38	340	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0				
			327		0	70	260																	
		37	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0				
			347		0	70	260																	
		36K	360	1	Kd		100x140										I	22	1,2	150	8m			
			355		50	40	310																	
		36	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	50				
			347		50	40	280																	
		35	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40				
			347		40	30	260																	
1	410	34			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40				
	397				40	60	290																	
1	410	34K			Kd		100x140										I	22	1,2	140	8m			
	405				40	60	320																	
1	360	33A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	70				
	347				70	50	310																	
1	390	33			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	9	80				
																						PP		
	374				80	40	370						8/75											
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 4							
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10							
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001							

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ					
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥				⊥ x II	HRANA				
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA	POD TK				
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm					
		47	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40				
						40	30				260													
			337																					
		46	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50				
						50	60				300													
			347																					
		45	370	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	60				
						60	60				370													
			354										8/75											
		44A	370	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	60				
						60	60				310													
			357																					
		44	370	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	60				
						60	60				370													
			354										8/75											
		43A	370	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	100				
						100	60				350													
			357																					
		43	370	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	70				
						70	40				360													
			354										8/75											
		42	370	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP6	800x1000	9	20				
						20	50				310											6		
			340										3	3	150									
		41	350	1	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	7,5	nad 10				
						nad 10	80				260													
			337																					
		40	355	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20				BP6	800x1000	9	nad 10				
						nad 10	80				310											6		
			325										3	3	150								8	
					STAVEBNÍ TABULKA										datum :		30.06.24		list č. 5					
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl :		lvashko		listů : 10					
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV														příloha : 3,001					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ						
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK						
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm						
		55	390	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	9,5	20					
																						QQ			
			374			20	60				330				8/75										
		54	350	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	9,5	40					
																							QQ		
			334			40	80				370				8/75										
		53	350	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	9,5	40					
																							QQ		
			334			40	80				370				8/75										
		52	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9,5	40					
			337			40	80				310														
		51K	360	1	Kc		100x140										I	22	1,2	120	8m				
			355			20	30				240														
		51	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	20					
			347			20	30				240														
		50	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50					
			347			50	30				270														
		49	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40					
			347			40	50				280														
		49K	360	1	Kc		100x140										I	22	1,2	140	8m				
			355			40	50				280														
		48	360	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40					
			347			40	30				260														
					STAVEBNÍ TABULKA								datum : 30.06.24				list č. 6								
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy								navrhl : Ivashko				listů : 10								
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001								

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. L / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1	360	63			HP100c		240x260	M36	2,5	12			20		8		BP6	800x1000	9	50	
	320				50	50	340						3	3	150						8
1	350	62			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9	70	
	337				70	50	310														
1	350	61A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50	
	337				50	50	290														
1	350	61			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	20	
																PP					
	334				20	50	320								8/75						
1	350	60A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40	
	337				40	50	280														
1	350	60			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	40	
																PP					
	334				40	50	340								8/75						
		59	360	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12			20		8		BP6	800x1000	9	30	
			320		30	50	320						3	3	150						6
		58	350	1	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	8	30	
			337		30	50	270												TS	245	8,5
		57	360	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12			20				BP6	800x1000	9	30	
			320		30	50	320						3	3	150						8
		56	400	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40	
			387		40	50	280														
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 7				
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10				
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001				



VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ			
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
1	350	72			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 20		
					nad																	
	337				20	100	270															
1	350	71			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0		
	337				0	80	270															
1	350	70			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40		
	337				40	50	280															
1	350	69			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50		
	337				50	50	290															
1	350	68			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	50		
	337				50	50	290															
1	350	67			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	30		
	337				30	70	290															
1	350	66			HTS <sup>d</sup>		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	40		
	334				40	100	390						8/75			QQ						
1	350	65			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	30		
	337				30	50	270															
1	350	64			N <sup>Sc</sup>		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	20		
	337				20	50	260															
1	350	64K			K <sup>c</sup>		100x140										I	22	1,2	120	8m	
	345				20	50	260															
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 8					
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10					
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.				
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ						
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA						
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK						
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm						
		80	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0					
						0	60				250														
			337																						
		79	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	30					
						30	80				300														
			337																						
		78	350	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	20					
						20	80				350					QQ									
			334													8/75									
		77A	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 20					
						nad 20	100				270														
			337																						
		77	350	1	HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	nad 20					
						nad 20	100				330					QQ									
			334													8/75									
		76	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	nad 20					
						nad 20	100				270														
			337																						
		75	360	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP6	800x1000 90/10	9	0					
						0	80				320				3	3						150		6	
			330																						
		74	350	1	VSc		100x180	KS36		2							TS	245	7,5	0					
						0	80				240														
			337																			TS	245	8,5	
		73A	360	1	HP100c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20				BP6	800x1000 90/10	9	10					
						10	80				330				3	3						150		6	
			320																					8	
		73	350	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	0					
						0	80				270														
			337																						
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 9								
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10								
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001								

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.	Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK		ks	ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
		88	350	1	Hd		140x120	M36	2,5	4	1	1					BP14	800x600 90/10	10	30	uzemnění
					30	50	300														
			320								1	1									
		87	330	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9,5	40	
					40	80	310														
			317																		
		86	500	1	NSc		100x140	KS36		1							TS	245	9,5	20	
					20	80	290														
			487																		
1	350	85			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	40	
					40	60	290														
	337																				
1	350	84			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	30	
					30	50	330									PP					
	334												8/75								
1	350	83A			NSc		100x140	KS36		1							TS	245	8,5	30	
					30	50	270														
	337																				
1	350	83			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	30	
					30	50	330									PP					
	334												8/75								
1	360	82A			HP80c		240x260	M36	2,5	12	3	3	20		8		BP4	600x800 90/10	9	20	
					20	50	310								6						
	330										3	3	150								
1	350	82			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	0	
					0	60	310									QQ					
	334												8/75								
1	350	81			HTSd		140x160	KS42		1			KARI				TS	324	8,5	0	
					0	60	310									QQ					
	334												8/75								
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 30.06.24		list č. 10				
					Stavba: Oprava TV v úseku Malšice včetně – Slapy										navrhl : Ivashko		listů : 10				
					SO: SO 02-81-01 Slapy – Malšice, oprava TV												příloha : 3,001				