



MÍSTNOST	C.M.	NÁZEV	PODLAHA			STROP / PODHLED		STĚNY	
			PLOCHA (m²)	POS.	VYT.	POVRCH	POVRCH	POVRCH	POVRCH
3.01	3.01	VÝSTAVNÍ SÁL	353,59	POS.1	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/7
3.02	3.02	CHODBA	43,87	POS.3	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2
3.03	3.03	VÝSTAVNÍ SÁL / KNIHOVNA, SEMINÁŘE	108,07	POS.1	V	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/1/7
3.04	3.04	VÝLETKA	2,81	POS.1	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	Po01.2	SDK	F02.2/01.2
3.05	3.05	WC ŽENY	6,74	POS.1	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	Po01.2	SDK	F02.2/01.2
3.06	3.06	CHODBA	44,19	POS.1	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2
3.07	3.07	WC MUŽI	6,58	POS.1	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	Po01.2	SDK	F02.2/01.2
3.08	3.08	VÝSTAVNÍ SÁL / AUDITORIUM	104,86	POS.1	V	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/1/7
V1	V1	OSOBNÍ VÝTAH	3,24	-	-	-	F01.5	NÁTER	F01.5
V2	V2	NÁKLADNÍ VÝTAH	7,42	-	-	-	F01.5	NÁTER	F01.5
S3	S3	SCHODIŠTĚ	-	POS.3/5	-	TERACO	F01.6	OMÍTKA	F01.2/7
S4	S4	SCHODIŠTĚ	-	POS.3/5	-	TERACO	F01.6	OMÍTKA	F01.2/7
S5	S5	SCHODIŠTĚ	8,82	POS.6	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/7
S6	S6	SCHODIŠTĚ	8,82	POS.6	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/7
S7	S7	SCHODIŠTĚ	9,17	POS.6	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/7
S8	S8	SCHODIŠTĚ	8,82	POS.6	-	TERACO	Po01.1	SDK	F01.2/7

CELKEM (3.NP) 717,00

Legenda svítidel

ozn.	způsob montáže	typ krytu / optika	světelný proud / T ₅ (K)	poznámka
A1	integrovaná v nábytku	IP20 / opál	LED 15W / 2700K	orientační rozměry svítidla 500x800mm, bude upraveno
A2	integrovaná v nábytku	IP20 / opál	LED 12W / 2700K	orientační rozměry svítidla 500x800mm, bude upraveno
C1	stropní vestavní	IP44 / optika	LED 13W / 3000K	DALI
C2	stropní přisazená	IP44 / opál	LED 45W / 4000K	on/off
C4	stropní vestavní	IP20 / optika	LED 19W / 4000K	on/off
C5	stropní vestavní	IP44 / potka	LED 13W / 3000K	DALI
C10	stropní vestavní	IP20 / opál	LED 37W / 3000K	on/off
C11	nástěnná přisazená	IP65 / opál	LED 39W / 3000K	on/off
D1	stropní vestavní	IP20 / optika	LED 13W / 3000K	DALI
E1	zemní vestavní	IP67 / opál	LED 3W / RGB	DALI
H1	stropní zavěšená	IP20 / opál	LED 10,4W / 2700K	DALI
H3	nástěnná přisazená	IP66 / optika	LED 27W / 3000K	DALI, nouzový režim
H10	stropní zavěšená	IP20 / optika	LED 47W / 4000K	DALI
L1	přisazená	IP67 / opál	LED 52W / 4000K	on/off
L2	přisazená	IP67 / opál	LED 31W / 4000K	on/off
L3	přisazená	IP66 / strukturovaný	LED 23W / 3000K	on/off
L4	přisazená	IP20 / transparentní	LED 28W / 3000K	DALI
L5	přisazená	IP20 / transparentní	LED 54,72W / 3000K	DALI
L6	přisazená	IP20 / transparentní	LED 144W / 3000K	DALI
L9	přisazená	IP20 / transparentní	LED 10W / RGBCT	DALI
L10	přisazená	IP20 / transparentní	LED 12W / RGBCT	DALI
L11	přisazená	IP20 / transparentní	LED 36W / 3000K	DALI
L12	přisazená	IP20 / transparentní	LED 39W / RGBCT	DALI
L13	přisazená	IP20 / transparentní	LED 36W / 3000K	DALI
L14	přisazená	IP20 / transparentní	LED 37W / 3000K	DALI
L15	přisazená	IP20 / transparentní	LED 41W / 3000K	DALI
L16	přisazená	IP20 / transparentní	LED 28W / 3000K	DALI
L17	přisazená	IP20 / optika	LED 15W / 3000K	on/off
L18	vestavní	IP20 / opál	LED 24W / 3000K	DALI
N1	nástěnná přisazená	IP65 / optika	LED 71W / 6500K	CBS, adresný monitoring
N2	stropní přisazená	IP65 / optika	LED 6,8W / 6500K	CBS, adresný monitoring
N3	stropní přisazená	IP65 / optika	LED 6,7W / 6500K	CBS, adresný monitoring
P1	zavěšená/přisazená	IP40 / piktogram	LED 7,1W / 6500K	CBS, adresný monitoring
R2a	přisazená	IP65 / optika	LED 40W / 3000K	DALI, 24"
R2b	přisazená	IP65 / optika	LED 40W / 3000K	DALI, 64"
R3	přisazená	IP66 / optika	LED 100W / RGBW	DALI
I	zavěšená	IP20 / transparentní	LED / 2700-6500K	DALI
Rxx	přisazená 3ř řádky	-	LED 60W/m / 3000K	on/off
Rxx (DALI)	přisazená 3ř řádky	-	LED 60W/m / 3000K	DALI, Ra90
RH-RH4	ss proudové lišty	IP20 / optika	LED 10-40W / 3000K/4000K / RGBW	DALI
S6	systémový kanál	-	-	Systémový kanál pro svítidla, AV techniku a rozvod 230AC
S8	systémový kanál	-	-	Systémový kanál pro svítidla, AV techniku a rozvod 230AC
T1	přisazená	IP20 / opál	LED 20W / 3000K	DALI
V1	stropní vestavní	IP20 / opál	LED 58W / 3000K	DALI
W1	nástěnná vestavní	IP55 / opál	LED 27W / 3000K	on/off
W2	nástěnná	IP55 / opál	LED 14W / 3000K	on/off

REVIZE: OBSAH:
0 1 DPS K PŘÍPOMÍNKÁM
DPS ČISTOPIS
02 / 2023
04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUNBY NA PAMÁTNÍK TICHA
Bubenská 177/8b, 170 00 Praha 7 - Holešovice

investor:

Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303
Matějské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Pavel Štingl, ředitel

architekt:

ARN Studio spol. s r.o.
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové
Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík
info@arn-studio.cz

generální projektant:

DELTAPLAN spol. s r.o.
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Ing. Petr Křihla
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

Artlife Studio, spol. s r.o.
Pražská 142/102 500 04 Hradec Králové
Ing. Lubomír Mudroň
mudron@artlife.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Lubomír Mudroň

vypracoval:

Ing. Lubomír Mudroň, Jindřich Freiwald, Josef Hašek Dis.
skupin:

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 101 - Budova Památníku

profese:

OSVĚTLENÍ

datum:

04 / 2023

název přílohy:

revize:

1

PŮDORYS 3.NP

měřítko:

číslo výkresu:

číslo par: