

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VČ. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Objekt	P ▲ oř ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO 27-15-02: TNS Albrechtice, oplocení areálu</b>					
<b>10: Zemní práce</b>					
<b>SO 27-15-02</b>	<b>1</b>	<b>132715</b>	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 8KM	<b>M3</b>	<b>0,513</b>
Komentář					
Technická specifikace					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování</li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>					
Poř. ▲	Výraz				Výměra
1	rýha pro osazení podhrabových desek;2,45*0,10*0,05*25				0,306
2	dtto;2,95*0,10*0,05*14				0,207

<b>SO 27-15-02</b>	<b>2</b>	<b>133115</b>	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 8KM	M3	<b>5,905</b>
Komentář					
Technická specifikace					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování</li> <li>- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>					
Poř. ▲ Výraz				Výměra	
1	pro patky sloupků;3,14*0,15*0,15*0,80*70			3,956	
2	pro patky vzpěr;0,60*0,30*0,40*20			1,440	
3	pro patky vrat;3,14*0,30*0,30*0,90*2			0,509	
<b>SO 27-15-02</b>	<b>3</b>	<b>17120</b>	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	<b>6,418</b>
Komentář					
Technická specifikace					

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	výkop rýh;0,513	0,513
2	výkop pro základy;5,905	5,905

## 20: Základy

<b>SO 27-15-02</b>	4	<b>272313</b>	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	<b>5,905</b>
--------------------	---	---------------	--	----	--------------

Komentář

Technická specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	patky sloupků;3,14*0,15*0,15*0,80*70	3,956
2	patky vrat;3,14*0,30*0,30*0,90*2	0,509
3	patky vzpěr;0,60*0,30*0,40*20	1,440

### 30: Svislé konstrukce

<b>SO 27-15-02</b>	<b>5</b>	<b>34825</b>	PLOTOVÉ ŽIDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3	<b>1,789</b>
--------------------	----------	--------------	----------------------------------	----	--------------

Komentář

Technická specifikace

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	podhrabové desky v. 200 mm;2,45*0,20*0,05*73	1,789

### 767: Konstrukce zámečnické

<b>SO 27-15-02</b>	<b>6</b>	<b>76791R</b>	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK ZE SVAŘOVANÉHO DRÁTU - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	M2	<b>328,500</b>
--------------------	----------	---------------	--	----	----------------

## Komentář

## Technická specifikace

– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	sloupky opatřeny jednostranným zalomeným bavoletou pro 3 řady ostnatého drátu	-
2	dle TZ strana 5;182,50*1,80	328,500
<b>SO 27-15-02</b>	<b>7 76796</b> VRATA A VRÁTKA	<b>M2 11,700</b>

## Komentář

## Technická specifikace

– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	dle TZ str. 5;5,50*1,80+1,0*1,80	11,700

**90: Ostatní konstrukce a práce**

<b>SO 27-15-02</b>	<b>8 926001R3</b>	Bezpečnostní tabulka - kombinovaná tabulka - materiál: smalt, velikost 42 x 42 cm / osazeno na bránu a branku oplocení	kus	<b>2,000</b>
--------------------	-------------------	--	-----	--------------

## Komentář

## Technická specifikace

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	kombinovaná tabulka:	-
2	- vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení	-
3	- Nehas vodou ani pěnovými přístroji!	-
4	- Vstup zakázán!	-
5	brána a branka; 2,0	2,000

<b>SO 27-15-02</b>	9	<b>926001R4</b>	Bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu nebezpečno - materiál: smalt, velikost A4 / osazeno na vnější stranu plotu	kus	<b>4,000</b>
--------------------	---	-----------------	---	-----	--------------

## Komentář

## Technická specifikace

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	Vysoké napětí, životu nebezpečno	-
2	4,0	4,000

**995: Poplatky za skládky**

<b>SO 27-15-02</b>	10	<b>01.170504-O</b>	čistá výkopová zemina-odkop	T	<b>11,552</b>
--------------------	----	--------------------	-----------------------------	---	---------------

## Komentář

## Technická specifikace

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu.

Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.

Položky se užije:

1. jak v případě vlastního skládkování
2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy
3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace

V případě, že je možné dvojí využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliší se variantou.

Poř. ▲	Výraz	Výměra
1	výkop rýh;0,513*1,80	0,923
2	výkop pro základy;5,905*1,80	10,629