

## **Bližší specifikace předmětu plnění**

**Technická specifikace:** Terénního vysokozdvížného vozíku se schválenou technickou způsobilostí pro provoz na pozemních komunikacích

### **Parametry zdvihu**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Maximální nosnost na středu pal. vidlí | 4000 kg                  |
| - Max. výška zdvihu                      | 3500 mm Duplex           |
| - Naklápění věže                         | 15°/15°                  |
| - Rozměry deska / vidle                  | 2000 mm / 150x50x1200 mm |
| - Boční posuv                            |                          |
| - Tlumič nákladu                         |                          |

### **Motor**

- dieselový motor
- Výkon v rozsahu 70 - 85 HP
- Vodou chlazený

### **Hydraulika**

- Zubové čerpadlo o výkonu (v rozsahu) 90-100 l.min<sup>-1</sup>
- Maximální tlak v rozsahu 220-230 Bar
- Ovládání pákami,

### **Pojezd**

- 4x2 s uzávěrkou diferenciálu
- Elektrohydraulický revers
- Hydrodynamický s čtyřrychlostní převodovkou
- Výstraha při couvání
- Maximální pojezdová rychlost v rozsahu 15-30 km.hod<sup>-1</sup>
- Pneumatiky, přední terénní vzor / zadní vodící vzor

### **Kabina**

- Uzavřená kabina s topením
- Tónované čelní a zadní sklo
- Otevírací okna po obou stranách
- Sluneční clona na čelním skle a střeše
- Vzduchem odpružené textilní sedadlo
- Kompletní silniční osvětlení
- Stěrače předního a zadního okna
- nastavitelný volant
- Pravé vnější zpětné zrcátko
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Přední (x2) a zadní (x2) pracovní osvětlení
- výstražný maják
- Možnost sledování stroje pomocí GPS, statistiky, chybové hlášení, a další funkce
- záruka minimálně 24 měsíců nebo 2000 motohodin

**Rozměry a hmotnost**

- Hmotnost stroje s vidlemi v rozsahu	6900 - 7800 kg
- Šířka stroje v rozsahu	2000-2100 mm
- Výška stroje maximálně	2900 mm
- Délka stroje bez adapteru maximálně	3700 mm
- Světlná výška minimálně	350 mm
- rádius otočení v rozsahu	3300 - 3450 mm

**Příslušenství**

- Schválená technická způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích (COC list)

**Adresa a kontakt dodání:**

Pětidomí 974/9, 400 01, Ústí nad Labem, kontakt: Kučera Ivo, tel: +420 724 007 802

Všechny prvky terénního vysokozdvížného vozíku musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům, normám, vyhlášek, zákonů ve znění pozdějších předpisů.

**Další požadavky:**

Zadavatel si vyhrazuje právo po vybraném dodavateli požadovat v souladu s § 104 písm. a) a b) ZZVZ předložení vzorků a úspěšný výsledek zkoušek vzorků. V případě využití tohoto práva ke kontrole splnění parametrů vybraný dodavatel předloží zadavateli ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele vzorek za účelem kontroly a testování (posouzení) splnění požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci. Přesnou dobu předložení vzorku v rámci stanovené lhůty vybraný dodavatel dohodne s kontaktní osobou zadavatele uvedenou ve výzvě k předložení vzorku, a to nejméně tři pracovní dny před dnem předložení vzorku. Vzorkem se rozumí: jeden kus vysokozdvížného vozíku v rozsahu specifikace ZD.