

**Technická specifikace pračka + sušička**Pračka s kapacitou min. 12 kg náplně

- buben o objemu minimálně 110 litrů
- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení praného prádla (např. voštinový buben či obdobnou povrchovou strukturu)
- vytápění elektrické
- připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz
- celkový příkon max 9,6 kW
- připojení vody minimálně 3 x studená + 1 x teplá voda
- G faktor minimálně 450
- otáčky při odstředování min. 1100 ot/min
- technologie (v nabídce uvést rozměry a váhu přístroje)
- spotřeba vody na 1kg prádla max 6,5 l
- volně programovatelná řídicí jednotka, která umožňuje přeprogramovat a upravovat všechny fáze pracího cyklu
- řídicí jednotka s možností vytvoření min 3 individuálních programů
- speciální programové vybavení na praní, dezinfekci a impregnaci hasičských zásahových oděvů, nejlépe s certifikovaným systémem pro ošetřování zásahových oděvů (praní, dezinfekce a impregnace) ověřený autorizovaným subjektem
- řídicí jednotka s možností přístupu k provozním hodnotám s odečtem na displeji přístroje
- přístroj včetně zařízení pro připojení a přímé ovládání automatického dávkovacího zařízení (součást dodávky), pro minimálně 4 tekuté prací detergenty

Sušička s kapacitou min. 14 kg náplně

- buben o objemu minimálně 250 litrů
- buben z nerez oceli s povrchovou strukturou a děrováním zabezpečujícím co nejmenší opotřebení sušených oděvů
- reverzace bubnu s nastavitelnými reverzními časy
- vytápění elektrické s příkonem maximálně 13,5 kW
- elektrické připojení 3N AC 380 - 400 V, 50 Hz
- systém s odvodem vzduchu
- elektronické měření zbytkové vlhkosti prádla
- systém sušení s co nejefektivnějším využitím ohřátého vzduchu
- velkoplošný filtr pro zbytkový prach
- volně programovatelná řídicí jednotka s možností volby programu s volitelným zadáním požadované zbytkové vlhkosti na displeji přístroje
- speciální program pro aktivaci impregnace po programu praní a impregnace zásahových oděvů
- speciální program pro sušení dýchacích masek
- nízké provozní náklady, množství odpařené vody minimálně 13 litrů/ hod.
- krátké sušicí cykly, čas sušení programu "bavlna" do 0 % zbytkové vlhkosti do 30 minut včetně ochlazování