

Technická specifikace

Název veřejné zakázky:

„Dodávka akumulátorů a baterií pro OŘ PHA 2025 - 2026“

Předmět plnění:

Dodávka plně nabitých baterií na adresu místa plnění.

- akumulátorová baterie 12 V, 24 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 45 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 50 Ah AGM
- akumulátorová baterie 12 V, 60 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 74 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 95 Ah AGM
- akumulátorová baterie 12 V, 145 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 180 Ah
- akumulátorová baterie 12 V, 185 Ah
- nabíjecí baterie AA 1,2 V, 2,5 Ah
- nabíjecí baterie AAA 1,2 V, 1 Ah
- akumulátorová baterie typu 592, 7,2 V, 2 Ah, do ovladače hydraulické ruky
- lithiová baterie CR2025
- lithiová baterie CR2032

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 24 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

-startovací proud min. 220 A

-polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo

-typ svorky M03, Ø 7,2mm, výška svorky 15mm, šířka základny 8mm

-typ uchycení B00

-rozměry: délka do 184mm, šířka do 124mm, výška do 175mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 45 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

-startovací proud min. 330 A

-polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo

-pól 3 (plus Ø 14,7mm, minus Ø 13,1mm)

-typ uchycení B00

-rozměry: délka do 237mm, šířka do 127mm, výška do 227mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 50 Ah, AGM

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

-startovací proud min 450 A

-polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo

-pól 1 (plus Ø 19,5mm, minus Ø 17,9mm)

-typ uchycení B13

-rozměry: délka do 210mm, šířka do 175mm, výška do 190mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 60 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

-startovací proud min. 480 A

-polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo

- pól 1 (plus Ø 19,5mm, mínus Ø 17,9mm)
- typ uchycení B13
- rozměry: délka do 241mm, šířka do 175mm, výška do 190mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 74 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

- startovací proud min. 680 A
- polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo
- pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)
- typ uchycení B13
- rozměry: délka do 278 mm, šířka do 175 mm, výška do 190 mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 95 Ah, AGM

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

- startovací proud min. 800 A
- polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo
- pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)
- typ uchycení B13
- rozměry: délka do 353 mm, šířka do 175 mm, výška do 190 mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 145 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

- startovací proud min. 800 A
- polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo
- pól 3 (plus Ø19,5 mm, mínus Ø17,9 mm)
- typ uchycení
- rozměry: délka do 514mm, šířka do 189mm, výška do 220mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 180 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

- startovací proud min. 1000 A
- polarita 3, oba póly vlevo
- pól 1, (plus Ø 19,5, mínus Ø 17,9 mm)
- typ uchycení B00
- rozměry: délka do 515 mm, šířka do 225 mm, výška do 225 mm

Provedení akumulátorové baterie 12 V, 185 Ah

bezúdržbové, se zvýšenou odolností proti otřesu a cyklickému zatěžování

- startovací proud min. 1150 A
- polarita 0, - pól vlevo, + pól vpravo
- pól 3 (plus Ø19,5 mm, mínus Ø17,9 mm)
- typ uchycení B0
- rozměry: délka do 513mm, šířka do 223mm, výška do 223mm