



- NA ZÁKLADĚ TOHOTO VÝKRESU BUDE ZPRACOVÁVÁNA VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE (VTD) PODLEHÁJÍCÍ SCHVÁLENÍ INVESTORA A PROJEKTANTA. PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ VTD ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ŘÍMS. V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU NAVRŽENY OTVORY PRO UKOLEJNĚNÍ.
- ZÁBRADLÍ PROVEDENO DLE MVL 720.
- CHEMICKÉ KOTVY OSAZOVÁNY DO DODATEČNĚ PROVEDENÝCH VRTŮ DO HOTOVÝCH ŘÍMS.
- NEOZNAČENÉ SVARY JSOU SVARY DÍLENSKÉ:
  - TUPÉ NA PLNou TLOUŠTKU SPOJŮ ÚHELNÍMU MADEL ZÁBRADLÍ
  - KOUTOVÉ SVARY MINIMÁLNÍ DLE TLOUŠTEK SPOJOVANÝCH PRVKŮ
- MINIMÁLNÍ VÝŠKA SVARU 3,5 mm.
- SVARY BUDOU PROVEDENÉ JAKO UZAVŘENÉ PO OBVODU. PŘED PROVÁDĚNÍM PKO BUDOU OČIŠTĚNY OD VŠECH NEČISTOT.
- POŽADAVKY NA PKO A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PRO DOKONALÉ PROVEDENÍ PKO BUDOU VŠECHNY HRANY OCELOVÝCH PRVKŮ ZAOLBENY POLOMĚREM 2 mm.
- VEŠKERÉ MATICE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI.

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2  
DOKUMENT KONTROLY 2.2