



LEGENDA:

- ■ stožáry TV
- ukolejnění přes průrazku UPO 500V
- ukolejnění přes průrazku UPO 250V
- ukolejnění přímé
- osvětlovací věž, stožárek osvětlení
- rozhlas
- protihluková stěna (PHS)
- rozizolování PHS, s ukolejněním úseku stěny (vložen izolant mezi sloupek a panely PHS)
- odizolování výklenku PHS u stožáru TV (vložen izolant mezi sloupek a panely PHS)
- označení stožáru na veřejnosti přístupném místě

Ověřeno k zavedení: ??.5.2008 Ing. Bohuňovský IŽD-TV

Malinský VPI

ČD, a.s. SDC Pardubice SPRÁVA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY	KONTROLOVAL KLAPKA DRAHOMÍR	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. BOHUŇOVSKÝ PAVEL	Za SDC schválil Ing. HRUBEŠ LUBOR
Moravany - Kostěnice			DATUM 4/2008
KOORDINAČNÍ SCHEMA UKOLEJNĚNÍ A TR. PROPOJENÍ			MĚŘÍTKO 1:1000
			ČÍS. VÝKR. 08B1
			ČÁST