

Bližší specifikace předmětu plnění

PARAMETRY – STROJ MINI RÝPADLO (PÁSOVÝ MINIBAGR):

- VODOU CHLAZENÝ VZNĚTOVÝ MOTOR
- VÝKON MOTORU DO 15 KW
- POČET VÁLCŮ MIN. 3
- PROSKLENÁ BEZPEČNOSTNÍ KABINA DVOUDVĚŘOVÁ
- KABINA MUSÍ ODPOVÍDAT FOPS, TOPS A ROPS
- NASTAVITELNÉ SEDADLO OBSLUHY S POTAHEM Z KOŽENKY A BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM
- TOPENÍ V KABINĚ
- PRACOVNÍ SVĚTLOMETY VPŘEDU A VZADU
- PRACOVNÍ SVĚTLOMET NA VÝLOŽNÍKU
- SYSTÉM PLYNULÉHO NAKLÁPĚNÍ KABINY
- SYSTÉM MIMOOSÉHO KOPÁNÍ
- HLoubkový DOSAH MIN 2.300 MM
- NÁSYPNÁ VÝŠKA MIN 2.500 MM
- MAXIMÁLNÍ TRHACÍ SÍLU DLE ISO 6015 MIN 10,5 KN
- MAXIMÁLNÍ VYLAMOVACÍ SÍLU DLE ISO 6015 MIN 17 KN
- PŘEPRAVNÍ HMOTNOST MAX 2000 KG
- HORNÍ A SPODNÍ ČELNÍ SKLO DOHROMADY VÝKLOPNÉ DOVNITŘ
- KOMPLETNÍ VNITŘNÍ OBLOŽENÍ
- DVOJITÉ ČERPADLO S NASTAVITELNÝM VÝKONEM
- REGULACE CELKOVÉHO VÝKONU
- HYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ POMOCÍ JOYSTICKŮ
- ŘÍZENÍ VENTILŮ DLE ISO, DIN, SEA, PCSA A EURO
- DODATEČNÉ PŘÍPOJKY DVOUCESTNÉ HYDRAULIKY NA VÝLOŽNÍKU
- DVĚ POJEZDOVÉ RYCHLOSTI
- ODTLUMĚNÉ POJEZDOVÉ PEDÁLY A PÁKY
- CHLADIČ HYDRAULIKY
- HYDRAULICKÝ NASTAVITELNÝ PODVOZEK VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ RADLICE
- PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ OKRUH PRO HYDRAULICKÉ KLADIVO
- HYDRAULICKÝ RYCHLOUPÍNÁK NÁŘADÍ
- PRYŽOVÉ PÁSY MIN 220 MM

+ příslušenství

1x Lžíce podkopová, minimálně 300 mm

1x Lžíce podkopová, minimálně 500 mm

4x Lžíce mezipražcová 200 mm

1x Lžíce svahová, hydraulicky naklápěná minimálně 1 000 mm