



označení	popis	rozměry	počet
D05	dveře vstupní bytové, jednokřídlé hladké, plně, materiál MDF deska, dřevěný rám, povrch fólie dekor dřeva, zámek bezpečnostní RC3, vložka bezpečnostní RC3, kování bezpečnostní RC3 klika-klika, protipanické, práh dřevěný lakovaný kotvený do podlahy, zárubeň nová ocelová opatřená tmavohnědý nátěr, požární odolnost EI30/DP3	800x1970 EI30/DP3	4

ZNAČENÍ	KLASIFIKACE	ROZMĚR
P2S	bytová jednotka ZNP - suché prostředí - komora, chodby, schodiště	191
MAŠLAPNÁ VRSTVA SPOJOVACÍ	Keramická dlaždice, protiskluznost R10/B slnutá, glazovaná, ořezuvzdornost PEI 5	8
NIVELAČNÍ	lepící tmel na legeni dlažeb pro minerální podklady	2
PENETRAČNÍ	SAMONIVELAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ PODLAHOVÁ HMOTA NA BAZÍ CEMENTU 25 Mpa	3
ROZMÁŠEČÍ VRSTVA	JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ NÁTĚR 2 X SÁDKOKARTONOVÁ/SÁDROVLÁKNITÁ, DESKA TI, DESKY 12,5mm SPÁRY VŘSTEV PŘELOŽENY O 1/2	25
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	ROZMĚRU	40
SEPARAČNÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	0.5
KROČEJOVÁ IZOLACE	prodýšná geotextilie	12.5
SEPARAČNÍ VRSTVA	TI deska z minerálních vláken určená do podlah mezi trámy	100
PODKLADNÍ VRSTVA	prodýšná geotextilie	
	STÁVAJÍCÍ SKLADBA	
	- prkený záklap	
	24mm	
	- nevětraná vzduchová mezera + nosné trámy	
	120mm	
	- prkna + vnitřní omítka + rákos	

ZNAČENÍ	KLASIFIKACE	ROZMĚR
P2S	plůda	225
MAŠLAPNÁ VRSTVA	dřevěná prkenná podlaha - pouze chodníky pro přístup k oknům a komínům	25
ROZMÁŠEČÍ + IZOLAČNÍ VRSTVA	trámkový rošt + TI rohož z minerálních vláken	100
IZOLACE	TI deska z minerálních vláken mezi trámy	100
SEPARAČNÍ VRSTVA	prodýšná geotextilie	
PODKLADNÍ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ SKLADBA	
	- prkený záklap	
	24mm	
	- nevětraná vzduchová mezera + nosné trámy	
	120mm	
	- prkna + vnitřní omítka + rákos	

LEGENDA:



ZAŠDÍVKA NK 02, NK 03

ZNAČENÍ	KLASIFIKACE	ROZMĚR
	NK 02	456
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK + MALBA		3
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ		5
KERAMICKÉ ZDIVO DEROVANÉ		440
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ		5
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK		3
ZNAČENÍ	ROZMĚR	
	NK 04	8
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÝ ŠTUK + MALBA		3
SKLOVLÁKNITÁ MRÍŽKA, CEMENTOVÝ TMEL		5
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OMÍTKA + KERAMICKÉ ZDIVO		
ZNAČENÍ	ROZMĚR	
	NK 05 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	95
TMEL SPÁROVACÍ + MALBA		0
DESKA SDK		15
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA		0
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ + NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ UA,CD		80
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OMÍTKA NA RAKOS, DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ, TRÁMOVÝ STROP		

ZNAČENÍ	KLASIFIKACE	ROZMĚR
P1V	bytová jednotka ZNP - kuchyň, předstín	201
MAŠLAPNÁ VRSTVA	SKLADANÁ VINILOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA	5
IZOLAČNÍ	PODLOŽKA POD SKLADANPU VINILOVOU PODLAHU	2
HYDROIZOLAČNÍ	podlahy a stěny, min 2 vrstvy, s aplikací páspek přes rohy a styk vodorovné a horizontální plochy	3
NIVELAČNÍ	SAMONIVELAČNÍ JEDNOSLOŽKOVÁ PODLAHOVÁ HMOTA NA BAZÍ CEMENTU 25 Mpa	3
PENETRAČNÍ	JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ NÁTĚR	
ROZMÁŠEČÍ VRSTVA	DESKY 12,5mm SPÁRY VŘSTEV PŘELOŽENY O 1/2	25
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	ROZMĚRU	50
SEPARAČNÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	0.5
SEPARAČNÍ VRSTVA	prodýšná geotextilie	12.5
KROČEJOVÁ IZOLACE	sádrovláknitá deska	100
SEPARAČNÍ VRSTVA	TI deska z minerálních vláken určená do podlah mezi prodýšná geotextilie	
PODKLADNÍ VRSTVA	STÁVAJÍCÍ SKLADBA	
	- prkený záklap	
	24mm	
	- nevětraná vzduchová mezera + nosné trámy	
	120mm	
	- prkna + vnitřní omítka + rákos	

Stavebník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	<div>SPRAVA ŽELEZNIC</div>
Zástupce investora: Adresa:	Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26/688, Brno - Veverří 611 43	
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	
ing. Martin Glabasňa	.	
	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
	ing. Tomáš Neugebauer	ing. Tomáš Neugebauer

Název stavby/akce:	Vlkaneč - výpravní budova č. pop. 45 oprava bytů			Osnačení (S-kód):
Název části:	PROVOZNÍ OBJEKTU			Osnačení zhotovitele:
Název objektu:	žst VLKANEČ, nádražní budova			Osnačení části: D.2.2.1
VÝKRES	ASŘ PŮDORYS - NOVÝ STAV 2.NP			Osnačení objektu/komplexu: SO 01-01-02
Kraj:	katastrální území:	TUDU:	Číslo přílohy: D. 204	
Středisko:	783978 - Vlkaneč/72	1201V1	Paré:	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:		
DSP/DPS	03/2024	2 x A4	Měřítko: 1:50	