
















- SO 1** - oprava fasády části A,B,C,D,E
SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- 1) PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ
- 2) POVRCHOVOU ÚPRAVU NUTNO ODSOUHLASIT S INVESTOREM
A ARCHITEKTEM AKCE

| | | | | |
|---|---|--|--|---------------|
| KRESLIL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | AutoCad LT 2008 | |
| ing. Lukáš BOBEK | ing. Lukáš BOBEK | ing. Lukáš BOBEK | Ing. Lukáš BOBEK Projekční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz | |
|  |  |  | | |
| NÁZEV AKCE: | | | FORMÁT | 3xA4 |
| Rekonstrukce VB v užst. Bohumín | | | DATUM | ŘÍJEN 2017 |
| Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | Č.KOPIE | |
| Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín | | | STUPEŇ PD | PROJEKT |
| STAVEBNÍ OBJEKT: SO 1 - oprava fasády části A,B,C,D,E | | | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů | | | 1:50 | SO1+2-139 |
| NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | |

| OZNAČ. | SCHEM. ZOBRAZENÍ | POPIS | NORMA | JEDN. | UMÍSTĚNÍ | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKY |
|---|---|--|--------------|-------|----------|----------|--------------------------------|
|  |  | MŘÍŽKA NA VĚTRACÍ OTVORY VE FASÁDĚ O VEL. 200 x 200mm VE FASÁDĚ O VEL. 400 x 400mm OTVOR PRŮM. 160mm VNĚJŠÍ MATERIÁL PLECH (NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY) | ČSN 73 36 10 | KS | FASÁDA | 50 KS | BARVA DLE FASÁDY (EXTERIÉR) |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠIKMÉ ŠTÍTOVÉ ZDI R.Š.= cca 1050 mm POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou | ČSN 73 36 10 | m | FASÁDA | 48 m | BARVA ŠEDÁ |
|  |  | ATYP. OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH "HLAVIC" ŠTÍTOVÉ ZDI R.Š.= cca 800 mm POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou | ČSN 73 36 10 | m | FASÁDA | 22 m | BARVA ŠEDÁ |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY ŠTÍTOVÉ ZDI R.Š.= cca 600 mm POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou | ČSN 73 36 10 | m | FASÁDA | 298 m | BARVA ŠEDÁ |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ PARAPETU VÝPLNÍ OTVORŮ R.Š.= cca 450 mm POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou | ČSN 73 36 10 | m | FASÁDA | 315 m | BARVA ŠEDÁ |
|  |  | OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STĚNY NA STŘECHY A PŘÍSTŘEŠEK NÁSTUPIŠTĚ, R.Š.= cca 650 mm POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou (OPRAVA PŮV. NEBO VÝMĚNA) | ČSN 73 36 10 | m | FASÁDA | 270 m | BARVA ŠEDÁ |

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ŘÍMSY A OPLECHOVÁNÍ ATIK BUDE OPATŘENO HROTOVOU OCHRANOU PROTI PTACTVU (HOLUBŮM) !!
- VÝMĚNA STŘEŠNÍCH SVODŮ A OKAPŮ BYLA ŘEŠENA V PŘEDCHOTÍ ETAPĚ OPRAV STŘECH
- VŠECHNY SVODY BUDOU NOVĚ DOPLNĚNY O LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN V POČTU 16 KS