

IT1

Druh:	TABULE ZJED. ODJEZDOVÁ GSO.26 9X3 1001 (3-řádky m.) (864.288) ŽST	
Provedení tabule:	Lakovaný samonosný rám z hliníkových prvků	
	Sklo tl. 5 mm, s antireflexní vrstvou, kalené	ne
	Stupeň krytí	IP 54
	Provozní teplota	-20°C až 40°C
	Relativní vlhkost	10-90% nekondenzující
	Barva rámu	RAL 5003
	Záhlaví	P1_pevné úplné
	Hodiny	digitální, v záhlaví
	LED aktivní zobrazovaná plocha	9x3 modulu, 864x288 pixelu, 2250x750 mm
	Provedení (x-stranné)	1-stranné
	Celkový počet řádků (ř)	9(8+1)

Zobrazovací element:	Plněbarevný LED modul (segment)	GSO.26, 96x96 (250x250mm)
	Rozteč diod (mm/bod)	2,6
	Pozorovací úhel (°)	120°
	Intenzita jasu	5000 cd/m2 max
	Regulace jasu dle vnějšího osvětlení	ano

Elektrické parametry:	Napájení	100 - 240VAC 50 - 60Hz
	Kabely vstup	viz dokumentace
	Příkon STŘEDNÍ (kVA)	0,54
	Příkon MAX (kVA)	1,485

Montážní specifikace:	Vnější rozměry ŠxVxH (mm)	viz dokumentace
	Montážní otvory	v rámci závěsu či sloupu
	Hmotnost tabule (kg)	135

