



Rozvaděč RSER

Rozvodnice Domovní rozvodnice, řada BC-0

Poloha: NA omítce
 Barva: Bílá
 Dveře: Plastové z kovuřového organického skla
 Zadní kryt: Součást rozváděčové skříně
 Konstrukce: S DIN lištami
 Počet řad, modulů: Počet řad 2. Počet modulů 24.
 Vnější rozměry: 303 x 406 x 98 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 303 x 406 (Šířka x Výška)

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	P _{max} :	35,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	P _{v1} (přístroje):	28,3 W
Ztrátový výkon vodičů:	P _{v2} (vodiče):	10,9 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,8
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	P _v (soudobý):	25,1 W
Ověření oteplení:	P _v < P _{max} VYHOVUJE	

* Rozmístění zařízení je pouze informativní.

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Lukáš BOBEK <i>Projekční a inženýrskáinnost</i> I : 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
D. Bouda	Ing. V. Kaplan	Ing. Petr Voznica		
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy v užst. Bohumín Investor: Správa železnic,s.o.,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 Místo: k.ú. Nový Bohumín, par. . 2581, obec: Bohumín			FORMÁT	A4
			DATUM	KV TEN 2023
			.KOPIE	
			STUPE PD	PDSPS
NÁZEV VÝKRESU Rozvad RSER			M ÍTKO	ÍSLO VÝKRESU
			-	E-30

