

3,00 m +  
rozšíření v oblouku

0,50 0,50

KRAJNICE POLNÍ CESTA KRAJNICE

0,000

0,085 0,045 0,045 0,005

8,00% 3,00% 3,00% 8,00%

1:2,0 1:2,0

1:1,0 1:1,0

-0,619 -0,483

Ohumusování Ohumusování

min 0,20 3,00% -0,350

R-material 100 mm  
Šterkodrt min. 250 mm

CELKEM min. 350 mm

# ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMÍNEK 02/2016

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.**  
**Stavební správa západ**  
**Sokolovská 278/1955,**  
**190 00 Praha 9**



**METROPUNKT**

HIP: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

**Ing. Jaroslav Janeček**

tel.: **+420 296 154 302**

Stupeň: **PD (DUR)**

## Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

stí díla:

**STAVEBNÍ ČÁST  
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  
POZEMNÍ KOMUNIKACE**

E  
E.1  
E.1.8

SO 04-31-02  
přeložka cesty ke skládce v km 10,4 – 10,6 přeložky  
**Vzorový příčný řez**

Složka:  
**E.1.8.10**

Číslo příl.:

004