


STAVEBNÍK : <b>Správa železniční dopravní cesty, s. o.</b> IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT :  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : <b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		<b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz	
PROJEKT : <b>„TOA POINT NRZO“ - SO 04 - Mirošovice u Prahy</b>			
STUPEŇ : <b>PROJEKT (P)</b>		ČÁST/PROFESE : <b>SČ</b>	
OBSAH/VÝKRES :			

## SO 04.1 - SPECIFIKACE VÝROBKŮ

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

**E.2.1.b.8.**

VYPRACOVAL :	DATUM AKTUALIZACE :	MĚŘÍTKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
	30.01.2018	1:50	
Jakub Rohlík	ZAKÁZKA:	VÝTISK :	
	31-2016		
SOUBOR :	SO 04_Mirošovice u Prahy.dwg		

# SO 03.1 - SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY b x h [ mm ]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	POČET [ks]
Z1	VNĚJŠÍ KOVOVÁ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM, Ud max 1,7 W/m²K, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, PLNÉ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ ZASKLENÍ ČIRÉ, Z E x TERIÉRU VSG 33.4, Z INTERIÉRU VSG 33.2 OTVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝM PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM S MINCOVNIKEM URČENÝM PRO INSTALACI DO STĚNY NA SYSTÉM NAPOJENO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU PÁKOVÝM OVLADAČEM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, ROZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ MATNÝ NEREZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY 300 mm, SAMOZAVÍRAČ S ARETAČNÍM RAMÍNKEM TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ DORAZOVÉ V RÁMU A KŘÍDLÉ OPATŘENO PŘÍSLUŠNÝM HMATNÝM ŠTÍTKEM UMÍSTĚNÝM 200 mm NAD MADLEM	SKLADEBNÝ: 960 x 2785 JMENOVITÝ: 800 x 2250		DVEŘE LAKOVANÉ BÍLÉ  MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 2 PRAVÉ: 0
Z2	VNĚJŠÍ KOVOVÁ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM, Ud max 1,7 W/m²K, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, PLNÉ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ ZASKLENÍ ČIRÉ, Z E x TERIÉRU VSG 33.4, Z INTERIÉRU VSG 33.2 OTVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝM PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM S MINCOVNIKEM URČENÝM PRO INSTALACI DO STĚNY NA SYSTÉM NAPOJENO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU PÁKOVÝM OVLADAČEM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, ROZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ MATNÝ NEREZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NHZC 1 (EUROZÁMEK), VODOROVNÉ DVEŘNÍ MADLO VNĚ I UVNITŘ, SAMOZAVÍRAČ PRO INVALIDY S ARETAČNÍM RAMÍNKEM TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ DORAZOVÉ V RÁMU A KŘÍDLÉ OPATŘENO PŘÍSLUŠNÝM HMATNÝM ŠTÍTKEM UMÍSTĚNÝM 200 mm NAD MADLEM	SKLADEBNÝ: 1030 x 2800 JMENOVITÝ: 900 x 2250		DVEŘE LAKOVANÉ BÍLÉ  MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 0
Z3	DVEŘE OCELOVÉ TYPOVÉ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, JÁDRO NA BÁZI DŘEVA KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, WC KLIKA - KLIKA, ZADLABACÍ ZÁMEK SE ZAJIŠTŮJÍCÍ PÁČKOU A UKAZATELEM, 1 x NEREZOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500 x 150 mm	800 x 1970		LAKOVANÉ ŠEDÉ  MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 3 PRAVÉ: 0
Z4	DVEŘE OCELOVÉ TYPOVÉ POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, JÁDRO NA BÁZI DŘEVA KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA - KLIKA, ZADLABACÍ ZÁMEK PZ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, 1 x NEREZOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500 x 150 mm	800 x 1970		LAKOVANÉ ŠEDÉ  MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 0 PRAVÉ: 1
Z5	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 100 mm	800 x 1970		ODSŤÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 3 PRAVÉ: 0
Z6	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 100 mm	800 x 1970		ODSŤÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 0
Z7	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMEM: WC ŽENY PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	240 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z8	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMEM: WC MUŽI PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	240 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z9	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMY: INVALIDÉ, PŘEBALOVACÍ PULT PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	440 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z10	SMĚROVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMY: VCHOD VLEVO, WC (MUŽI A ŽENY) PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	440 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1

## POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBUOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- GRAFICKÉ SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE Z POHLEDU Z EXTERIÉRU
- HMATNÉ ŠTÍTKY A TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU PROVEDENY A UMÍSTĚNÝ V SOULADU SMĚRNICÍ ŠZDC Č. 118 (VČETNĚ GRAFICKÉHO MANUÁLU)
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ VÝROBKŮ BUDE PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO A POTVRZENO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA

## SO 01.1 - SPECIFIKACE VÝROBKŮ VYBAVENÍ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH

POPIS VÝROBKU	MATERIÁL	POČET [ks]
MADLO, SKLOPNÉ DÉLKA 800 mm, KOTVENÉ DO INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY	NEREZ, MATNÁ	1
MADLO, PEVNÉ, NÁSTĚNNÉ, TVARU "L" ROZMĚR 700 x 700 mm	NEREZ, MATNÁ	1
MADLO, PEVNÉ, NÁSTĚNNÉ, SVISLÉ, DÉLKA 500 mm	NEREZ, MATNÁ	1
CELOKOVOVÝ OSOUŠEČ RUKOU S INFRASNÍMAČEM, NÁSTĚNNÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, NÁSTĚNNÝ, BEZDOTYKOVÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
SADA PRO ČIŠTĚNÍ TOALETY, NÁSTĚNNÁ - KARTÁČ + DRŽÁK	NEREZ, MATNÁ	3
ODPADKOVÝ KOŠ, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBJEM 25 l	NEREZ, MATNÁ	3
ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY, NÁSTĚNNÝ, UZAVÍRATELNÝ	NEREZ, MATNÁ	1
ZÁSOBNÍK NA HDPE HYGIENICKÉ SÁČKY, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ	NEREZ, MATNÁ	2
DVOJHÁČEK NA ODĚV, NÁSTĚNNÝ	NEREZ, MATNÁ	3
ZRCADLO, NÁSTĚNNÉ, ROZMĚR 800 x 1000 mm, LEPENÉ K PODKLADU	TVRZENÉ PLE x ISKLO	2
ZRCADLO PRO TĚL. POSTIŽENÉ, NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ, ROZMĚR 450 x 600 mm	NEREZOVÉ	1
KOVOVÁ SKŘÍŇ PRO ÚKLIDOVÉ POTŘEBY, UZAMYKATELNÁ ROZMĚR 900 x 400 mm, VÝŠKA 1950 mm	LAKOVANÝ POZINK RAL 7035	1
PŘEBALOVACÍ PULT, SKLOPNÝ, POLYETHYLENOVÝ, NOSNOST min. 100 kg, ROZMĚR 830 x 550 mm	POLYETHYLEN	1

### POZNÁMKY:

- KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASEN ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA
- UZAMYKATELNÉ ZÁSOBNÍKY BUDOU NA STEJNÝ TYP KLÍČE