

STAVEBNÍK : Správa železniční dopravní cesty, s. o.  IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE : A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		A 3 PROJEKT, s.r.o. J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
PROJEKT : „TOA POINT NRZO“ - SO 01 - Tanvald - zastávka		
STUPEŇ :	PROJEKT (P)	ČÁST/PROFESE : SČ
OBSAH/VÝKRES :		









SO 01.1 - SPECIFIKACE VÝROBKŮ

KÓD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :

E.2.1.b.9.







VYPRACOVAL : Jakub Rohlík	DATUM AKTUALIZACE : 30.01.2018	MĚŘÍTKO :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. JAROSLAV HEJL
	ZAKÁZKA: 31-2016	VÝTISK :	
SOUBOR : SO 01_Tanvald - zastávka.dwg			

SO 01.1 - SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ Z x

Ozn.	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY b x h [mm]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	POČET [ks]
Z1	VNĚJŠÍ KOVOVÁ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM, Ud max 1,7 W/m²K, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, PLNÉ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ ZASKLENÍ ČIRÉ, Z EXTERIÉRU VSG 33.4, Z INTERIÉRU VSG 33.2 OTVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝM PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM S MINCOVNIKEM URČENÝM PRO INSTALACI DO STĚNY NA SYSTÉM NAPOJENO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU PÁKOVÝM OVLADAČEM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, ROZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ MATNÝ NEREZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, OBOUSTRANNÉ SVISLÉ MADLO DÉLKY 300 mm, SAMOZÁVÍRAČ S ARETAČNÍM RAMÍNKEM TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ DORAZOVÉ V RÁMU A KŘÍDLÉ OPATŘENO PŘÍSLUŠNÝM HMATNÝM ŠTÍTKEM UMÍSTĚNÝM 200 mm NAD MADLEM	SKLADEBNÝ: 1000 x 2500 JMENOVIÝ: 800 x 2100		DVEŘE LAKOVANÉ Z EXTERIÉRU HNĚDÉ Z INTERIÉRU BÍLÉ MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 1
Z2	VNĚJŠÍ KOVOVÁ SESTAVA S NADSVĚTLÍKEM, Ud max 1,7 W/m²K, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, PLNÉ, NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ ZASKLENÍ ČIRÉ, Z EXTERIÉRU VSG 33.4, Z INTERIÉRU VSG 33.2 OTVÍRÁNÍ ELEKTRONICKÝM PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM S MINCOVNIKEM URČENÝM PRO INSTALACI DO STĚNY NA SYSTÉM NAPOJENO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A VZT OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU PÁKOVÝM OVLADAČEM KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, ROZETOVÉ BEZPEČNOSTNÍ MATNÝ NEREZ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU NHZC 1 (EUROZÁMEK), VODOROVNÉ DVEŘNÍ MADLO VNĚ I UVNITŘ, SAMOZÁVÍRAČ PRO INVALIDY S ARETAČNÍM RAMÍNKEM TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ DORAZOVÉ V RÁMU A KŘÍDLÉ OPATŘENO PŘÍSLUŠNÝM HMATNÝM ŠTÍTKEM UMÍSTĚNÝM 200 mm NAD MADLEM	SKLADEBNÝ: 1100 x 2500 JMENOVIÝ: 900 x 2100		DVEŘE LAKOVANÉ Z EXTERIÉRU HNĚDÉ Z INTERIÉRU BÍLÉ MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 0 PRAVÉ: 1
Z3	DVEŘE OCELOVÉ TYPOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, JÁDRO NA BÁZI DŘEVA KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, WC KLIKA - KLIKA, ZADLABACÍ ZÁMEK SE ZAJIŠŤUJÍCÍ PÁČKOU A UKAZATELEM, 1 x NEREZOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 500 x 150 mm	800 x 1970		LAKOVANÉ ŠEDÉ MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 3 PRAVÉ: 0
Z4	DVEŘE OCELOVÉ TYPOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, JÁDRO NA BÁZI DŘEVA KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, WC KLIKA - KLIKA, ZADLABACÍ ZÁMEK SE ZAJIŠŤUJÍCÍ PÁČKOU A UKAZATELEM, 1 x NEREZOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 400 x 150 mm	700 x 1970		LAKOVANÉ ŠEDÉ MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 2 PRAVÉ: 0
Z5	DVEŘE OCELOVÉ TYPOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, JÁDRO NA BÁZI DŘEVA KOVÁNÍ ŠTÍTOVÉ BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA - KLIKA, ZADLABACÍ ZÁMEK PZ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU, 1 x NEREZOVÁ VĚTRACÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 300 x 150 mm	600 x 1970		LAKOVANÉ ŠEDÉ MADLO NEREZOVÉ, MATNÉ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 0
Z6	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODŘÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 150 mm	800 x 1970		ODSTÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 0
Z7	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODŘÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 75 mm	800 x 1970		ODSTÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 1 PRAVÉ: 1
Z8	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODŘÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 75 mm	700 x 1970		ODSTÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 2 PRAVÉ: 0

POZNÁMKY:



- PŘED VÝROBU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- GRAFICKÉ SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE Z POHLEDU Z EXTERIÉRU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ PLOCH PRVKŮ BUDE PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO A POTVRZENO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA

Ozn.	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY b x h [mm]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSTÍN	POČET [ks]
Z9	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPOVÁ JEDNODÍLNÁ, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, BEZ TĚSNĚNÍ, PRO OTOČNÉ DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ DO STĚNY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, ÚSTÍ ŠÍŘE 150 mm	600 x 1970		ODSTÍN: ŠEDÁ	LEVÉ: 0 PRÁVÉ: 1
Z10	KOVOVÉ ZÁBRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU S VÝPLŇOVÝMI PRUTY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, TVARU "L", ROZM. 2,04 x 5,950 m dtto NOVÉ ZÁBRADLÍ Z AKCE "Rekonstrukce zastávky Tanvald na trati Liberec – Tanvald"	VÝŠKA: 1100 mm DÉLKA: 7,990 m		NÁTĚR PRO KOVOVÉ PRVKY ODSTÍN: KRÁLOVSKÁ MODŘ (PANTONE 286 C)	1
Z11	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMEM: WC ŽENY PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	240 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z12	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMEM: WC MUŽI PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	240 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z13	ČÍLOVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMY: INVALIDÉ, PŘEBALOVACÍ PULT PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	440 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1
Z14	SMĚROVÁ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU S PIKTOGRAMY: WC, ŠIPKA NAHORU PODKLAD: FeZn PLECH tl. 1,0 mm, ČINNÁ PLOCHA: CELOPLOŠNÁ DIGITÁLNĚ POTIŠTĚNÁ LAMINOVANÁ FÓLIE	440 x 240		PODKLAD: RAL 5010 PIKTOGRAM: RAL 9003	1

POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- GRAFICKÉ SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE Z POHLEDU Z EXTERIÉRU
- HMATNÉ ŠTÍTKY A TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU BUDOU PROVEDENY A UMÍSTĚNY V SOULADU SMĚRNICÍ SZDC Č. 118 (VČETNĚ GRAFICKÉHO MANUÁLU)
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ PRVKŮ BUDE PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO A POTVRZENO ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA

SO 01.1 - SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Tx

Ozn.	POPIS VÝROBKU	ROZMĚRY b x h [mm]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	POČET [ks]
T1	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, SKLÁPĚCÍ, U_w max. 1,2 W/m ² K RÁM DLE ČSN EN 12608 TŘÍDY A (min. 5 KOMOR), PRŮVZDUŠNOST TŘÍDY 4, POZINKOVANÁ VÝZTUHA tl. 1,5 mm ZASKLENÍ Z EXTERIÉRU ČIRÉ VSG 33.2, Z INTERIÉRU MATNÉ VSG 33.2 KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, OKENNÍ KLIKA PRO 2 POLOHY TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ DORAZOVÉ V RÁMU A KŘÍDLÉ	600 x 880		ODSTÍN: BÍLÁ	2
T2	PŮDNÍ STAHOVACÍ SCHODY, POŽÁRNÍ ODOLNOST > EW 15DP 3, SENDVIČOVÝ TERMOIZOLAČNÍ POKLOP, KOVOVÉ RAMENO STUPŇŮ, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ např.: FAKRO LSF	600 x 1200		POKLOP ODSTÍN: BÍLÁ MATNÁ	1
T3	KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA S PRACOVNÍ PLOCHOU PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉHO DTD NAPOJENÍ NA STĚNY TĚSNÍČIMI LIŠTAMI OTVOR PRO NEREZOVÝ DŘEZ (DLE DODÁVANÉHO) KORPUS SKŘÍŇKY Z LAMINOVANÉHO DTD PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PO DOKONČENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV	ROZMĚR DESKY: 600 x 1200 mm VÝŠKA: 850 mm		BARVA KORPUSU A DVÍŘEK: BÍLÁ, MATNÁ PRACOVNÍ DESKA :DŘEVODEKOR - DUB MADÉLKA: NEREZOVÁ, MATNÁ	1

POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- GRAFICKÉ SCHÉMA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE Z POHLEDU Z EXTERIÉRU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ PRVKŮ BUDE PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO A POTVRZENO INVESTOREM

SO 01.1 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Kx

Ozn.	POPIS VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	GRAFICKÉ SCHÉMA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÝ ODSŤÍN	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKA
K01	VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH, dl. 600 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, tl. 0,8 mm VČETNĚ PLASTOVÝCH ZAKONČOVACÍCH LIŠT	300		TMAVĚ HNĚDÁ	2	ks
PARAPETNÍ PLECH RŠ 300 mm CELKOVÁ DÉLKA					1,2	m

POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- UVEDENÉ MNOŽSTVÍ JE BEZ ZTRATNÉHO
- ČSN 73 2610 Navrhování klepířských konstrukcí

SO 01.1 - SPECIFIKACE VÝROBKŮ VYBAVENÍ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH

POPIS VÝROBKU	MATERIÁL	POČET [ks]
MADLO, SKLOPNÉ DÉLKA 800 mm, KOTVENÉ DO INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY	NEREZ, MATNÁ	1
MADLO, PEVNÉ, NÁSTĚNNÉ, TVARU "L" ROZMĚR 700 x 700 mm	NEREZ, MATNÁ	1
CELOKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU S INFRASNÍMAČEM, NÁSTĚNNÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
OSOUŠEČ RUKOU S INFRASNÍMAČEM, NÁSTĚNNÝ	NEREZ, MATNÁ	1
DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA, NÁSTĚNNÝ, BEZDOTYKOVÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, PROVEDENÍ ANTIVANDAL	NEREZ, MATNÁ	3
ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU, NÁSTĚNNÝ (ZAMĚSTNANCI)	NEREZ, MATNÁ	1
SADA PRO ČIŠTĚNÍ TOALETY, NÁSTĚNNÁ - KARTÁČ + DRŽÁK	NEREZ, MATNÁ	4
ODPADKOVÝ KOŠ, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ, OBJEM 25 l	NEREZ, MATNÁ	4
ODPADKOVÝ KOŠ NA HYGIENICKÉ POTŘEBY, NÁSTĚNNÝ, UZAVÍRATELNÝ	NEREZ, MATNÁ	1
ZÁSOBNÍK NA HDPE HYGIENICKÉ SÁČKY, NÁSTĚNNÝ, UZAMYKATELNÝ	NEREZ, MATNÁ	2
HÁČEK NA ODĚV, NÁSTĚNNÝ	NEREZ, MATNÁ	6
ZRCADLO, NÁSTĚNNÉ, ROZMĚR 800 x 1000 mm, LEPENÉ K PODKLADU	TVRZENÉ PLE x ISKLO	2
ZRCADLO PRO TĚL. POSTIŽENÉ, NÁSTĚNNÉ, SKLOPNÉ, ROZMĚR 450 x 600 mm	NEREZOVÉ	1
KOVOVÁ SKŘÍŇ PRO ÚKLIDOVÉ POTŘEBY, UZAMYKATELNÁ ROZMĚR 400 x 400 mm, VÝŠKA 1800 mm	LAKOVANÝ POZINK RAL 7035	1
PŘEBALOVACÍ PULT, SKLOPNÝ, POLYETHYLENOVÝ, NOSNOST min. 100 kg, ROZMĚR 830 x 550 mm	POLYETHYLEN	1

POZNÁMKY:

- KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASEN ODPOVĚDNÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA
- UZAMYKATELNÉ ZÁSOBNÍKY BUDOU NA STEJNÝ TYP KLÍČE