

## BEZ ZÁBRADLÍ



M 1:10

DLAŽBA ULOŽENA PŘÍMO ZA OBRUBNÍK

Ž8 5

ZATRAVNĚNÍ

Ž8 5

200

S=0.6 mm

min. 500


\*2%

A

LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA

ŠTĚRKODŘ

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

<b>Zm.:</b>	<b>Popís:</b>	<b>Účinnosť od:</b>
0	První vydání	01.08. 2021
Čj. dokumentu:	98086/2021-SŽ-GR-013	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>  <b>Železniční spodek</b> Vzorový list <b>ŽS 10.1.211</b>
Ředitel odboru O13:	Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.	
Gestor:	Ing. Vladimír Tomandl, Ph.D.	
<b>Povrchy nástupišť</b>  <b>Dlažba betonová</b>  <b>Vnější nástupiště typu SUDOP</b> <b>s nenástupní hranou z obrubníků - bez zábradlí</b>		<b>Měřítka 1:25</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1847161

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 86fbd0a9-f5a7-4a62-84c1-c85d2bce8de5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Josef BEDNÁŘ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.07.2021 21:04:00



fb0f6d6a-95bd-4b00-b55e-ffb6d85f582a