

Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup silničního podvalu pro OŘ PHA 2025

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

- 1) Točnicový přívěs určený pro přepravu strojů

Technická specifikace + vybavení:

Délka ložné plochy	-	min. 9 000 mm
Max povolená hmotnost	-	min. 32 000 kg
Max technická hmotnost	-	min. 40 000 kg
Šířka	-	od 2500 mm do 2600 mm

Ložná výška:

Nad předními nápravami	-	od 1050 mm až 1100 mm
Nad zadními nápravami	-	od 850 mm do 900 mm

Specifikace:

Lomení rámu	-	dolů za druhou nápravou
Příčníky	-	pro uložení fošen
Podpěry (počet)	-	2
Podpěry (provedení)	-	pevné vzadu, krok po 30 mm
Spojovací zařízení	-	zesílené tažné oko pr. 50mm
Aretace výšky tažného oka	-	pomocí přizvedávání
Nápravy (počet)	-	4x (nosnost 4x min. 10t)
Brzdy	-	bubnové
Brzdové páky	-	samostavitelné
Pérování	-	vzduchové
STOP ventil	-	ano, 2x pro zvedání/spouštění podlahy
Pneumatiky (počet)	-	16
Pneumatiky (rozměr)	-	235/75 R17,5
Elektroinstalace	-	24 V
Zadní panel	-	integrováný, osazený držákem RZ s osvětlením
Nástavba	-	podlaha, dřevěné fošny
Propojení s vozidlem	-	hydraulické hadice s rychlospojkami
Kotvení	-	min. 5 párů kotvicích bodů (oka) v ložné ploše
Nosnost kotvicího bodu	-	min. 15t
Třmeny	-	min. 5 párů v bočních lemech

Nájezdy:

Počet	-	2ks
Délka	-	2800 - 2900 + 900 mm - 1000
Šířka	-	750 mm – 800 mm
Rám	-	ocelový z U profilů
Zajištění v přepr. poloze	-	kotevní řetězy
Ovládání	-	hydraulické, 2 okruhy

Osvětlení – splňující podmínky dle zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve spojení s vyhláškou č. 153/2023 Sb., technická způsobilost vozidel a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Poziční obrysové světla	-	2 ks
„tykadla“		
Maják	-	1 ks, zábleskový LED – barva oranžová
Pracovní světlo	-	2 ks LED - bílá

Výbava:

Rezervní kolo	-	1 ks
Plastová schránka	-	ano, šířka od 800 mm do 900 mm
Zakládací klín	-	2 ks
Monitorování tlaku v pneu	-	17 ks (16 ks kol + 1 rezerva)
Cedule reflexní „nadrozměr“	-	2 ks min. 300mm x 400mm
Sada náhradních žárovek	-	1 ks
Klíč na kola	-	1 ks
Zvedák na výměnu pneu	-	1 ks

Záruční doba	-	24 měsíců od data předání
--------------	---	---------------------------

Podval musí splňovat, kromě minimálních technických parametrů a požadavků na výbavu i způsobilost k provozu na veřejných komunikacích v souladu s vyhláškou č. 153/ 2023 Sb. „Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“ (dále jen „vyhláška č. 153/ 2023 Sb.“). Podval musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/ 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho § 10 odst. 2.

Barevné provedení podvalu v barvě RAL 5003.

Podval musí být nový.

Podval nesmí být polepen či potištěn či jinak dodatečně označen identifikátory dodavatele či importéra.

Podval musí být vybaven plastovými podložkami pod RZ, a to bez jakéhokoliv reklamního popisu či potisku, tzn. zcela černými.

Zadavatel požaduje dodání veškeré dostupné dokumentace pro potřeby přihlášení vozidel do registru silničních vozidel (např. COC list (Certificate of Conformity). Vozidlo bude přihlášeno Zadavatelem.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání tak na provádění běžné údržby.