





KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AutoCad LT 2008	
ing. Aleš Palička	ing. Aleš Palička	ing. Lukáš BOBEK	Ing. Lukáš BOBEK Projektční a inženýrská činnost IČ: 87240718 Tel: +420 775148939	
				
NÁZEV AKCE:				
<b>Rekonstrukce VB v užst. Bohumín</b>				
Investor: SŽDC,s.o., SON, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			POČET STR.	2
Místo: k.ú. Nový Bohumín, par.č. 2581, obec: Bohumín			DATUM	LISTOPAD 2017
STAVEBNÍ OBJEKT:			Č.KOPIE	
<b>SO 3 - Oprava ploché střechy a krovu v části "E"</b>			STUPEŇ PD	PROJEKT
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			-	108

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČ.	POPIS	POZNÁMKA	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ
K1	HLADKÁ FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm NÁTĚR PO OXIDACI V ODSTÍNU PÁLENÉ KERAMICKÉ KRYTINY			330 m2
K2	OKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Ø DLE PŮVODNÍ DIMENZE, PŘEDPOKLAD Ø160 mm VČETNĚ ŽLABOVÝCH ČEL, KOTEVNÍCH HÁKŮ A DILATAČÍ BUDE PROVEDEN PODKLADOVÝ PLECH A OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY	POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou	RŠ 330 mm + RŠ 330 mm	2x17 = 34 bm
K3	DEŠŤOVÉ SVODY Ø DLE PŮVODNÍ DIMENZE, PŘEDPOKLAD Ø150 mm, VČETNĚ ŽLAB. KOTLÍKŮ, KOLEN, ODSKOKŮ, KRYCÍ MANŽETY, KOTVÍCÍCH PRVKŮ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI	POZINKOVANÝ PLECH s barevnou povrchovou úpravou	RŠ 400 mm	4x5,25 = 21 bm
K4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, R.Š. = cca 600 mm	POZ. PLECH TL. 0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou	RŠ 600 mm	20 bm
K5	KRYCÍ LIŠTA U ZDI DO DRÁŽKY - SYSTÉMOVÁ K POZINKOVANÉ KRYTINĚ	POZ. PLECH TL. 0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou	RŠ 400 mm	2x20 = 40 bm
K6	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, R.Š. = cca 330 mm VIZ ČÁST SO 01 TÉTO DOKUMENTACE			
K7	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA (450x450)	POZ. PLECH TL. 0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou		3 ks
K8	TŘÍSLOŽKOVÝ NEREZOVÝ NÁSTAVEC KOMÍNA DN 150 mm / L = 1000			3 ks
K9	STŘEŠNÍ VÝLEZ S PLECHOVÝM POKLOPEM, ROZMĚR 800x600		POZ. PLECH TL. 0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou	1 ks
K10	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ (ROZMĚR DLE SKUTEČNOSTI)	POZ. PLECH TL. 0,7 mm s barevnou povrchovou úpravou		2 ks
K11	VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRŮBĚŽNÁ - SYSTÉMOVÁ KE KRYTINĚ + OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY např.: TITANZINKOVÝ TAHOKOV AERO 63	POZ. PLECH TL. 0,7 mm	RŠ 250 mm RŠ 100 mm	2x17 = 34 bm

## POZNÁMKA:

- POZINKOVANÉ PRVKY VČETNĚ CELÉ PLOCHY KRYTINY OPATŘENY
- ANTIKOROZNÍM SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM V ODSTÍNU PÁLENÝCH TAŠEK
- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT VÝROBCEM DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY