


<div>IČ: 25369610</div> <div>DIČ:CZ25369610</div>	<div></div>	<div>Číslo zakázky</div> <div>1704-01</div>	<div>Změna</div>
<div>Název zakázky</div> <div>Oprava TV v t.ú. Přerov - Věžky</div>	<div>část</div> <div>E.3.1</div>	<div>Skartace</div> <div>--</div>	
<div>Název dokumentace</div> <div>Stavební tabulka - nabetonování</div>	<div>Stupeň</div> <div>P</div>	<div>příloha</div> <div>E.3.1-06</div>	
<div>Odpovědný projektant</div> <div>Kamarád Vladimír</div>	<div>Vypracoval</div> <div>Wlodaz Jiří</div>	<div>Datum</div> <div>04.2017</div>	<div>Počet listů</div> <div>8</div>

Souprava č.:

1

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE										ZÁKLAD				KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.			
OSA STOŽÁRU										ZÁKL. BLOK		VÝKOP		ZÁVIT		DĚLKA POČ.		ROZMÍST.		a její umístění				TYP	ZÁKLADNA		SPODNÍ HRANA		žkm
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	Vz	x	cm	cm	HL. POD TK	m	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	Ø mm	II	└	└	mm	m	cm	cm	cm			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H																													
		9	393	1	cm		95/120																245	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3			
			380		60	0	270																						
			386		cm		95/120																						
		8	373	1	60	0	270																245	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3			
			365		cm		95/120																						
			352		70	0	280																						
		K7	365	1	v.č.3-1971a		90/160																						
					70	0	250																						
					cm		95/120																						
		6	375	1	70	0	280																1000	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3			
			357		70	0	280																						
			373		cm		95/120																						
		5	355	1	80	0	290																1000	10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3			
			380		cm		95/120																						
			362		80	0	290																						
		4	392	1	cm		95/120																1000	10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3			
					80	0	290																						
			374		cm		95/120																						
		3	394	1	60	0	270																1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3			
					cm		95/120																						
			376		60	0	270																						
		2	405	1	cm		95/120																1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3			
					60	0	270																						
			387		60	0	270																						
		1		1	cm		95/120																1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3			
					60	0	270																						
			387		60	0	270																						
										STAVEBNÍ TABULKA										datum :				list č.		1			
										Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl :				listů :		7			
										SO:														příloha :		E.3.1-06			

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD				KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.		
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP		ZÁVIT	DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm	a její umístění		TYP	ZÁKLADNA		SPODNÍ HRANA POD TK			
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	Vz	x	cm	HL. POD TK				mm	m		ks	ks		ks	DÉLKA			II	I
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H																							
1	368	26			bm	60	0	95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
	350																						
1	375	25			bm	70	0	95/120									P	1000	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3		
	357																						
1	385	24			bm	70	0	95/120									P	1000	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3		
	367																						
1	385	K23			v.č.3-1971a	90	0	90/160									I	22	3	190			
1	377	23			bm	90	0	95/120									TM	245	10,5	190	Ø40 výška30 0,03m3		
	364																						
1	378	22			bm	90	0	95/120									TM	245	10,5	190	Ø40 výška30 0,03m3		
	365																						
1	382	21			bm	50	0	95/120									TM	245	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3		
	369																						
1	374	K21			v.č.3-1971a	90	0	90/160									I	22	3	150			
1	357	20			am	60	70	95/120									P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3		
	338																						
1	348	19			am	60	70	95/120									P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3		
	329																						
					STAVEBNÍ TABULKA																		
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky																		
					SO:																		
					datum :																		
					navrhl :																		
					list č. 3																		
					listů : 7																		
					příloha : E.3.1-06																		

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.						
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT	DÉLKA POČ.		ROZMÍST.		a její umístění		TYP	ZÁKLADNA		SPODNÍ HRANA POD TK								
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL	Vz	x	cm		m	ks	ks	ks	ks	ks		Ø mm	DÉLKA		II		└	II	mm	m	cm	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					avt		90/180												TM		2 x 219	10	120	2xØ40 výška30 0,06m3		
1	344	44			20	0	180													2 x 219		10,5	70	2xØ40 výška30 0,06m3		
	333																									
	339																									
1	328	43			70	0	230													2 x 219		10,5	70	2xØ40 výška30 0,06m3		
	365		160-50		240/260		36	2,5	6	1	1									800x1000		9	70			
	325		70	0	310	33	1,5	1	2	3											90 x 10					
1	345	41			am		95/120														600		10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3	
	326		70	0	240																					
	353		am		95/120																600		10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3	
1	334	40			50	0	220																			
	347		PN-200		100/140																600		10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
	328		30	0	240																					
1	347	38			PN-200		100/140														600		10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3	
	328		50	0	260																					
	328		v.č.3-1971a		90/160																					
1	328	K37			50	0	230													22		3	150	Ø40 výška30 0,03m3		
	341		PN-200		100/140																219		10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3	
1	330	37			50	0	260																			
	338		PN-200		100/140																					
1	327	36			50	0	260													219		10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3		
					STAVEBNÍ TABULKA										datum :		list č.		5							
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl :		listů :		7							
					SO:										příloha : E.3.1-06											

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE										ZÁKLAD				KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE				VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.							
OSA STOŽÁRU										ZÁKL. BLOK		VÝKOP		ZÁVIT		DÉLKA		POČ.		ROZMÍST.		a její umístění		TYP		ZÁKLADNA		DÉLKA		SPODNÍ			
										Vz		x		mm		m		ks		ks		II				I x II		HRANA		POD TK			
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H										cm		cm		mm		m		ks		ks		DÉLKA		cm				mm		cm			
										v.č.3-1971a		90/160																					
1										50		0		230												I		22		3			
										am																							
1										50		0		220												TM		219		10,5			
										am																							
1										50		0		220												TM		219		10,5			
										am																							
1										60		0		230												TM		219		10,5			
										v.č.3-1971a		90/160																					
1										60		0		240												I		22		3			
										am																							
1										60		0		230												P		600		10,5			
										am																							
1										60		0		230												P		600		10,5			
										am																							
1										50		0		220												P		600		10,5			
										am																							
1										50		0		220												P		600		10,5			
										am																							
1										160-50		240/260		36		2,5		6		2		3				3a		800x1000		90 x 10			
										50		0		290		33		1,5		1		1		1								50	
										324																							
																								</									

[illegible]