

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	žkm	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		POD TK
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks		DÉLKA	II							
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
		9	393	1	cm		95/120										TM	245	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
						60	0	270														
			380																			
		8	386	1	cm		95/120										TM	245	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
						60	0	270														
			373																			
		7	365	1	cm		95/120										TM	245	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3	
						70	0	280														
			352																			
		K7	365	1	v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	170		
						70	0	250														
		6	375	1	cm		95/120										P	1000	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3	
						70	0	280														
			357																			
		5	373	1	cm		95/120										P	1000	10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3	
						80	0	290														
			355																			
		4	380	1	cm		95/120										P	1000	10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3	
						80	0	290														
			362																			
		3	392	1	cm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
						60	0	270														
			374																			
		2	394	1	cm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
						60	0	270														
			376																			
		1	405	1	cm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
						60	0	270														
			387																			
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017			list č. 1				
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz			listů : 7				
					SO:													příloha : E_3_1-06				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT				a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	žkm	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥				⊥ x II		HRANA
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II			II		STOJINA		POD TK
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	mm		m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1	344	18			am		95/120										P	600	10,5	140	Ø40 výška30 0,03m3
	325				40	0	210														
1	352	17			160-50		240/260		36	2,5	6	2	3				3a	800x1000	9	40	
	312				40	0	280	33	1,5	1	1	1					90 x 10				
1	327	16			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	140	2xØ40 výška30 0,06m3
	316				40	0	200														
1	317	15			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	140	2xØ40 výška30 0,06m3
	306				40	0	200														
1	339	14			160-50		240/260		36	2,5	6	1	1				8a	800x1000	11	40	
	299				40	0	280	33	1,5	1	2	3					90 x 10				
		13	376	1	cm		95/120										P	1000	12	130	Ø40 výška30 0,03m3
			358		30	0	240														
		12	367	1	dm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
			349		60	0	290														
		11	395	1	cm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
			377		60	0	270														
		10	400	1	cm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
			382		60	0	270														
		K9	393	1	v.č.3-1971a		90/160										I	32	2	160	
					60	0	270														
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017		list č. 2				
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz		listů : 7				
					SO:												příloha : E_3_1-06				

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	žkm	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks						DÉLKA				II
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm			
1	368	26			bm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
	350				60	0	250															
1	375	25			bm		95/120										P	1000	10,5	170		Ø40 výška30 0,03m3
	357				70	0	260															
1	385	24			bm		95/120										P	1000	10,5	170	Ø40 výška30 0,03m3	
	367				70	0	260															
1	385	K23			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	190		
					90	0	270															
1	377	23			bm		95/120										TM	245	10,5	190	Ø40 výška30 0,03m3	
	364				90	0	280															
1	378	22			bm		95/120										TM	245	10,5	190		Ø40 výška30 0,03m3
	365				90	0	280															
1	382	21			bm		95/120										TM	245	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3	
	369				50	0	240															
1	374	K21			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	150		
					50	0	230															
1	357	20			am		95/120										P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3	
	338				60	70	300															
1	348	19			am		95/120										P	600	10,5	160		Ø40 výška30 0,03m3
	329				60	70	300															
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017				list č. 3			
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz				listů : 7			
					SO:														příloha : E_3_1-06			

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.		
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ HRANA	POD TK	žkm	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II					
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA					
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm				
1	342	35			PN-200		100/140										TM	219	10,5	180	Ø40 výška30 0,03m3		
	331				50	0	260																
1	341	K35			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	150			
					50	0	230																
1	347	34			PN-200		100/140										P	600	10,5	200	Ø40 výška30 0,03m3		
	328				70	0	280																
1	354	33			PN-200		100/140										P	600	12,5	200	Ø40 výška30 0,03m3		
	335				70	0	280																
1	357	32			PN-200		100/140										P	600	10,5	200	Ø40 výška30 0,03m3		
	338				70	0	280																
1	368	31			160-100a		340/360	36	2,5	12	3	3	18				5d	800x1000 125 x 12	9	70			
	328				70	0	310							3	3	180							
1	338	30			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	170	2xØ40 výška30 0,06m3		
	327				70	0	230																
1	339	29			avt		90/180										TM	2 x 219	10,5	170	2xØ40 výška30 0,06m3		
	328				70	0	230																
1	359	28			160-50		240/260	36	2,5	6	1	1					2a	800x1000 90 x 10	9	70			
	319				70	0	310				33	1,5	1	2	3								
1	369	27			bm		95/120										P	1000	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3		
	351				60	0	250																
					STAVEBNÍ TABULKA											datum : 28.3.2017		list č. 4					
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky											navrhl : Wlodaz		listů : 7					
					SO:													příloha : E_3_1-06					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.	
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ		
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA		
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK		
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm				mm	m	ks	ks	ks	cm				⊥		
1	344	44			avt		90/180													2xØ40 výška30 0,06m3		
					20	0	180															
	333																					
1	339	43			avt		90/180													2xØ40 výška30 0,06m3		
					70	0	230															
	328																					
1	365	42			160-50		240/260	36	2,5	6	1	1										
					70	0	310	33	1,5	1	2	3										
	325																					
1	345	41			am		95/120													Ø40 výška30 0,03m3		
					70	0	240															
	326																					
1	450	40			NSc		100x140	KS36		1			KARI									
					20	50	260							H		H						
	430																					
1	450	39			NSc		100x140	KS36		1			KARI									
					20	50	260							H		H						
	430																					
1	450	38			NSc		100x140	KS36		1			KARI									
					20	50	260							H		H						
	430																					
1	328	K37			v.č.3-1971a		90/160													Ø40 výška30 0,03m3		
					50	0	230															
1	341	37			PN-200		100/140													Ø40 výška30 0,03m3		
					50	0	260															
	330																					
1	338	36			PN-200		100/140													Ø40 výška30 0,03m3		
					50	0	260															
	327																					
					STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017				list č. 5			
					Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz				listů : 7			
					SO:														příloha : E_3_1-06			

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. I / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm		mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥			mm	m	
1	331	K52			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	150	
					50	0	230														
1	332	52			am		95/120										TM	219	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	321																				
1	334	51			am		95/120										TM	219	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	323																				
1	335	50			am		95/120										TM	219	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
					60	0	230														
	324																				
1	333	K50			v.č.3-1971a		90/160										I	22	3	160	
					60	0	240														
1	342	49			am		95/120										P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
					60	0	230														
	323																				
1	348	48			am		95/120										P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
					60	0	230														
	329																				
1	343	47			am		95/120										P	600	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	324																				
1	354	46			am		95/120										P	600	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	335																				
1	364	45			160-50		240/260	36	2,5	6	2	3					3a	800x1000	9	50	
	324				50	0	290	33	1,5	1	1	1	1								
				STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017		list č. 6					
				Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz		listů : 7					
				SO:												příloha : E_3_1-06					

VZDÁLENOST OD OSY KOLEJE					ZÁKLAD			KOTEVNÍ SVOR./ KOŠE					VÝZTUŽ				STOŽÁR				POZN.
OSA STOŽÁRU					ZÁKL. BLOK		VÝKOP	ZÁVIT					a její umístění				TYP	ZÁKLADNA	DÉLKA	SPODNÍ	
					TYP		ROZM. ⊥ / II		DÉLKA	POČ.	ROZMÍST.		Ø mm		⊥			⊥ x II		HRANA	
PŘEDNÍ HRANA STOŽÁRU H					Vz	x	HL. POD TK				ks	ks	DÉLKA	II		II		STOJINA		POD TK	
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm	cm	mm	m	ks	ks	ks	cm		⊥		mm	m	cm		
1	346	56			am		95/120										P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
					60	0	230														
	327																				
1	350	55			am		95/120										P	600	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	331																				
1	343	54			am		95/120										P	600	10,5	150	Ø40 výška30 0,03m3
					50	0	220														
	324																				
1	346	53			am		95/120										P	600	10,5	160	Ø40 výška30 0,03m3
					60	0															
	327																				
				STAVEBNÍ TABULKA										datum : 28.3.2017				list č. 7			
				Stavba: Oprava TV t.ú. Přerov - Věžky										navrhl : Wlodaz				listů : 7			
				SO:														příloha : E_3_1-06			