

♂	SPÍNAC JEDNOPOL. NÁST., 250V, 10A, IP20, RAŽENÍ
γ	ZÁS. JEDNO. NÁST., 250V, 16A, IP20, RAŽENÍ 2P+PE
Y	VOLNÝ VÝVOD
—	EL. VENTILÁROT
□	PRÍMOTOP S THERMOSTATEM
—	OBVODOVÝ ZEMNÍČÍ PÁSEK
—	ELEKTROINSTALACE
—	ROZVODY NN A OSVĚTLENÍ
—	TECHNOLÓGIE TRAFOSTANČIE
—	DŘT a DDTs
—	SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

3+PEN, 3x400/230V, 50Hz, TN-C, OCHRANNÁ OPATŘENÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
NADPŘOUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI.

3+N+PE, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S, OCHRANNÁ OPATŘENÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
NADPŘOUDOVÝMI OCHRANNÝMI PŘÍSTROJI, DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

A - prachotěsné přisazené lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 20W, 3 500lm, IP54, I, F,
B - prachotěsné přisazené lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 20W, 2 300lm, IP54, I, F,
Xn - svítidlo s integrovaným nouzovým modulem a vestavnou baterií

Typ kabelu	Odkud	Kam	Délka
	Zařízení	Zařízení	m
CYKY-J 4x10	RH	Ri-TS	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	X1 - zásuvky	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	X2 - zásuvky	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	ET1 - přímotop	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	ET2 - přímotop	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	EV1 - ventilátor	20
CYKY-J 3x2,5	Ri-TS	EV2 - ventilátor	20
CYKY-J 3x1,5	Ri-TS	EL1 - osvětlení	20
CYKY-O 3x1,5			10
CYKY-J 3x1,5	Ri-TS	EL2 - osvětlení	20
CYKY-O 3x1,5			10
CYKY-J 3x1,5	Ri-TS	EL3 - osvětlení	20
CYKY-O 3x1,5			10
CYKY-J 3x1,5	Ri-TS	EL4 - osvětlení	20
CYKY-O 3x1,5			10

