

Technická specifikace zakázky

„Dodávka vysokozdvížného vozíku pro TO Trutnov“

Požadované parametry vysokozdvížného vozíku:

- Nový stroj.
- Celková šířka vozíku 1550 – 1700 mm.
- Celková výška vozíku 2200 – 2500 mm.
- Celková délka k nosné desce 2 900 – 3 100 mm.
- Světla výška vozíku 250 - 300 mm, pod zdvihacím zařízením 250 - 300 mm.
- Nosnost vozíku alespoň 3 500 kg.
- Poloměr otáčení max. 3000 mm.
- Se čtyřmi koly a pohonem alespoň 4×2- terénní provedení, s uzávěrkou diferenciálu.
- S čelním umístěním zdvihacího zařízení.
- S uzavřenou kovovou kabinou (celokabina vč. předního skla) a protiskluzovým nášlapem.
- S vytápěnou kabinou.
- S možností nastavení sklonu volantu.
- S odpruženým sedadlem obsluhy.
- S bezpečnostním pásem.
- Se vzdušnicovými pneumatikami.
- Boční posuv umožňující posouvání nákladu směrem doprava a doleva od středové osy.
- Včetně zdvihacích vidlic s délkou alespoň 1 200 mm.
- Zdvih do výšky alespoň 3 300 mm.
- S nosnou deskou dle normy DIN 15 173 – B.
- S plynovým, nebo dieselovým pohonem.
- Výkon motoru dle DIN ISO 1585 alespoň 45 kW.
- Rychlost pohybu vozíku alespoň 25 km/h.
- S kapacitou palivové nádrže alespoň 50 litrů.
- Včetně zadního panoramatického zrcátka a páru zpětných zrcátek (levé a pravé).
- Osvětlení včetně směrovek a výstražného majáku.
- S předním a zadním pracovním světlem.
- S hasícím přístrojem.
- Včetně elektronické houkačky a zvukového indikátoru pro couvání.
- Záruka minimálně 24 měsíců na vozík a příslušenství.

Příslušenství k poptávanému vozíku:

- 1 pár prodloužení vidlice na 2 000 mm – 2 100 mm,
- ocelová hydraulická lopata o objemu 550 – 600 litrů a šířky 1250 – 1400 mm.

Další požadavky:

- Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním, zejména zajištění přepravy do místa plnění, vyložení vozíku a jeho uvedení do provozu v místě plnění, kterým je žst. Trutnov.
- Zaškolení zaměstnanců zadavatele do obsluhy a údržby vozíku, ke kterému dojde kvalifikovaným zaměstnancem dodavatele bezprostředně před/při převzetí vozíku.