

Technická zpráva

„Nákup nosiče kontejneru s hydraulickou rukou“

Datum vydání: 8. 7. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

1.1 Popis stroje

Nákladní automobil s nástavbou nosič kontejnerů a HNJ se vznětovým motorem a hydraulickou rukou, včetně dvou kontejnerových nástaveb (valníkový kontejner a vanový kontejner) a drapákové lžíce s rotátorem.

1.2 Specifikace nákladního automobilu

Druh karoserie:

- jednoramenný kontejnerový nosič s HNJ

Motor:

- vznětový, turbodmychadlo
- emisní norma minimálně EURO 6

Převodovka:

- minimálně 6 převodových stupňů, manuální, plně synchronizovaná
- pohon minimálně 4x2
- uzávěrka diferenciálu

Brzdy:

- vzduchotlakové vpředu i vzadu kotoučové s ABS, motorová brzda

Kola:

- provedení M+S celoroční, rezervní kolo v rozvoru

Kabina:

- 1 + 2 místa
- digitální tachograf pro dva řidiče
- měnič napětí 24V—12V
- el. ovládaná okna
- LED denní svícení
- akustická signalizace zpátečky

Doplňková výbava:

- zadní couvací kamera
- centrální zamykání dálkově ovládané
- integrovaná minimálně manuální klimatizace
- tempomat
- spodní ochranný kryt chladiče a olejové vany
- 2 x LED střešní výstražný oranžový maják
- přední ocelový nárazník s ochrannými mřížkami světel
- tažné zařízení koule ISO 50 / 3500 kg
- potahy sedadel + gumové koberce
- všechny výrobcem předepsané servisní prohlídky (vč. spotřebního materiálu) po dobu záruky v ceně zakázky

1.3 **Jednoramenný nosič kontejnerů**

- maximální síla zdvihu minimálně 7500 kg
- úhel sklápění minimálně 50°
- teleskopické hlavní rameno háku s blokadí proti přetížení
- výška háku v DIN 1000 mm s bezpečnostní západkou
- hydraulický rozvaděč s plynulou regulací na rámu nosiče a pneumatickým ovládáním v kabině vozidla
- zadní hydraulické zajištění kontejneru vnější nebo vnitřní
- provedení v „CE“ s jištěním mylné funkce
- brzdový ventil pro plynulé dosednutí kontejneru

1.4 **Hydraulická ruka**

- zdvihový výkon na vyložení 7,00 m minimálně 1000 kg
- provedení dle ČSN EN 12999
- úhel otáčení minimálně 400°
- dálkové radiové ovládání
- otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou o nosnosti minimálně 5000 kg
- dvojčelistový drapák s rotátorem a hadicemi, šířka čelistí drapáku minimálně 500 mm, kapacita minimálně 300 dm³

1.5 **Kontejnerové nástavby**

Valníkový kontejner:

- ložná plocha minimálně 4300 x 2300 mm
- ocelové bočnice výška minimálně 500 mm
- středový sloupek sklopný a vyjímatelný
- minimálně 8 ks kotvicích ok v podlaze

Vanový kontejner:

- vnitřní rozměry minimálně 4200 x 2200 x 400 mm
- zvýšené přední čelo minimálně 600 mm
- bočnice pevné s přechodem 45°
- zadní dvoukřídlá vrata

1.6 **Dodání**

Dodání nejdéle do 30. 11. 2026

Místem dodání je Pod Rafandou 880, Veselí nad Lužnicí, 391 81

Dodávka bude obsahovat nosič kontejneru s hydraulickou rukou, kontejnerové nástavby, příslušenství, záruční list a návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.

Přihlášení nákladního automobilu v režii kupujícího.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty kupujícího (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

2.1.2 Kupující umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>