

Technická zpráva

„Nákup skladovacích kontejnerů“

Datum vydání: 27. 7. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Specifikace skladovacích kontejnerů 2 sestavy po 2 ks

- **Venkovní délka** kontejneru minimálně 6 000 mm.
- **Venkovní šířka** kontejneru minimálně 2 900 mm.
- **Venkovní výška** kontejneru minimálně 2 750 mm.
- 2 ks kontejnerů spojené v delší straně v jeden velký skladovací o velikosti nejméně 6 000 mm x 5 800 mm.
- Nosná konstrukce z ocelového rámu z profilů minimální tloušťky 3 mm.
- **Výplně otvorů sestavy**
 - o **2 ks okno** plastové z obou stran bílé, výška parapetu 800 - 850 mm, minimální rozměr 1700 x 1100 mm, obě okna osazena pozinkovanou mříží.
 - o **1 ks dveře** otevírané ven, plné, průchozí rozměr minimálně 860 x 1950 mm, kování klika/klika se zámkem FAB, kovová zárubeň.
- Oka v rozích kontejneru pro manipulaci pomocí hydraulické ruky.
- Barevné provedení: exteriér RAL 7016, interiér bílý.
- Na podlaze položené protiskluzové homogenní PVC.
- Izolace podlahy a střechy minimální tloušťky 100 mm.
- Izolace stěn minimální tloušťky 50 mm.
- **Elektroinstalace:**
 - Minimálně 4 ks LED svítidel minimálně o výkonu 40 W každé
 - Minimálně 5 ks zásuvek 230 V
 - 1 ks vypínač
 - 2 ks elektrický konvektor o minimálním výkonu 2 kW každý

1.2 Specifikace skladovacího kontejneru samostatně stojící

- **Venkovní délka** kontejneru minimálně 6 000 mm.
- **Venkovní šířka** kontejneru minimálně 2 900 mm.
- **Venkovní výška** kontejneru minimálně 2 750 mm.
- Nosná konstrukce z ocelového rámu z profilů minimální tloušťky 3 mm.
- **Výplně otvorů**
 - o **1 ks okno** plastové z obou stran bílé, výška parapetu 800 - 850 mm, minimální rozměr 1700 x 1100 mm, okno osazeno pozinkovanou mříží.

- **1 ks dveře** otevírané ven, plné, průchozí rozměr minimálně 860 x 1950 mm, kování klika/klika se zámkem FAB, kovová zárubeň.
- Oka v rozích kontejneru pro manipulaci pomocí hydraulické ruky.
- Barevné provedení: exteriér RAL 7016, interiér bílý.
- Na podlaze položené protiskluzové homogenní PVC.
- Izolace podlahy a střechy minimální tloušťky 100 mm.
- Izolace stěn minimální tloušťky 50 mm.
- **Elektroinstalace:**
- Minimálně 2 ks LED svítidel minimálně o výkonu 40 W každé
- Minimálně 2 ks zásuvek 230 V
- 1 ks vypínač
- 2 ks elektrický konvektor o minimálním výkonu 2 kW každý

1.3 Místo dodání

- Skladovací kontejnery 1 sestava – Hrdějovice 542, 373 61 Hrdějovice
- Skladovací kontejnery 1 sestava – Veselí nad Lužnicí, Pod Rafandou 881
- Skladovací kontejner 1 ks samostatně stojící – Plzeň, Božkov 725

2. OSTATNÍ POŽADAVKY

- Součástí nabídky musí být výkres kontejnerů.
- Dodání kontejneru na místo zahrnout do ceny.
- Dodání kontejnerů do 30. 11. 2026.
- Záruční doba na kontejnery minimálně 24 měsíců.

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>