

Technická zpráva

„Nákup kácecích hlavíc“

Datum vydání: 10. 7. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Popis

Předmětem nákupu je 5 kácecích hlavice s pohyblivým nožem a rotátorem sloužících ke kácení do průměru minimálně 175 mm a nakládání dřevní hmoty.

1.2 Specifikace kácecích hlavice

Hydraulické kácecí hlavice budou zavěšeny na hydraulických rukách FASSI, HIAB a Palfinger. Kácecí hlavice bude dodána včetně rotátoru, hydraulických hadic s rychlospojkami a propojovací částí s brzdou.

- Pro kácení měkkých dřevin o průměru do 175 mm včetně.
- Hydraulicky poháněné kleště, naklápění kleští a stříhací nůž. Všechny tyto funkce pomocí 1 hydraulického okruhu.
- Možnost vyřazení naklápění a stříhání (možnost používat jako klasické kleště na kleští).
- Velikost rozevření kleští minimálně 820 mm.
- Rotátor s minimálním axiálním zatížením 3 t.
- Hmotnost samotné kácecí hlavice maximálně 170 kg.
- Propojovací část s brzdou.

Propojovací části jeřáb – rotátor:

1x pro HR FASSI – propojovací část šíře 80 mm a průměr čepu 25 mm

- Rychlospojky 2x samec, 2x samice značky STUCCHI FRIG 38 BSP závit G3/8".

3x pro HR HIAB – propojovací část šíře 80 mm a průměr čepu 45 mm

- Rychlospojky 4x samec CEJN 525 6205 (na HR zakončení 4x samice CEJN 525 1205).

1x pro Palfinger – propojovací část tvaru „U“ šíře 71 mm a průměr čepu 30 mm

- Šroubovací spojky 2x samice, 2x samec značky Faster CVV08...MV-180C0.

1.3 Ostatní požadavky

- Montáž a zaškolení na jednotlivé stroje proběhne v domovských stanicích železničních vozidel.

1.4 Dodání

- Dodání nejdéle do 30. 11. 2026 celé dodávky.
- Místem dodání pro
 - HR HIAB Plzeň, Nezvěstice, Bor
 - HR FASSI Klatovy
 - HR Palfinger Stříbro

Konkrétní adresy budou poskytnuty po uzavření smlouvy.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznice.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznice/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznice.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>