

Technická zpráva

„Nákup přívěsných vozidel“

Datum vydání: 11. 8. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

1.1 Popis přívěsů

Předmětem koupě jsou:

3x přívěs pro převoz sypkého materiálu
1x přívěs hydraulicky sklopný pro převoz mechanizace
1x skříňový přívěs s dvoukřídlými dveřmi
1x skříňový přívěs s rampou

Specifikace přívěsu pro převoz sypkého materiálu

- Délka ložné plochy	min. 3500 mm, max. 3800 mm
- Šířka ložné plochy	min. 2000 mm, max. 2100 mm
- Umístění kol	pod ložnou plochou
- Bočnice s výškou	300 mm - 400 mm
- Celková hmotnost	3500 kg
- Rychlost jízdy (homologovaná)	min. 130 Km/hod
- Počet náprav	3
- Brzdový systém s nájezdovou brzdou	
- Odnímatelné rohové sloupky (možnost provedení plata)	
- Odnímatelné bočnice hliníkové	
- Podlaha z plechu minimální tloušťky 3 mm	
- Kotvící těmeny v obvodovém profilu	min. 4
- Zátěžová nízkoprofilová kola 13"C	
- Bezpečnostní podpěra sklopené korby	
- Opěrné kolečko na oji	
- Zakládací klíny	
- Připojení k vozidlu	12 V/13pin
- Rezervní kolo vč. držáku	
- Elektro-hydraulické sklápění do tří stran	
- Kabelový dálkový ovladač pro hydrauliku	
- Dobíjení baterie pomocí elektro zástrčky	
- Vlastní akumulátor s odpojovačem	
- LED osvětlení	

Specifikace hydraulicky sklopného přívěsu

- Délka ložné plochy	min. 4100 mm, max. 4250 mm
- Šířka ložné plochy	min. 2000 mm, max. 2100 mm
- Umístění kol	pod ložnou plochou
- Bočnice odnímatelné s výškou	300 mm - 400 mm
- Provedení přívěsu	valník
- Váha přívěsu	max. 750 kg
- Celková hmotnost	2500-2800 kg
- Rychlost jízdy (homologovaná)	min. 130 Km/hod
- Počet náprav	2
- Brzdový systém s nájezdovou brzdou	
- Voděodolná podlaha minimální tloušťky 12 mm	
- Zátěžová nízkoprofilová kola 13"C	
- Ocelové nájezdy min. 700 mm s uložením v přívěsu	
- Opěrné kolečko na oji	
- Zakládací klíny	
- Připojení k vozidlu	12 V/13pin
- Rezervní kolo vč. držáku	
- Hydraulické sklápění na ruční pohon	
- LED osvětlení	

Specifikace skříňového přívěsu s dvoukřídlými dveřmi

- Délka ložné plochy min. 2400 mm, max. 2650 mm
- Šířka ložné plochy min. 1400 mm, max. 1600 mm
- Umístění kol vedle ložné plochy
- Provedení přívěsu skříň
- Celková hmotnost max. 750 kg
- Rychlost jízdy (homologovaná) min. 130 Km/hod
- Počet náprav 1
- Voděodolná podlaha minimální tloušťky 12 mm
- Výška boků 1400-1600 mm
- Zadní dvoukřídlé dveře, uzamykatelné
- Nízkoprofilová kola 13"C
- Opěrné kolečko na oji
- Zakládací klíny
- Připojení k vozidlu 12 V/13pin
- Rezervní kolo vč. držáku
- LED osvětlení

Specifikace skříňového přívěsu s rampou

- Délka ložné plochy min. 2400 mm, max. 2650 mm
- Šířka ložné plochy min. 1400 mm, max. 1600 mm
- Umístění kol vedle ložné plochy
- Provedení přívěsu skříň
- Celková hmotnost max. 750 kg
- Rychlost jízdy (homologovaná) min. 130 Km/hod
- Počet náprav 1
- Voděodolná podlaha minimální tloušťky 12 mm
- Výška boků 1200-1400 mm
- Uzamykatelné laminátové víko včetně zámku
- Zadní výklopná rampa s nosností minimálně 400 kg
- Minimální nosnost přívěsu 400 kg
- Nízkoprofilová kola 13"C
- Opěrné kolečko na oji
- Zakládací klíny
- Připojení k vozidlu 12 V/13pin
- Rezervní kolo vč. držáku
- LED osvětlení

1.2 Dodání

- Dodání nejpozději do 30. 11. 2026.
- Místem dodání je Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň.
- Dodávka bude obsahovat přívěsy včetně příslušenství, dokladů splňujících veškeré podmínky pro přihlášení a provoz na pozemních komunikacích ČR - Prohlášení o shodě, tzv. COC listu odpovědnému zástupci OŘ Plzeň.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty kupujícího (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Kupující umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>