

Technická specifikace

jednoosého víceúčelového nosiče nářadí

Vymezení předmětu:

Dodávka jednoosého hydrostatického nosiče nářadí pro celoroční údržbu zeleně a komunikací v provedení, které umožňuje: montáž, pohon a ovládání přídatných nářadí pro údržbu členitých, rovinných a svažitých travnatých ploch (čelní bezpečnostní mulčovač).

Požadovaná technická specifikace:

Jednoosý nosič nářadí (základní motorová jednotka) musí umožnit snadnou, bezpečnou a rychlou montáž, pohon a ovládání přídatných nářadí na údržbu zeleně s následujícím vybavením:

- **Šíře nosiče nářadí (motorové jednotky) max. 1000mm**
- **2-válcový motor 4-taktní benzínový vzduchem chlazený o min. výkonu 16 kW s elektrostartérem**
- Svahová dostupnost 100% (45°)
- **Hydrostatický pohon, plynulý pojezd vpřed a vzad ovládaný hřebenem** - nutný pro plynulé nastavení pojezdu stroje. Mechanické a jednoduché ovládání pojezdu stroje.
- **Aktivní směrové řízení nosiče bez použití páček na řídítkách včetně uzávěrky řízení** - při manévrování na svahu zatáčení pouze pohybem celých řídítek vlevo nebo vpravo, jednodušší a přesnější systém než s páčkami
- **Řídítka stranově a výškově nastavitelná bez použití nářadí, stranově min. 15°**
- Dvojitě chlazení hydraulického okruhu
- Parkovací brzda na obě hnací kola
- **Portálová osa, mechanicky ovládaná pro změnu těžiště stroje s nářadím s posunem náprav v rozsahu min. 200mm**
- Vzduchový cyklónový filtr
- Digitální počítadlo motohodin
- **Hnací kola se šípovým vzorem 23x8,50-12 AS, včetně dvoumontáže kol s variabilními přírubami pro nastavení šíře rozchodu bez použití nářadí.**
- **Přední vývodový hřídel s rychloupínacími koncovkami pro přídatná nářadí**
- **Ochranné bezpečnostní kryty řídítek - krytí ovládání rukou**

Příslušenství:

Nářadí pro letní údržbu zeleně

- Bezpečnostní čelní Safety-mulčovač, včetně bezpečnostní brzdy a vysokootáčkové šroubovice o min. otáčkách nožové hřídele 4500 ot/min, pracovním záběru min. 1,25m, 3 polohy výšky nastavení stříhu.

Nářadí pro zimní údržbu

Odmetací kartáč na sníh 125 cm

Termín dodání 30.11.2026