

Výkaz materiálu pro stěny W01-04

| Pol  | Profil | Delka<br>[mm] | ks  | 50 |       |    |       |
|------|--------|---------------|-----|----|-------|----|-------|
|      |        |               |     | 8  | 12    | 14 | 16    |
| *5   | 50 12  | 1150          | 23  |    | 26.4  |    | 26.4  |
| *6   | 50 16  | 1150          | 23  |    |       |    |       |
| *8   | 50 12  | 1250          | 38  |    | 47.5  |    |       |
| *9   | 50 16  | 1250          | 10  |    |       |    | 12.5  |
| *10  | 50 12  | 1300          | 32  |    | 41.6  |    |       |
| *11  | 50 16  | 1300          | 32  |    |       |    | 41.6  |
| *12  | 50 12  | 1400          | 2   |    | 2.8   |    |       |
| *17  | 50 12  | 1550          | 10  |    | 15.5  |    |       |
| *18  | 50 16  | 1550          | 4   |    |       |    | 6.2   |
| *19  | 50 12  | 1600          | 10  |    | 16.0  |    |       |
| *20  | 50 12  | 1700          | 72  |    | 122.4 |    |       |
| *21  | 50 16  | 1700          | 68  |    |       |    | 115.6 |
| *25  | 50 12  | 1850          | 4   |    | 7.4   |    |       |
| *26  | 50 16  | 1850          | 4   |    |       |    | 7.4   |
| *27  | 50 12  | 1950          | 10  |    | 19.5  |    |       |
| *30  | 50 12  | 2100          | 36  |    | 75.6  |    |       |
| *31  | 50 16  | 2100          | 36  |    |       |    | 75.6  |
| *37  | 50 12  | 2350          | 10  |    | 23.5  |    |       |
| *38  | 50 12  | 2400          | 4   |    | 9.6   |    |       |
| *39  | 50 16  | 2400          | 4   |    |       |    | 9.6   |
| *41  | 50 12  | 2500          | 32  |    | 80.0  |    |       |
| *42  | 50 16  | 2500          | 32  |    |       |    | 80.0  |
| *47  | 50 12  | 2700          | 10  |    | 27.0  |    |       |
| *48  | 50 16  | 2700          | 4   |    |       |    | 10.8  |
| *49  | 50 12  | 2750          | 2   |    | 5.5   |    |       |
| *52  | 50 16  | 2900          | 32  |    |       |    | 92.8  |
| *53  | 50 12  | 2900          | 34  |    | 98.6  |    |       |
| *54  | 50 12  | 2950          | 14  |    | 41.3  |    |       |
| *55  | 50 16  | 2950          | 4   |    |       |    | 11.8  |
| *56  | 50 12  | 3000          | 15  |    | 45.0  |    |       |
| *57  | 50 16  | 3000          | 5   |    |       |    | 15.0  |
| *58  | 50 12  | 3050          | 6   |    | 18.3  |    |       |
| *60  | 50 12  | 3100          | 61  |    | 189.1 |    |       |
| *61  | 50 12  | 3150          | 4   |    | 12.6  |    |       |
| *64  | 50 12  | 3300          | 33  |    | 108.9 |    |       |
| *65  | 50 16  | 3300          | 33  |    |       |    | 108.9 |
| *67  | 50 12  | 3350          | 10  |    | 33.5  |    |       |
| *68  | 50 12  | 3400          | 5   |    | 17.0  |    |       |
| *69  | 50 16  | 3400          | 5   |    |       |    | 17.0  |
| *72  | 50 12  | 3500          | 4   |    | 14.0  |    |       |
| *79  | 50 12  | 3700          | 161 |    | 595.7 |    |       |
| *80  | 50 16  | 3700          | 90  |    |       |    | 333.0 |
| *81  | 50 12  | 3750          | 5   |    | 18.8  |    |       |
| *82  | 50 16  | 3750          | 5   |    |       |    | 18.8  |
| *84  | 50 16  | 3800          | 6   |    |       |    | 22.8  |
| *85  | 50 12  | 3800          | 66  |    | 250.8 |    |       |
| *86  | 50 12  | 3950          | 36  |    | 142.2 |    |       |
| *87  | 50 16  | 3950          | 30  |    |       |    | 118.5 |
| *89  | 50 12  | 4000          | 14  |    | 56.0  |    |       |
| *90  | 50 16  | 4100          | 11  |    |       |    | 45.1  |
| *91  | 50 12  | 4100          | 73  |    | 299.3 |    |       |
| *93  | 50 12  | 4350          | 30  |    | 130.5 |    |       |
| *94  | 50 16  | 4350          | 30  |    |       |    | 130.5 |
| *95  | 50 12  | 4400          | 10  |    | 44.0  |    |       |
| *97  | 50 12  | 4450          | 5   |    | 22.2  |    |       |
| *98  | 50 16  | 4450          | 5   |    |       |    | 22.2  |
| *99  | 50 12  | 4500          | 66  |    | 297.0 |    |       |
| *100 | 50 12  | 4550          | 2   |    | 9.1   |    |       |
| *101 | 50 12  | 4650          | 6   |    | 27.9  |    |       |
| *102 | 50 12  | 4700          | 16  |    | 75.2  |    |       |
| *103 | 50 16  | 4700          | 16  |    |       |    | 75.2  |
| *104 | 50 12  | 4800          | 65  |    | 312.0 |    |       |
| *105 | 50 16  | 4800          | 5   |    |       |    | 24.0  |
| *107 | 50 12  | 4900          | 6   |    | 29.4  |    |       |

|                       |       |       |      |         |         |       |        |
|-----------------------|-------|-------|------|---------|---------|-------|--------|
| *108                  | 50 12 | 4950  | 4    |         | 19.8    |       |        |
| *113                  | 50 12 | 5100  | 104  |         | 530.4   |       |        |
| *114                  | 50 12 | 5150  | 53   |         | 272.9   |       |        |
| *115                  | 50 12 | 5200  | 19   |         | 98.8    |       | 98.8   |
| *116                  | 50 16 | 5200  | 19   |         |         |       |        |
| *119                  | 50 12 | 5300  | 4    |         | 21.2    |       |        |
| *124                  | 50 16 | 5500  | 3    |         |         |       | 16.5   |
| *126                  | 50 12 | 5600  | 6    |         | 33.6    |       |        |
| *128                  | 50 12 | 5800  | 4    |         | 23.2    |       |        |
| *134                  | 50 12 | 6350  | 2    |         | 12.7    |       |        |
| *135                  | 50 12 | 6500  | 6    |         | 39.0    |       |        |
| *137                  | 50 16 | 6600  | 6    |         |         |       | 39.6   |
| *138                  | 50 12 | 6750  | 4    |         | 27.0    |       |        |
| *139                  | 50 12 | 6800  | 31   |         | 210.8   |       |        |
| *140                  | 50 12 | 6850  | 21   |         | 143.8   |       |        |
| *144                  | 50 12 | 7350  | 2    |         | 14.7    |       |        |
| *148                  | 50 12 | 8000  | 2    |         | 16.0    |       |        |
| *150                  | 50 12 | 8150  | 2    |         | 16.3    |       |        |
| *151                  | 50 12 | 8300  | 6    |         | 49.8    |       |        |
| *152                  | 50 12 | 8350  | 2    |         | 16.7    |       |        |
| *153                  | 50 12 | 8500  | 4    |         | 34.0    |       |        |
| *154                  | 50 12 | 8550  | 4    |         | 34.2    |       |        |
| *156                  | 50 12 | 9200  | 6    |         | 55.2    |       |        |
| *160                  | 50 12 | 9850  | 2    |         | 19.7    |       |        |
| *161                  | 50 12 | 9950  | 2    |         | 19.9    |       |        |
| *163                  | 50 12 | 10150 | 8    |         | 81.2    |       |        |
| *164                  | 50 12 | 10350 | 4    |         | 41.4    |       |        |
| *166                  | 50 12 | 10400 | 4    |         | 41.6    |       |        |
| *167                  | 50 12 | 10450 | 2    |         | 20.9    |       |        |
| *170                  | 50 12 | 10750 | 2    |         | 21.5    |       |        |
| *173                  | 50 12 | 11050 | 6    |         | 66.3    |       |        |
| *174                  | 50 12 | 11300 | 2    |         | 22.6    |       |        |
| *176                  | 50 12 | 11600 | 43   |         | 498.8   |       |        |
| *177                  | 50 12 | 12000 | 242  |         | 2904.0  |       |        |
| 180                   | 50 8  | 500   | 3688 | 1844.0  |         |       |        |
| 188                   | 50 12 | 1600  | 18   |         | 28.8    |       |        |
| 221                   | 50 12 | 2200  | 54   |         | 118.8   |       |        |
| 223                   | 50 12 | 2200  | 60   |         | 132.0   |       |        |
| 251                   | 50 12 | 2350  | 749  |         | 1760.2  |       |        |
| 252                   | 50 12 | 2350  | 126  |         | 296.1   |       |        |
| 257                   | 50 12 | 2350  | 4    |         | 9.4     |       |        |
| 258                   | 50 12 | 2350  | 10   |         | 23.5    |       |        |
| 259                   | 50 12 | 2400  | 10   |         | 24.0    |       |        |
| 261                   | 50 12 | 2400  | 11   |         | 26.4    |       |        |
| 265                   | 50 12 | 2300  | 25   |         | 57.5    |       |        |
| 281                   | 50 12 | 4550  | 52   |         | 236.6   |       |        |
| 298                   | 50 14 | BM    | -    |         |         | 330.0 |        |
| 299                   | 50 16 | BM    | -    |         |         |       | 200.0  |
| CELKOVÁ DELKA [m]     |       |       |      | 1844.0  | 11530.1 | 330.0 | 1776.2 |
| HMOTNOST [kg]         |       |       |      | 727.6   | 10236.6 | 398.8 | 2803.5 |
| CELKOVÁ HMOTNOST [kg] |       |       |      | 14166.5 |         |       |        |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny:                                   | Datum změny: |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| 01           | Po zpracování připomínek Správy železnic k DSP | 05/2024      |
| 02           | -                                              | -            |
| 03           | -                                              | -            |

|                                                                                       |  |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                                           |  | Správa železnic, státní organizace<br>Stavební správa východ<br>Nerudova 1, 779 00 Olomouc |
|  |  |                                                                                            |

|                       |                                                                                       |                                                                                                     |                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Generální projektant: |  | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 605 229 020<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. KAREL KOŠAŘ |
|                       |                                                                                       |                                                                                                     | Garant profese:<br>-                         |
|                       |                                                                                       |                                                                                                     |                                              |

|                                                                                       |  |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracovatel části:                                                                    |  | 4roads s.r.o.<br>Slunná 541/27, 162 00 Praha 6<br>T: +420 778 486 930<br>E: 4roads@4roads.cz |
|  |  |                                                                                              |

|                    |                                  |                 |                  |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval:     | Kontroloval:     |
| ING. PETR TOMÁŠ    | ING. ALEŠ MENŠÍK                 | ING. PETR TOMÁŠ | ING. ALEŠ MENŠÍK |

|                                                                                                                        |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Název akce:<br><b>Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,<br/>3. část - II. etapa</b>             | Číslo smlouvy:<br>19 149 208   |                         |
|                                                                                                                        | Projektový stupeň:<br>DSP+PDPS |                         |
|                                                                                                                        | Datum:<br>08/2023              |                         |
| Část:<br>INŽENÝRSKÉ OBJEKTY<br>MOSTY, PROPUSTKY, ZDI<br>SO 03-13-20-49 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 50,315 | Číslo části:<br>D.2.1.4.12     |                         |
|                                                                                                                        | Měřítko:<br>1 : 50             | Počet formátů:<br>4 xA4 |
|                                                                                                                        | Číslo přílohy:<br>2.232        |                         |