

Výkaz materiálu pro stěny W07-10

| Pol  | Profil | Delka<br>[mm] | ks  | 50 |       |    |       |
|------|--------|---------------|-----|----|-------|----|-------|
|      |        |               |     | 8  | 12    | 14 | 16    |
| *1   | 50 12  | 600           | 5   |    | 3.0   |    |       |
| *2   | 50 12  | 900           | 10  |    | 9.0   |    |       |
| *3   | 50 12  | 1100          | 35  |    | 38.5  |    |       |
| *4   | 50 16  | 1100          | 32  |    |       |    | 35.2  |
| *7   | 50 12  | 1200          | 1   |    | 1.2   |    |       |
| *8   | 50 12  | 1250          | 42  |    | 52.5  |    |       |
| *12  | 50 12  | 1400          | 15  |    | 21.0  |    |       |
| *13  | 50 16  | 1400          | 5   |    |       |    | 7.0   |
| *14  | 50 12  | 1450          | 32  |    | 46.4  |    |       |
| *15  | 50 16  | 1450          | 32  |    |       |    | 46.4  |
| *20  | 50 12  | 1700          | 36  |    | 61.2  |    |       |
| *21  | 50 16  | 1700          | 36  |    |       |    | 61.2  |
| *22  | 50 12  | 1750          | 6   |    | 10.5  |    |       |
| *23  | 50 12  | 1800          | 27  |    | 48.6  |    |       |
| *24  | 50 16  | 1800          | 5   |    |       |    | 9.0   |
| *25  | 50 12  | 1850          | 32  |    | 59.2  |    |       |
| *26  | 50 16  | 1850          | 32  |    |       |    | 59.2  |
| *32  | 50 12  | 2200          | 15  |    | 33.0  |    |       |
| *33  | 50 16  | 2200          | 5   |    |       |    | 11.0  |
| *34  | 50 12  | 2250          | 32  |    | 72.0  |    |       |
| *35  | 50 16  | 2250          | 32  |    |       |    | 72.0  |
| *40  | 50 12  | 2450          | 2   |    | 4.9   |    |       |
| *43  | 50 12  | 2600          | 15  |    | 39.0  |    |       |
| *44  | 50 16  | 2600          | 5   |    |       |    | 13.0  |
| *45  | 50 12  | 2650          | 32  |    | 84.8  |    |       |
| *46  | 50 16  | 2650          | 32  |    |       |    | 84.8  |
| *47  | 50 12  | 2700          | 12  |    | 32.4  |    |       |
| *56  | 50 12  | 3000          | 28  |    | 84.0  |    |       |
| *57  | 50 16  | 3000          | 8   |    |       |    | 24.0  |
| *58  | 50 12  | 3050          | 32  |    | 97.6  |    |       |
| *59  | 50 16  | 3050          | 32  |    |       |    | 97.6  |
| *61  | 50 12  | 3150          | 2   |    | 6.3   |    |       |
| *62  | 50 12  | 3200          | 15  |    | 48.0  |    |       |
| *63  | 50 16  | 3200          | 5   |    |       |    | 16.0  |
| *70  | 50 12  | 3450          | 28  |    | 96.6  |    |       |
| *71  | 50 16  | 3450          | 28  |    |       |    | 96.6  |
| *73  | 50 12  | 3550          | 155 |    | 550.2 |    |       |
| *74  | 50 16  | 3550          | 46  |    |       |    | 163.3 |
| *75  | 50 12  | 3600          | 4   |    | 14.4  |    |       |
| *76  | 50 16  | 3600          | 41  |    |       |    | 147.6 |
| *77  | 50 16  | 3650          | 3   |    |       |    | 11.0  |
| *79  | 50 12  | 3700          | 17  |    | 62.9  |    |       |
| *80  | 50 16  | 3700          | 5   |    |       |    | 18.5  |
| *85  | 50 12  | 3800          | 66  |    | 250.8 |    |       |
| *86  | 50 12  | 3950          | 99  |    | 391.1 |    |       |
| *87  | 50 16  | 3950          | 33  |    |       |    | 130.3 |
| *88  | 50 16  | 4000          | 5   |    |       |    | 20.0  |
| *89  | 50 12  | 4000          | 15  |    | 60.0  |    |       |
| *90  | 50 16  | 4100          | 12  |    |       |    | 49.2  |
| *92  | 50 12  | 4250          | 2   |    | 8.5   |    |       |
| *93  | 50 12  | 4350          | 99  |    | 430.7 |    |       |
| *94  | 50 16  | 4350          | 33  |    |       |    | 143.6 |
| *95  | 50 12  | 4400          | 15  |    | 66.0  |    |       |
| *96  | 50 16  | 4400          | 5   |    |       |    | 22.0  |
| *104 | 50 12  | 4800          | 97  |    | 465.6 |    |       |
| *105 | 50 16  | 4800          | 13  |    |       |    | 62.4  |
| *108 | 50 12  | 4950          | 2   |    | 9.9   |    |       |
| *111 | 50 12  | 5050          | 16  |    | 80.8  |    |       |
| *115 | 50 12  | 5200          | 68  |    | 353.6 |    |       |
| *116 | 50 16  | 5200          | 2   |    |       |    | 10.4  |

|                       |       |       |      |        |         |       |         |
|-----------------------|-------|-------|------|--------|---------|-------|---------|
| *120                  | 50 12 | 5350  | 4    |        | 21.4    |       |         |
| *122                  | 50 12 | 5500  | 8    |        | 44.0    |       |         |
| *124                  | 50 16 | 5500  | 3    |        |         |       | 16.5    |
| *127                  | 50 12 | 5750  | 14   |        | 80.5    |       |         |
| *130                  | 50 12 | 5950  | 51   |        | 303.4   |       |         |
| *132                  | 50 12 | 6050  | 2    |        | 12.1    |       |         |
| *133                  | 50 12 | 6250  | 12   |        | 75.0    |       |         |
| *134                  | 50 12 | 6350  | 1    |        | 6.4     |       |         |
| *136                  | 50 12 | 6550  | 4    |        | 26.2    |       |         |
| *137                  | 50 16 | 6600  | 6    |        |         |       | 39.6    |
| *139                  | 50 12 | 6800  | 92   |        | 625.6   |       |         |
| *142                  | 50 12 | 7150  | 12   |        | 85.8    |       |         |
| *143                  | 50 12 | 7300  | 2    |        | 14.6    |       |         |
| *146                  | 50 12 | 7850  | 2    |        | 15.7    |       |         |
| *148                  | 50 12 | 8000  | 51   |        | 408.0   |       |         |
| *149                  | 50 12 | 8050  | 8    |        | 64.4    |       |         |
| *150                  | 50 12 | 8150  | 1    |        | 8.2     |       |         |
| *152                  | 50 12 | 8350  | 4    |        | 33.4    |       |         |
| *155                  | 50 12 | 9100  | 2    |        | 18.2    |       |         |
| *157                  | 50 12 | 9350  | 38   |        | 355.3   |       |         |
| *159                  | 50 12 | 9650  | 2    |        | 19.3    |       |         |
| *162                  | 50 12 | 10100 | 18   |        | 181.8   |       |         |
| *169                  | 50 12 | 10650 | 108  |        | 1150.2  |       |         |
| *171                  | 50 12 | 10900 | 2    |        | 21.8    |       |         |
| *175                  | 50 12 | 11450 | 2    |        | 22.9    |       |         |
| *177                  | 50 12 | 12000 | 66   |        | 792.0   |       |         |
| 180                   | 50 8  | 500   | 3388 | 1694.0 |         |       |         |
| 188                   | 50 12 | 1600  | 18   |        | 28.8    |       |         |
| 198                   | 50 12 | 1550  | 9    |        | 14.0    |       |         |
| 220                   | 50 12 | 2200  | 54   |        | 118.8   |       |         |
| 222                   | 50 12 | 2200  | 51   |        | 112.2   |       |         |
| 251                   | 50 12 | 2350  | 719  |        | 1689.7  |       |         |
| 252                   | 50 12 | 2350  | 120  |        | 282.0   |       |         |
| 257                   | 50 12 | 2350  | 4    |        | 9.4     |       |         |
| 258                   | 50 12 | 2350  | 10   |        | 23.5    |       |         |
| 259                   | 50 12 | 2400  | 10   |        | 24.0    |       |         |
| 261                   | 50 12 | 2400  | 11   |        | 26.4    |       |         |
| 265                   | 50 12 | 2300  | 24   |        | 55.2    |       |         |
| 281                   | 50 12 | 4550  | 49   |        | 223.0   |       |         |
| 282                   | 50 12 | 3100  | 2    |        | 6.2     |       |         |
| 283                   | 50 12 | 3750  | 2    |        | 7.5     |       |         |
| 298                   | 50 14 | BM    | -    |        |         | 250.0 |         |
| 299                   | 50 16 | BM    | -    |        |         |       | 170.0   |
| CELKOVÁ DELKA [m]     |       |       |      | 1694.0 | 10700.9 | 250.0 | 1637.4  |
| HMOTNOST [kg]         |       |       |      | 668.4  | 9500.4  | 302.1 | 2584.3  |
| CELKOVÁ HMOTNOST [kg] |       |       |      |        |         |       | 13055.2 |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny:                                   | Datum změny: |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| 01           | Po zpracování připomínek Správy železnic k DSP | 05/2024      |
| 02           | -                                              | -            |
| 03           | -                                              | -            |

|                                                                                       |  |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                                           |  | Správa železnic, státní organizace<br>Stavební správa východ<br>Nerudova 1, 779 00 Olomouc |
|  |  |                                                                                            |

|                       |                                                                                       |                                                                                                     |                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Generální projektant: |  | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 605 229 020<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. KAREL KOŠAŘ |
|                       |                                                                                       |                                                                                                     | Garant profese:<br>-                         |

|                    |  |                                                                                       |                                                                                              |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracovatel části: |  |  | 4roads s.r.o.<br>Slunná 541/27, 162 00 Praha 6<br>T: +420 778 486 930<br>E: 4roads@4roads.cz |
|                    |  |                                                                                       |                                                                                              |

|                    |                                  |                 |                  |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval:     | Kontroloval:     |
| ING. PETR TOMÁŠ    | ING. ALEŠ MENŠÍK                 | ING. PETR TOMÁŠ | ING. ALEŠ MENŠÍK |

|                                                                                                                        |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Název akce:<br><b>Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,<br/>3. část - II. etapa</b>             | Číslo smlouvy:<br>19 149 208   |                         |
|                                                                                                                        | Projektový stupeň:<br>DSP+PDPS |                         |
|                                                                                                                        | Datum:<br>08/2023              |                         |
| Část:<br>INŽENÝRSKÉ OBJEKTY<br>MOSTY, PROPUSTKY, ZDI<br>SO 03-13-20-49 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 50,315 | Číslo části:<br>D.2.1.4.12     |                         |
|                                                                                                                        | Měřítko:<br>1 : 50             | Počet formátů:<br>4 xA4 |
|                                                                                                                        | Číslo přílohy:<br>2.242        |                         |