

Technická zpráva

„Nákup pásových štěpkovačů“

Datum vydání: 29. 9. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPE

1.1 Popis stroje a požadavky na dodávku

- Předmětem nákupu jsou 2 ks pásových štěpkovačů včetně dálkového ovládání pro provoz v náročném terénu, zejména ve strmých částech svahů.
- Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých pásových štěpkovačů. Nabídka použitých, repasovaných nebo předváděcích strojů či zařízení není přípustná.

1.2 Specifikace pásového štěpkovače

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobků (viz níže připojené tabulky)
- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.
- Uvedené parametry a výbava, případně další požadavky, jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

PÁSOVÉ ŠTĚPKOVAČE	POŽADOVANÉ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (uchazeč vyplní hodnoty, případně ANO / NE)
NABÍZENÝ VÝROBEK:	-----	MODEL: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výkon motoru	51–61 HP	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Motor vznětový	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Motor vodou chlazený	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Euro norma	Stage V nebo vyšší	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Objem palivové nádrže	min. 30 l	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Pásový podvozek	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Velikost vstupního otvoru	min. 185 x 240 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
2 podávací válce hydraulicky poháněné s regulací rychlosti závislé na rychlosti otáček motoru	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Hmotnost	2000–2200 kg	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Maximální štěpkovací průměr	min. 190 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Svahová dostupnost a stabilita	min. 30°	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Centrální mazací systém	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Způsob štěpkování otevřeným diskem	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Vyrovnání stroje ve svahu	min. 30°	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Ovládání voděodolným dotykovým displejem	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Přepravní šířka stroje	1450–1550 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Délka stroje	2600–2800 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výška stroje s komínem	maximálně 2550 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Dálkové ovládání	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Hydraulicky nastavitelná světlost stroje	min. 600 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

1.3 Dodání

Dodání nejdéle do 30. 11. 2026.

Prodávající předloží současně s nabídkou katalogový list výrobce, prohlášení o shodě.

Při dodání proběhne zaškolení obsluhy stroje.

Součástí dodávky bude návod v českém jazyce.

Místem dodání je Pod Rařandou 880, Veselí nad Lužnicí, 391 81.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty kupujícího (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 2.1.2 Kupující umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>