TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Kč	Druh	Současná tekutost. soustřeb.	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Sklon	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek v základní poloze	Zámek v opačné poloze	Poznámka
1	1:3,332	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
2	1:6,238	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
3	1:11,942	J	S49	1/11	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
4	1:16,311	J	S49	1/11	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
5	1:17,320	J	R65	1/11	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
7	1:17,321	J	R65	1/11	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
7km	223,8815	C	R65	1/11	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
8a/b	223,8829	C	R65	1/11	300	V	-	dř	6	4xEPR	-	-			PHS•
8a/b	223,8829	C	R65	1/11	300	V	-	dř	6	4xEPR	-	-			PHS•
10a/b	223,1277	C	S49	1/9	300	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
10a/b	223,1277	C	S49	1/9	300	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
12	223,131	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
13a/b	223,2273	C	S49	1/9	190	L	-	dř	h	2xEPR	-	-			
14a/b	223,1815	J	S49	1/9	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
15	223,1768	J	S49	1/7,5	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
16	223,1764	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
17	223,2217	J	S49	1/9	300	P	-	dř	h	EPR	-	-			
18	223,2308	J	S49	1/9	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
19a/b	223,2758	C	R65	1/9	190	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
20a/b	223,2758	C	R65	1/9	190	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
20a/b	223,2418	C	R65	1/9	190	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
22a/b	223,1815	J	S49	1/9	190	P	p	dř	h	2xEPR	-	-			
23	223,1815	J	S49	1/7,5	190	P	p	dř	h	EPR	-	-			
24	223,1447	J	S49	1/12	580	P	p	dř	h	EPR	-	-			
25a/b	223,1488	C	S49	1/9	190	V	p	dř	h	2xEPR	-	-			
26	223,2478	J	S49	1/9	300	P	p	dř	h	EPR	-	-			
27	223,2318	J	S49	1/12	580	P	p	dř	h	EPR	-	-			
28	223,2513	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
29	223,2763	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
30	223,2574	J	S49	1/9	190	P	p	dř	h	EPR	-	-			
31	223,2824	J	S49	1/9	300	P	p	dř	h	EPR	-	-			
32	223,2803	J	S49	1/9	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
33	223,2328	J	S49	1/12	580	L	p	tk	h	EPR	-	-			
34	223,2585	J	S49	1/9	300	P	p	dř	h	EPR	-	-			
35	223,3266	J	S49	1/9	300	P	-	dř	h	EPR	-	-			
36	8,854	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
37	223,3176	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
38	8,897	J	S49	1/9	190	P	p	dř	h	EPR	-	-			
39	8,258	J	T	1*	-	-	L	p	dř	h	EPR	-	-	△ 39	(D) 1V/kl
40	8,258	J	T	1*	-	-	L	p	dř	h	EPR	-	-		
41	8,253	J	T	1*	-	-	L	p	dř	h	EPR	-	-		
42	8,253	J	T	1*	-	-	L	p	dř	h	EPR	-	-		
43	8,492	J	T	1*	-	-	L	-	dř	h	EPR	-	-		
44	8,636	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
61	224,8166	J	S49	1/9	300	P	-	dř	h	EPR	-	-			

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Kč	Druh	Současná tekutost. soustřeb.	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Sklon	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek v základní poloze	Zámek v opačné poloze	Poznámka
62	224,8168	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
63	224,1223	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
64	224,2161	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
66	224,087	D	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
67	224,2222	J	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
68	224,2284	D	S49	1/9	300	L	-	dř	6	EPR	-	-			
69	224,2295	J	S49	1/7,5	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
70	224,2238	J	S49	1/11	300	P	-	dř	h	EPR	-	-			
71	224,2268	J	S49	1/11	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
72	224,2264	J	T	1*	-	L	-	dř	h	EPR	-	-			
72kv7a	224,2264	C	R65	1/11	300	L	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
74	224,2263	J	S49	1/7,5	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
75a/b	224,2268	C	S49	1/9	190	L	-	dř	h	2xEPR	-	-			
76	224,281	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
77	224,2578	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
78	224,2412	J	R65	1/11	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
79	224,2473	V	R65	1/11	300	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
80a/b	224,2477	C	R65	1/11	300	V	-	dř	h	4xEPR	-	-			PHS•
81	224,4168	D	S49	1/12	580	P	-	dř	h	EPR	-	-			
82	224,4182	J	S49	1/9	190	P	p	dř	h	EPR	-	-			
181	222,8114	J	S49	1/9	300	L	-	dř	h	EPR	-	-			
182	222,7238	J	S49	1/7,5	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
183	223,2,1,2	J	S49	1/7,5	190	P	p	dř	h	EPR	-	-			
184a/b	223,2352	C	S49	1/9	190	V	-	dř	h	2xEPR	-	-			184a - rychloběžky EPR
185	223,2752	J	S49	1/7,5	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
186	223,2758	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
187	223,2949	J	S49	1/9	190	L	-	dř	h	EPR	-	-			
188	223,3268	J	S49	1/7,5	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
189	223,3294	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
190	223,3294	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
191a/b	223,3552	C	S49	1/9	190	V	-	dř	h	2xEPR	-	-			191a rychloběžky EPR
192a/b	223,3476	C	S49	1/9	190	V	-	dř	h	2xEPR	-	-			192a rychloběžky EPR
193	223,361	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
194	223,3713	J	S49	1/7,5	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
195	223,3711	D	S49	1/12	580	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
196	223,3713	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
197	223,2398	D	S49	1/7,5	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			rychloběžky EPR
198	223,4188	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
199	223,4,2,2	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
200	223,588	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
201	223,2,2,3	J	S49	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
201kb	223,2,2,3	J	R65	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
201kb	223,2,2,3	J	R65	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			
202	223,2539	J	A	6*	-	-	P	-	dř	h	EPR	-	-	△ 202A	
201kb	223,2,2,3	J	R65	1/9	190	P	-	dř	h	EPR	-	-			

TABULKA VÝHYBEK

Číslo	Kč	Druh	Současná tekutost. soustřeb.	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Sklon	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek v základní poloze	Zámek v opačné poloze	Poznámka
122kk	223,752	J	T	6*	-	-	L	p	oo	h	-	-			
122	223,781	J	T	6*	-	-	L	p	oo	h	-	-			
123	223,862	J	T	6*	-	-	L	p	oo	h	-	-			
124	223,3101	J	T	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-			
125	223,7870	J	T	6*	-	-	P	p	dř	h	-	-			
126	223,751	J	S49	1/9	190	P	p	dř	h	-	-	-			
127	223,3,0,3	J	T	6*	-	-	P	p	dř	h	-	-	△ 127		(D) 1V/kl
128	224,281	J	T	6*	-	-	P	p	dř	h	-	-			
129	224,8182	J	S49	1/7,5	190	P	-	L	dř	h	-	-			
138	224,2885	J	T	7*	-	-	L	-	dř	h	-	-			
130	224,281	J	S49	1/7,5	190	P	-	L	dř	h	-	-			
132	224,188	J	T	6*	-	-	L	-	dř	h	-	-			
133	224,287	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-			
134	224,21	J	S49	1/9	190	L	-	p	dř	h	-	-			
135	224,228	J	S49	1/9	190	L	-	p	dř	h	-	-			
136	224,238	J	S49	1/7,5	190	P	-	p	dř	h	-	-			
137	224,2,3,8	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-	△ 137	△ 137	(D) VKZ v základní poloze
138	224,237	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-			
139	224,151	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-			
148	224,17	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-			
141	224,183	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-			
142a/b	224,2,2,3	C	S49	1/9	190	V	-	L	dř	h	1xEPR	-	-		
288	222,775	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	-	-	(1) 288		kuprasilek SŠ_2
289	222,775	J	T	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-	(2) 289		kuprasilek SŠ_2
282	222,687	J	T	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-	△ 282		kuprasilek SŠ_2
217	223,323	J	S49	1/9	190	P	-	L	dř	h	EPR	-	-		
281	2,746	J	S49	1/12	580	P	-	L	dř	h	EPR	-	-		žlabový přestavník
582	-	J	A	6*	-	-	P	L	oo	h	-	-	-		
583	223,3,9,7	J	A	6*	-	-	P	L	oo	h	-	-	-		
584	223,6,5,5	J	A	6*	-	-	P	L	oo	h	-	-	-		
585	223,735	J	A	6*	-	-	L	p	oo	h	-	-	-		
586	-	J	S49	1/7,5	190	P	-	L	dř	h	-	-	-		
587a/b	-	C	T	7*	-	-	P	-	dř	h	1xEPR	-	-		
512	222,3855	J	A	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-	-		
528	222,3855	J	A	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-	-		
521	223,8,5,5	J	A	6*	-	-	P	L	dř	h	-	-	-		
V2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	-	-		
V3	1,352	D	S49	1/7,5	190	L	-	dř	h	-	EPR	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
R1	222,284	J	T	7*	-	-	P	p	dř	h	-	-	(1) R1		(D) R2
R2	222,2?1	J	A	7*	-	-	P	L	oo	h	-	-	△ R2/R1		kuprasilek SŠ_2
R1	R1/1	J	-	-	-	-	P	p	-	-	-	-	(2) R1		(D) 1V/kl
Z1	J	-	-	-	-	-	P	p	-	-	-	-	△ Z1/Z2		kuprasilek SŠ_2
Z2	J	-	-	-	-	-	P	p	-	-	-	-	△ Z1		(D) Z1

TABULKA VÝKOLEJEK

Číslo	Kč	Druh	Současná tekutost. soustřeb.	Poměr odbočení	Poloměr oblouku	Směr	Poloha výměníku	Druh pražců	Sklon	Závěr	Přestavník	Snímač polohy	Zámek v základní poloze	Zámek v opačné poloze	Poznámka
DV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) DV1/D1/D2		(D) Z_4/V1/D1/D2, vankovní vyp.
Vv2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Vv2/37		(D) Z_Vv2/37 Sv_1)
Vv1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Vv1/37		(D) Z_Vv1/37 Sv_1)
Rv1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Rv1/Z1		(D) Z_Rv1/Z1
Hv1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Hv1/Z1		kuprasilek SŠ_2
Vv11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	-	-		
Vv31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EPR	-	-		
Vv31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Rv1/Z1		
Vv21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Rv1/Z1		kuprasilek SŠ_2
Vv11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1) Rv1/Z1		kuprasilek SŠ_2

Změna č.1
Doplněna výkopiska Vv31
Doplněna Z_Vv2/37
Ing. Jan Lavička

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
PŘEZKOUŠENO OŘ
Ing. Jan Lavička
24. 11. 2021

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
PŘEZKOUŠENO DOZ
Ing. Jan Lavička
23. 09. 2021

Upraveno dle připomínek správce železniční dopravní cesty - protokol č. DR-I/2017-21
Upraveno dle připomínek č. 2 ZOTN vč. o zrušení výhybek P1, P2, EZ PSP/PTP a ve PNV

VÝSKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny	Datum změny
01	10/2021
02	-
03	-

Autorský dozor:
5DC, s.r.o. - OR BRNO
Kavalírská 2, 602 00 Brno
Tel.: +420 602 777 777
e-mail: jelinkova@5dc.cz

Hlavní projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 54, 130 80 Praha 3
Tel.: +420 222 313 111
e-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel dílčí části dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 54, 130 80 Praha 3
Tel.: +420 222 313 111
e-mail: praha@sudop.cz

Projektant:
ING. MARTIN KLIMA

Projektant:
ING. MARTIN KLIMA

Specialista:
Ing. Milan Lukešová

Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR HEVLA

Číslo zakázky:
13 418 208

Projektový stupeň:
PROJEKT

Datum:
9/2015

Číslo card:
D.1

Měřítko:
-

Počet formátů:
1

Formát:
A4/A4

Číslo zakázky: 13 418 208
Číslo dokumentace: D.1 2 204
Číslo výkresu: 0203
Číslo změny: 03

Revize: Datum: Popis: Kontrolovал:
Jan: Jan Lavička: Jan Lavička: Jan Lavička

Projekt: Datum:

Vedoucí projektu: Ing. Jan Lavička
Projektant: ING. MARTIN KLIMA
Kreslil: ING. MARTIN KLIMA
Datum: 30.6.2016

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Nádražní 138, 601 45 Brno
Tel.: +420 542 216 111
Fax: +420 542 216 623
e-mail: info@spravazeleznic.cz
IČO: 70994226, DIČ: CZ70994226
Zapsána u KS v Ostravě, oddíl A, vložka 21245

signal
signal

Investor:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Nádražní 138, 601 45 Brno

Zhotovitel díla:
Signal Projekt a.s.
Vídeňská 53, 639 00 Brno
Tel.: +420 511 205 111
Fax: +420 511 205 100
e-mail: info@signalprojekt.cz

Zhotovitel části dokumentace:
Signal Projekt a.s.
Vídeňská 53, 639 00 Brno
Tel.: +420 511 205 111
Fax: +420 511 205 100
e-mail: info@signalprojekt.cz

Stupeň dokumentace:
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Druh dokumentace: Objednatelský projekt (OJ, PS) Zpracovatel: Signal Projekt a.s.

Název akce:
OPRAVA KOLEJOVÝCH OBVODŮ
V ŽST HLAVÍČKŮV BROD - 2. ETAPA

Název části:
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 23-28-01 ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Název přílohy:
TABULKA VÝHYBEK ŽST HAVLÍČKŮV BROD

Zabezpečovací zařízení (PZS)
PS239 v km 2,508

Datum vydání: 20-0023-05-2111
Označení části: D
Objekt/Stavba objektů: Stav: Část: Číslo přílohy:
PS430 11 01 - -
Měřítko: Počet listů: Číslo listu:
- 1 -
Formát: Revize:
A4 03