SO 32-61-01 TU Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, protihluková stěna v km 42,080 – 42,480 vlevo						
Označení prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)		Počet kusů	Plocha prvků	Celková plocha
		šířka (mm)	výška (mm)			
P1	panely oboustranně pohltivé	4000	1000	144	4	576
P5	panely oboustranně pohltivé	5300	1000	4	5,3	21,2
P6	panely oboustranně pohltivé	3600	1000	2	3,6	7,2
P8	panely oboustranně pohltivé	2500	1000	2	2,5	5
P9	panely oboustranně pohltivé	2400	1000	2	2,4	4,8
P11	panely oboustranně pohltivé	2200	1000	4	2,2	8,8
P12	panely oboustranně pohltivé	2100	1000	6	2,1	12,6
P14	panely oboustranně pohltivé	3100	1000	6	3,1	18,6
P15	panely oboustranně pohltivé	3000	1000	2	3	6
P16	panely oboustranně pohltivé	3500	1000	4	3,5	14
P18	panely oboustranně pohltivé	4100	1000	4	4,1	16,4
P19	panely oboustranně pohltivé	4200	1000	2	4,2	8,4
P22	panely oboustranně pohltivé	3300	1000	2	3,3	6,6
P23	panely oboustranně pohltivé	4400	1000	2	4,4	8,8
P24	panely oboustranně pohltivé	2000	1000	2	2	4

Označení prvku	Popis prvku	Rozměry (mm)		Počet kusů	Plocha prvků	Celková plocha
		šířka (mm)	výška (mm)			
P25	panely oboustranně pohltivé	1900	1000	4	1,9	7,6
P26	panely oboustranně pohltivé	3800	1000	16	3,8	60,8
P27	panely oboustranně pohltivé	5000	1000	2	5	10
				210		796,800

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že délka panelů je zde uvedená jako osová vzdálenost sloupků, je nutné provést doměření délky panelů pro výrobu dle skutečného osazení sloupků ve výklencích!

OBOUSTRANNĚ POHLTIVÉ PANELY 10dB SMĚREM KE KOLEJI/4 dB OD KOLEJE, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN. 20dB